

PowerEdge R670



Steigern Sie die Effizienz Ihres Rechenzentrums mit optimierter Stromversorgung und ausgewogener Leistung.

Effizienzsteigerung und Performance im Rechenzentrum

Der Dell PowerEdge R670 ist ein 1-HE-Rack-Server mit zwei Sockeln, der für High-Performance Computing mit optimaler Energieeffizienz und ausgewogener Leistung entwickelt wurde, um die Produktivität des Rechenzentrums zu steigern. Er vereint fortschrittliche Rechenleistung mit Virtualisierung, cloudnativen Anwendungen, All-Flash-SDS, Hyperscale-Workloads und Scale-out-Datenbanken.

Der PowerEdge R670 wurde speziell für Enterprise- und skalierbare Infrastrukturen entwickelt und bietet Standardisierung, die sich problemlos in vorhandene Umgebungen integrieren lässt. Er ist mit zwei Intel® Xeon® 6 Prozessoren mit E- und P-Cores ausgestattet und bietet eine bis zu 1,69-mal bessere Leistung pro Watt als frühere Modelle, was die Energieeffizienz verbessert und die Rackdichte erhöht. Durch das Hinzufügen von GPU-Unterstützung wird die Rechenleistung weiter gesteigert und eine hohe Performance bei geringerem Energieverbrauch sichergestellt.

Diese Server sind in Konfigurationen mit hinterem I/O im Warmgang und vorderem I/O im Kaltgang verfügbar. Das vordere I/O im Kaltgang verbessert die Wartbarkeit, verkürzt die Wartungszeit und steigert Effizienz, Zuverlässigkeit und Betriebszeit. Er unterstützt Ihre Nachhaltigkeitsziele durch die Optimierung von Kühlung und Energieverbrauch. Außerdem umfasst er die intelligente Stromversorgungs- und Kühlungstechnologie von Dell, die für Luftkühlung optimiert ist, um den Stromverbrauch deutlich zu senken und so langfristige Betriebseinsparungen zu erzielen.

Cybersichere Architektur für Zero-Trust-IT-Umgebung und -Betrieb

Sicherheit ist in jede Phase des PowerEdge-Lebenszyklus integriert, einschließlich geschützter Lieferkette und Integritätsabsicherung von Werk zu Standort. Silicon-basierte Root of Trust Anchors, End-to-End-Startstabilität, während Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und rollenbasierte Zugriffskontrollen vertrauenswürdige Vorgänge gewährleisten.

Steigerung der Effizienz und Beschleunigung von Vorgängen mit autonomer Zusammenarbeit

Das Dell OpenManage Systems Management-Portfolio verringert die Komplexität der Verwaltung und des Schutzes der IT-Infrastruktur. Mithilfe der intuitiven End-to-End-Tools von Dell Technologies kann die IT eine sichere, integrierte Erfahrung bieten, indem Prozess- und Informationssilos reduziert werden, sodass die Konzentration auf das Wachstum des Unternehmens möglich wird. Das Dell OpenManage-Portfolio ist der Schlüssel für Ihre Innovations-Engine, die Sie durch Tools und Automatisierung dabei unterstützt, Ihre Technologieumgebung zu skalieren, zu managen und zu schützen.

Nachhaltigkeit

Von recycelten Materialien in unseren Produkten und Verpackungen bis hin zu durchdachten, innovativen Optionen für Energieeffizienz – das PowerEdge-Portfolio wurde entwickelt, um Produkte herzustellen, bereitzustellen und zu recyceln, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Ihre Betriebskosten zu senken. Mit Dell Technologies erleichtern wir sogar die verantwortungsbewusste Stilllegung von veralteten Systemen.

Sorgenfrei mit Dell Technologies Services

Optimieren Sie Ihre PowerEdge-Server mit umfassenden Services, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, wo immer Sie sind. Beschleunigen Sie die Amortisierungszeit bei der Realisierung hoher KI-Anwendungsfälle mit **Professional Services for KI**, wählen Sie aus maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen mit der **ProDeploy Suite**, erhalten Sie proaktiven und vorausschauenden Support mit unserer **ProSupport Suite** und vieles mehr mit unseren Services, die an 170 Standorten verfügbar sind und von unseren über 60.000 MitarbeiterInnen und Partnern unterstützt werden.

PowerEdge R670

Der Dell PowerEdge R670 verfügt über Intel Xeon 6 Prozessoren, DDR5-Arbeitsspeicher, NVMe BOSS, Energy Star-Konformität und verbesserte Kühlung. Ideal für:

- Virtualisierung
- Cloud-native Anwendungen
- All-Flash-SDS
- Hyperscale-Workloads
- Scale-Out-Datenbanken

HINWEIS: Dieses Dokument enthält eine umfassende Liste der Produktfunktionen. Funktionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind jedoch möglicherweise bei der Einführung nicht verfügbar, werden aber in zukünftigen Updates eingeführt. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit oder der Veröffentlichungszeitplan einer Funktion in diesem Dokument nicht bestätigt wird. Die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter [dell.com](https://www.dell.com).

Funktion	Technische Daten	
Prozessor	Zwei Intel Xeon 6 Prozessoren mit bis zu 144 Cores oder 86 P-Cores pro Prozessor	
Speicher	32 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 8 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s - Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs	
Storage-Controller	- Interner Start: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRaid 1, 2 x M.2 NVMe-SSDs oder M.2-Zwischenplatine (DC-MHS): 2 x M.2 NVMe-SSDs oder USB - Interne Controller: PERC H965i vorne, PERC H975i vorne, PERC H365i vorne	
Vordere Schächte	- Konfiguration ohne Rückwandplatine - Bis zu 8 x EDSFF E3.S NVMe, max. 491,52 TB, auch mit FIO-Konfiguration - Bis zu 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe, max. 983,04 TB - Bis zu 20 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 1228,8 TB - Bis zu 8 x 2,5"-SATA/NVMe Direct/NVMe Raid, max 491,52 TB 8 x 2,5" Universal 491,52 TB - Bis zu 10 x 2,5"-SATA, max. 38,4 TB - Bis zu 2 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe auf der Rückseite, max. 122,88 TB	
Hot-Swap-fähige Stromversorgung	1.500 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 1100 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 800 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 1100 W Platinum, 100–240 VAC oder 240 VDC 800 W Platinum 100–240 VAC oder 240 VDC 1.800 W HLAC Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC* 1.500 W, 277 VAC oder 336 VDC* 1400 W LVDC, -48 bis -60 VDC	
Kühlungsoptionen	- Luftkühlung und DLC (Direct Liquid Cooling) - Hinweis: DLC ist eine Rack-Lösung und erfordert Rack-Verteiler und eine Cooling Distribution Unit (CDU) für den Betrieb.	
Lüfter	- Hochleistungslüfter Silver (HPR SLVR) oder Standard (STD) - Bis zu 4 Sätze (Zwei-Lüfter-Modul) Hot-Swap-fähige Lüfter	
Abmessungen und Gewicht	Höhe: 42,8 mm (1,69 Zoll) Breite: 482 mm (18,98 Zoll) Gewicht: 20,42 kg (45,02 lb)	Tiefe (für hintere I/O-Konfiguration) - Tiefe: 816,92 mm (32,20 Zoll) mit Blende 815,14 mm (32,09 Zoll) ohne Blende Tiefe (für vordere I/O-Konfiguration) 829,44 mm (32,66 Zoll) ohne Blende Hinweis: Die vordere I/O-Konfiguration unterstützt die Blende nicht.
Bauweise	1-HE-Rack-Server	
Integriertes Management	- iDRAC - iDRAC Direct - iDRAC RESTful API with Redfish - RACADM-CLI - iDRAC-Service-Moduls (iSM) - Quick Sync 2 Wireless-Modul - NativeEdge Endpoint* - NativeEdge Orchestrator*	
Blende	Optionale Sicherheitsblende	
Sicherheit	- Kryptografisch signierte Firmware - Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) - Secure Boot - Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) - Secure Erase - Silicon Root of Trust - Systemsperrung - TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert - Gehäuseeingriffserkennung	
Netzwerkoptionen	2 x OCP NIC 3.0-Karten (optional) und 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE und 400 GbE* Steckplatz 31 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser Steckplatz 32 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser Steckplatz 2: 1 x 16 OCP 3.0 Steckplatz 5: 1 x8 Gen5 OCP 3.0 oder 1 x16 Gen5 OCP 3.0	
BOSS	Steckplatz 34: BOSS-Steckplatz auf der Vorderseite oder Steckplatz 3: BOSS-Steckplatz auf der Rückseite	
GPU-Optionen	Bis zu 3 x 75 W (SW)	
DPU-Optionen	- NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 - NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H	
Anschlüsse	Anschlüsse auf der Vorderseite: 1 USB 2.0 Typ C-Port 1 USB 2.0 Typ A-Anschluss (optional) 1 x Mini-DisplayPort (optional) 1 x DB9 seriell (mit vorderer I/O-Konfiguration) 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management	Anschlüsse auf der Rückseite: 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse
	Interne Anschlüsse: 1 USB 3.1-Typ-A-Anschluss	

Funktion	Technische Daten
PCIe	- Bis zu 2 x16 Gen5-PCIe-Steckplätze - Steckplatz 31: 1 x 16 gesamte Höhe – halbe Länge oder gesamte Höhe – gesamte Länge oder 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser - Steckplatz 32: 1 x 16 gesamte Höhe – halbe Länge oder gesamte Höhe – gesamte Länge oder 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser - Bis zu 3 x16- oder 2 x8-PCIe-Steckplätze (Gen5) - Steckplatz 1: 1 x 16 gesamte Höhe – halbe Länge oder gesamte Höhe – gesamte Länge oder 3 x 16 oder 1 x 8 flaches Profil – halbe Länge - Steckplatz 2: 1 x 16 oder 1 x 8 flaches Profil – halbe Länge oder 1 x 16 OCP 3.0 - Steckplatz 4: 1 x 16 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 16 flaches Profil – halbe Länge
Betriebssystem und Hypervisors	- Canonical Ubuntu Server LTS - Microsoft Windows Server mit Hyper-V (nur P-Core) - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi - Dell NativeEdge OS* Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport.
OEM Ready-Version erhältlich	Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung – Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com -> Solutions -> OEM Solutions.

Funktionen, die mit einem Sternchen () gekennzeichnet sind, sind bei der Produkteinführung möglicherweise nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

Hinweis: Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung: Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte, dank unserer OEMR-Plattformen. Die XL-Plattformen bieten erweiterte Übergänge und Stabilität für NutzerInnen von OEM Solutions. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com -> Solutions -> OEM Solutions.

Dell APEX Flex on Demand

Erwerben Sie die Technologie, die Sie benötigen, um Ihre wechselnden Unternehmensanforderungen mit Zahlungen zu unterstützen, die an die tatsächliche Nutzung angepasst sind. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm>.

Erfahren Sie mehr über PowerEdge-Server.



Weitere Informationen zu Services für PowerEdge-Server



Erfahren Sie mehr zu unseren Systems Management-Lösungen



Durchsuchen Sie unsere Ressourcenbibliothek



Folgen Sie PowerEdge-Servern auf X (ehemals Twitter)



Wenden Sie sich an einen Dell Technologies Experten für Vertrieb oder Support