DELL Technologies

OPTIPLEX

5000 Format tour, compact et micro

Ordinateurs de bureau intelligents aux performances et possibilités de configuration adaptées

OPTIPLEX

5000

Des technologies pensées pour vous

Nos ordinateurs de bureau haut de gamme les plus intelligents, bénéficiant de l'IA intégrée de Dell Optimizer, offrent des performances et des possibilités de configuration personnalisées

Le plus puissant des ordinateurs OptiPlex
La technologie Intel vPro®, bénéficiant d'un processeur Intel® Core™ i7 de 12e génération, offre des performances professionnelles qui accélèrent la productivité tout en minimisant les risques liés à la sécurité, grâce à des technologies avancées tirant parti du silicium[1]

Les ordinateurs les plus intelligents avec Dell Optimizer[3]
Performances des applications, connectivité et expériences audio plus intuitives

Panneau avant ventilé
Optimise l'entrée d'air pour maintenir le système au frais et à l'abri

Option Wi-Fi6E
Pérennisez votre IT avec les vitesses les plus rapides du secteur [2]

Prise en charge des écrans 8K
Le port DP en option vous permet de profiter des effets visuels avec un meilleur étalonnage des couleurs et une meilleure stabilisation des mouvements

Bénéficiez de visuels immersifs
Avec des cartes graphiques intégrées ou séparées AMD (en option)

Vitesse de mémoire DDR4 plus rapide
La prise en charge de la mémoire DDR4 jusqu'à 128 Go avec des vitesses allant jusqu'à 3 200 MHz optimise l'efficacité de vos journées

Jusqu'à 4 écrans pris en charge en natif
Aucun besoin de carte graphique supplémentaire

Prenez le contrôle avec Intel® vPro® Essentials
Gestion à distance de plusieurs terminaux désormais disponible pour l'OptiPlex 5000

Le plus durable des ordinateurs OptiPlex
Avec jusqu'à 60 % de matériaux recyclés[4], y compris les premiers plastiques risquant de finir dans l'océan.[5] Certifications EPEAT Gold et ENERGY STAR sur certaines configurations

Notre plus grande gamme d'accessoires personnalisés
y compris tous les nouveaux supports de montage micro

OPTIPLEX

5000

Développement durable avec OptiPlex

Véritable modèle d'innovation durable, la plate-forme OptiPlex est celle qui contient le plus de matériaux recyclés de tous les PC Dell : jusqu'à 60 % de plastique recyclé et de matériaux en circuit fermé.

Conception

Numéro 1

OptiPlex a été le premier produit Dell fabriqué à partir de matériaux recyclés en 2007.[6]

Matériaux durables

60 %

Les ordinateurs de bureau OptiPlex contiennent jusqu'à 60 % de matériaux recyclés et en circuit fermé.

Innovations en matière d'emballages

87 %

87 % des emballages Dell sont fabriqués à partir de matériaux recyclés ou renouvelables.

CERTIFICATIONS OPTIPLEX

Plus de 100

produits certifiés EPEAT*

EPEAT

Plus de 40

configurations certifiées TCO

Coût TCO

8.0

ENERGY STAR® sur toute la gamme

ENERGY STAR®

OPTIPLEX

5000

Dell Optimizer
Nous développons son intelligence.
Vous vous l'appropriez.

Dell Optimizer révolutionne votre manière de travailler en boostant les PC les plus intelligents au monde[12]. Il s'agit du seul logiciel d'optimisation basé sur l'IA qui étudie votre façon de travailler et s'y adapte. Il a été conçu pour améliorer automatiquement les performances d'application, les paramètres audio et la connectivité réseau, en arrière-plan, pendant que vous travaillez.

Tout devient possible grâce à l'intelligence intégrée qui apprend et s'adapte.

Performances accrues

ExpressResponse[13] analyse la façon dont vous utilisez vos applications préférées[14] pour optimiser les performances.

Connectivité inégalée

ExpressConnect[15] permet la première connexion multiréseau simultanée[16] au monde qui rejoint le meilleur réseau[17] disponible.

Gestion simplifiée

Améliorez votre expérience de travail en toute fluidité grâce à une application facile à gérer pour les utilisateurs finaux comme pour les décideurs informatiques.

Audio amélioré

La technologie Intelligent Audio offre des améliorations pour l'audio et le micro, et réduit le bruit de fond via une technologie d'annulation neuronale du bruit.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR LES ESPACES DE TRAVAIL À DOMICILE OU AU BUREAU

CONCEPTION SPÉCIALISÉE

Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H

Augmentez votre productivité sur cet écran FHD 24" bénéficiant d'une excellente couverture colorimétrique et de ComfortView Plus, une technologie intégrée toujours active qui réduit les émissions de lumière bleue.

Clavier et souris sans fil Dell Pro - KM5221W

Améliorez votre productivité au quotidien grâce à cet ensemble comportant un clavier silencieux de taille standard et une souris avec des raccourcis programmables et une autonomie de la batterie de 36 mois[18].

Casque stéréo Dell Pro - WH3022

Bénéficiez d'une clarté sonore exceptionnelle avec ce casque filaire réglable, certifié pour Teams.

Haut-parleur Dell - SP3022

Profitez de conférences téléphoniques claires avec le haut-parleur certifié Microsoft Teams le plus intelligent au monde[19].

Gaines de câbles pour OptiPlex format tour et format compact

Conception testée thermiquement et simple à installer pour gérer les câbles et sécuriser les ports.

MONTAGES PERSONNALISÉS

Socle tout-en-un pour OptiPlex au format compact - OSS21

Créez un espace de travail soigné pour votre format compact avec gestion intégrée des câbles et réglage complet de l'écran.

Socle tout-en-un pour OptiPlex au format micro - MFS22

Ce socle ajustable et compact pour votre ordinateur de bureau Micro vous permet de créer un espace de travail dégagé avec peu de câbles.

Support de montage VESA double pour OptiPlex Micro avec support d'adaptateur

Solution de montage micro polyvalente pour une utilisation idéale avec les bras pour écran Dell MSA20 ou Dell MDA20.

Support de montage VESA OptiPlex micro tout-en-un pour les écrans de la série E avec unité d'extension de base

Montez facilement votre format micro pour certains écrans Dell série E.

OPTIPLEX

5000

FONCTIONNALITÉS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NUMÉRO DE MODÈLE[1]	Tour OptiPlex 5000	Ordinateur de bureau OptiPlex 5000 au format compact	OptiPlex 5000 Micro
OPTIONS DE PROCESSEUR[1]	Intel® Pentium® Gold G7400, 6 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 4 threads, jusqu'à 3,7 GHz, 46 W Intel® Core™ i3-12100 de 12e génération, 12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 3,3 GHz à 4,3 GHz, 60W Intel® Core™ i3-12300 de 12e génération, 12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 3,5 GHz à 4,4 GHz, 60W Intel® Core™ i5-12400 de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 2,5 GHz à 4,4 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12500 vPro® de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 3 GHz à 4,6 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12600 vPro® de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 3,3 GHz à 4,8 GHz, 65 W Intel® Core™ i7-12700 vPro® de 12e génération, 25 Mo de mémoire cache, 12 cœurs, 20 threads, 2,1 GHz à 4,9 GHz, 65 W	Intel® Pentium® Gold G7400, 6 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 4 threads, jusqu'à 3,7 GHz, 46 W Intel® Core™ i3-12100 de 12e génération, 12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 3,3 GHz à 4,3 GHz, 60W Intel® Core™ i3-12300 de 12e génération, 12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 3,5 GHz à 4,4 GHz, 60W Intel® Core™ i5-12400 de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 2,5 GHz à 4,4 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12500 vPro® de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 3 GHz à 4,6 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12600 vPro® de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 3,3 GHz à 4,8 GHz, 65 W Intel® Core™ i7-12700 vPro® de 12e génération, 25 Mo de mémoire cache, 12 cœurs, 20 threads, 2,1 GHz à 4,9 GHz, 65 W	Intel® Pentium® G7400T, 6 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 4 threads, jusqu'à 2,80 GHz, 35 W Intel® Core™ i3-12100T de 12e génération, 12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 2,2 GHz à 4,1 GHz, 35 W Intel® Core™ i3-12300T de 12e génération, 12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 2,3 GHz à 4,2 GHz, 35 W Intel® Core™ i5-12400T de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 1,8 GHz à 4,2 GHz, 35 W Intel® Core™ i5-12500T vPro® de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 2 GHz à 4,4 GHz, 35 W Intel® Core™ i5-12600T vPro® de 12e génération, 18 Mo de mémoire cache, 6 cœurs, 12 threads, 2,10 GHz à 4,6 GHz, 35 W Intel® Core™ i7-12700T vPro® de 12e génération, 25 Mo de mémoire cache, 12 cœurs, 20 threads, 1,4 GHz à 4,7 GHz, 35 W
SYSTÈME D'EXPLOITATION[1]	Windows 11 Famille (64 bits) Windows 11 Professionnel (64 bits) Windows 11 rétrogradable (image Windows 10) Windows 11 Professionnel Éducation nationale (64 bits) Windows 11 CMIT Government Edition, 64 bits (Chine uniquement) Kylin Linux® Desktop version 10.1 (Chine uniquement) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64 bits	Windows 11 Famille (64 bits) Windows 11 Professionnel (64 bits) Windows 11 rétrogradable (image Windows 10) Windows 11 Professionnel Éducation nationale (64 bits) Windows 11 CMIT Government Edition, 64 bits (Chine uniquement) Kylin Linux® Desktop version 10.1 (Chine uniquement) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64 bits	Windows 11 Famille (64 bits) Windows 11 Professionnel (64 bits) Windows 11 rétrogradable (image Windows 10) Windows 11 Professionnel Éducation nationale (64 bits) Windows 11 CMIT Government Edition, 64 bits (Chine uniquement) Kylin Linux® Desktop version 10.1 (Chine uniquement) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64 bits
OPTIONS DE MÉMOIRE[1, 2, 3]	4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 16 Go, 4 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 32 Go, 4 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 64 Go, 4 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 128 Go, 4 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal	4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 16 Go, 4 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 32 Go, 4 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 64 Go, 4 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 128 Go, 4 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal	4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanal 32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal 64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanal
DISQUES DURS PRINCIPAUX[1,5]	Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA de 2,5 pouces, 2 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA 2,5 pouces de 500 Go à 7 200 tr/min Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min Disque dur SATA de 2,5 pouces à autochiffrement, 500 Go, 7 200 tr/min, Opal 2.0, FIPS Disque dur SATA de 3,5 pouces, 4 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA de 3,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min Disque dur SATA de 3,5 pouces, 2 To, 7 200 tr/min Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 256 Go Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 512 Go Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 1 To Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 256 Go à autochiffrement Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 512 Go à autochiffrement Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 1 To à autochiffrement Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 512 Go Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 1 To Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 2 To	Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA de 2,5 pouces, 2 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA 2,5 pouces de 500 Go à 7 200 tr/min Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min Disque dur SATA de 2,5 pouces à autochiffrement, 500 Go, 7 200 tr/min, Opal 2.0, FIPS Disque dur SATA de 3,5 pouces, 4 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA de 3,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min Disque dur SATA de 3,5 pouces, 2 To, 7 200 tr/min Disque SSD M.2 2230 NVMe PCIe classe 35, 256 Go Disque SSD M.2 2230 NVMe PCIe classe 35, 512 Go Disque SSD M.2 2230 NVMe PCIe classe 35, 1 To Disque SSD M.2 2230, NVMe PCIe, classe 35, 256 Go, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS Disque SSD M.2 2280 NVMe PCIe classe 40, 512 Go Disque SSD M.2 2280 NVMe PCIe classe 40, 1 To Disque SSD M.2 2280 NVMe PCIe classe 40, 2 To Disque SSD M.2 2280, NVMe PCIe, classe 40, 512Go, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS Disque SSD M.2 2280, NVMe PCIe, classe 40, 1 To, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS	Disque dur SATA 2,5 pouces, 1 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA 2,5 pouces, 2 To, 5 400 tr/min Disque dur SATA 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min Disque dur SATA 2,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min Disque dur SATA 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 256 Go Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 512 Go Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 1 To Disque SSD M.2 2230 PCIe NVMe classe 35, 256 Go, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 512 Go Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 2 To Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 512 Go, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS Disque SSD M.2 2280 PCIe NVMe classe 40, 1 To, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS
CARTE GRAPHIQUE	Intel® UHD 710 avec processeur Intel® Pentium® Gold G7400 de 12e génération Intel® UHD 730 avec processeurs Intel® Core™ i3-12100, i3-12300 et i5-12400 de 12e génération Intel® UHD 770 avec processeurs Intel® Core™ i5-12500, i5-12600 et i7-12700 de 12e génération AMD Radeon™ RX640, 4 Go, GDDR5 AMD Radeon™ 550, 2 Go, GDDR5 AMD Radeon™ 540, 1 Go, GDDR5	Intel® UHD 710 avec processeur Intel® Pentium® Gold G7400 de 12e génération Intel® UHD 730 avec processeurs Intel® Core™ i3-12100, i3-12300 et i5-12400 de 12e génération Intel® UHD 770 avec processeurs Intel® Core™ i5-12500, i5-12600 et i7-12700 de 12e génération AMD Radeon™ RX 640, 4 Go, GDDR5 AMD Radeon™ 540, 1 Go, GDDR5 AMD Radeon™ 550, 2 Go, GDDR5	Intel® UHD 710 avec processeur Intel® Pentium® Gold G7400T de 12e génération Intel® UHD 730 avec processeurs Intel® Core™ i3-12100T, i3-12300T et i5-12400T de 12e génération Intel® UHD 770 avec processeurs Intel® Core™ i5-12 500T, i5-12 600T et i7-12 700T de 12e génération

OPTIPLEX

5000

FONCTIONNALITÉS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NUMÉRO DE MODÈLE[1]	Tour OptiPlex 5000	Ordinateur de bureau OptiPlex 5000 au format compact	OptiPlex 5000 Micro
OPTIONS D'AFFICHAGE	Écran Dell 24 | P2422H Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H	Écran Dell 24 - P2422H Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H	Écran Dell 24 - P2422H Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H
COULEUR DU BOÎTIER	Noir standard Dell	Noir standard Dell	Noir standard Dell
LOGICIELS DE PRODUCTIVITÉ[1]	Version d'essai de 30 jours de Microsoft Office Microsoft Office Famille et Business 2019 Microsoft Office Professionnel 2019 Dell Hybrid Client 1.6 (en option) Dell Optimizer 3.0	Version d'essai de 30 jours de Microsoft Office Microsoft Office Famille et Business 2019 Microsoft Office Professionnel 2019 Dell Hybrid Client 1.6 (en option) Dell Optimizer 3.0	Version d'essai de 30 jours de Microsoft Office Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2019 Microsoft Office Professionnel 2019 Dell Hybrid Client 1.6 (en option) Dell Optimizer 3.0
LOGICIELS DE SÉCURITÉ	Version d'essai de 30 jours de McAfee® Small Business Security Abonnement de 12 mois à McAfee® Small Business Security Abonnement de 36 mois à McAfee® Small Business Security Technologies Intel Guard et Secure Key : LOGICIEL Guard (SGX), Data Guard (vPro uniquement), Boot Guard, BIOS Guard (processeurs Core uniquement), OS Guard (processeurs Core) uniquement) et Secure Key (i5 ou version ultérieure uniquement) Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) avec attestation via Nifty Rock + Intel TXT Prise en charge du module Absolute Persistent BIOS agent v2 Validation OpenXT requise Gamme Dell SafeGuard and Response optimisée par VMware Carbon Black et Secureworks Antivirus de nouvelle génération (NGAV) Endpoint Detection and Response (EDR) Threat Detection and Response (TDR) Détection et réponse au niveau des points de terminaison gérés Service Incident Management Retainer Réponse incident d'urgence SafeData	Version d'essai de 30 jours de McAfee® Small Business Security Abonnement de 12 mois à McAfee® Small Business Security Abonnement de 36 mois à McAfee® Small Business Security Technologies Intel Guard et Secure Key : Software Guard (SGX), Data Guard (vPro uniquement), Boot Guard, BIOS Guard (processeurs Core uniquement), OS Guard (processeurs Core uniquement) et Secure Key (i5 ou supérieur uniquement) Résilience du BIOS Intel Runtime (Copper Point) avec attestation via Nifty Rock + Intel TXT Prise en charge du module Absolute Persistent BIOS agent v2 Validation OpenXT requise SafeGuard and Response, optimisé par VMware Carbon Black et Secureworks Antivirus de nouvelle génération (NGAV) Endpoint Detection and Response (EDR) Threat Detection and Response (TDR) Détection et réponse au niveau des points de terminaison gérés Service Incident Management Retainer Réponse incident d'urgence	Version d'essai gratuite de 30 jours de McAfee® Small Business Security Abonnement de 12 mois à McAfee® Small Business Security Abonnement de 36 mois à McAfee® Small Business Security Technologies Intel Guard et Secure Key : Software Guard (SGX), Data Guard (vPro uniquement), Boot Guard, BIOS Guard (processeurs Core uniquement), OS Guard (processeurs Core uniquement) et Secure Key (i5 ou supérieur uniquement) Résilience du BIOS Intel Runtime (Copper Point) avec attestation via Nifty Rock + Intel TXT Prise en charge du module Absolute Persistent BIOS agent v2 Validation OpenXT requise SafeGuard and Response, optimisé par VMware Carbon Black et Secureworks Endpoint Detection and Response (EDR) Threat Detection and Response (TDR) Managed Endpoint Detection and Response Service Incident Management Retainer
GARANTIE[9,10]	Garantie de base de 3 ans avec service matériel sur site après diagnostic à distance Extension de 4 ans de la garantie de base Extension de 5 ans de la garantie de base 3 ans de service ProSupport avec interventionsur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport avec interventionsur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport avec interventionsur site le jour ouvré suivant 3 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant	Garantie de base de 3 ans avec service matériel sur site après diagnostic à distance Extension de 4 ans de la garantie de base Extension de 5 ans de la garantie de base 3 ans de service ProSupport avec interventionsur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport avec interventionsur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport avec interventionsur site le jour ouvré suivant 3 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant	Garantie de base de 3 ans avec service matériel sur site après diagnostic à distance Extension de 4 ans de la garantie de base Extension de 5 ans de la garantie de base 3 ans de service ProSupport avec intervention sur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport avec intervention sur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport avec intervention sur site le jour ouvré suivant 3 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 4 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant 5 ans de service ProSupport Plus for Client avec intervention sur site le jour ouvré suivant
GARANTIE DOMMAGE ACCIDENTEL	3 ans de service Accidental Damage 4 ans de service Accidental Damage 5 ans de service Accidental Damage	3 ans de service Accidental Damage 4 ans de service Accidental Damage 5 ans de service Accidental Damage	3 ans de service Accidental Damage 4 ans de service Accidental Damage 5 ans de service Accidental Damage
CLAVIER[1]	Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W	Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W	Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W
PORTS	**Avant :** Port USB-C® 3.2 Gen 2 Port USB-A 2.0 avec PowerShare Port USB-A 2.0 Port USB-A 3.2 Gen 1 Prise jack audio universelle **Arrière :** 4 ports USB-A 3.2 Gen 1 2 ports USB-A 2.0 avec Smart Power On Port Ethernet RJ45 2 ports DisplayPort 1.4a Port vidéo en option (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/ Port VGA/USB-C® 3.2 Gen 2 avec DisplayPort Mode alternatif) Port série/PS2 (en option)	**Avant :** Port USB-A 2.0 avec PowerShare Port USB-A 2.0 Port USB-A 3.2 Gen 1 1 port USB-C® 3.2 Gen 2 x 1 Port audio universel **Arrière :** 4 ports USB-A 3.2 Gen 1 2 ports USB-A 2.0 avec Smart Power On 2 ports DisplayPort 1.4a Port Ethernet RJ45 Port vidéo en option (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB-C 3.2 Gen 2 avec mode alternatif DisplayPort) Port série/PS2 (en option)	**Avant :** Port USB-A 3.2 Gen 1 avec PowerShare Port USB-C 3.2 Gen 2® Prise jack audio universelle **Arrière (pour 35 W) :** Port Ethernet RJ45 Port en option (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/PS2/série/USB-C 3.2 Gen 2 avec mode alternatif DisplayPort) Port USB-A 3.2 Gen 1 avec SmartPower On 3 ports USB-A 3.2 Gen 1 2 ports DisplayPort 1.4a (HBR2) Port pour adaptateur secteur
LECTEUR OPTIQUE	DVD-ROM 8x (en option) DVD±RW 8x (en option)	DVD±RW 8x, Slimline 9,5 mm (en option) DVD-ROM 8x, 9,5 mm (en option)	Pas de lecteur optique

OPTIPLEX

5000

FONCTIONNALITÉS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NUMÉRO DE MODÈLE[1]	Tour OptiPlex 5000	Ordinateur de bureau OptiPlex 5000 au format compact	OptiPlex 5000 Micro
LOGEMENTS	Logement de carte SD 4.0 (en option) Logement PCIe x16 Gen 3 hauteur standard Logement PCIe x4 Gen 3 hauteur standard (à extrémité ouverte) 2 logements PCIe Gen 3 x1 hauteur standard 1 logement M.2 2230 pour carte Wi-Fi et Bluetooth Logement M.2 2230/2280 pour disque SSD 4 logements SATA pour disque dur de 3,5 pouces, disque dur/SSD de 3,5/2,5 pouces et lecteur de disque optique fin Logement de câble de sécurité Kensington Anneau pour cadenas	Logement de carte SD 4.0 (en option) Logement PCIe x16 Gen 4 demi-hauteur Logement PCIe x4 Gen 3 demi-hauteur Logement M.2 2230 pour carte Wi-Fi et Bluetooth Logement M.2 2230/2280 pour disque SSD 3 logements SATA 3.0 pour disque dur de 3,5/2,5 pouces, lecteur optique fin Logement de câble de sécurité Kensington Anneau pour cadenas	Logement de câble de sécurité Kensington Anneau pour cadenas 1 logement M.2 2230 pour carte Wi-Fi et Bluetooth Logement M.2 2230/2280 pour disque SSD Logement SATA pour disque dur de 2,5 pouces
DIMENSIONS	**États-Unis :** Hauteur : 324,30 mm (12,77 po) Largeur : 154,00 mm (6,06 po) Profondeur : 292,20 mm (11,50 po) Poids (min.) : 5,41 kg (11,94 lb) Poids (max.) : 7,34 kg (16,18 lb) **Reste du monde :** Hauteur : 324,30 mm (12,77 po) Largeur : 154 mm (6,06 po) Profondeur : 292,20 mm (11,50 po) Poids (min.) : 5,41 kg (11,94 lb) Poids (max.) : 7,34 kg (16,18 lb)	**États-Unis :** Hauteur : 11,42 po (290,00 mm) Largeur : 3,65 po (92,60 mm) Profondeur : 11,53 po (292,80 mm) Poids (minimal) : 3,84 kg (8,47 lb) Poids (maximal) : 5,16 kg (11,39 lb) **Reste du monde :** Hauteur : 290,00 mm (11,42 po) Largeur : 92,60 mm (3,65 po) Profondeur : 292,80 mm (11,53 po) Poids (minimal) : 3,84 kg (8,47 lb) Poids (maximal) : 5,16 kg (11,39 lb)	**États-Unis :** Hauteur : 182 mm (7,17 po) Largeur : 36,00 mm (1,42 po) Profondeur : 178 mm (7 po) Poids : 0,94 kg (2,06 lb) **Reste du monde :** Hauteur : 182 mm (7,17 po) Largeur : 36 mm (1,42 po) Profondeur : 178 mm (7 po) Poids : 0,94 kg (2,06 lb)
CAMÉRA	Aucune webcam	Aucune webcam	Aucune webcam
AUDIO ET HAUT-PARLEURS[1]	Contrôleur audio Realtek, ALC3246-CG Haut-parleurs internes (en option)	Contrôleur audio Realtek, ALC3246-CG Haut-parleurs internes (en option)	Contrôleur audio Realtek, ALC3246-CG
SANS FIL	Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Realtek® RTL8821CE, 1x1, 433 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.0 Realtek® RTL8822CE, 2 x 2 MIMO, 867 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth® 5.0	Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Realtek® RTL8821CE, 1x1, 433 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.0 Realtek® RTL8822CE, 2 x 2 MIMO, 867 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth® 5.0	Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Realtek® RTL8821CE, 1x1, 433 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.0 Realtek® RTL8822CE, 2 x 2 MIMO, 867 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth® 5.0
OPTIONS DE BATTERIE	Aucune batterie	Aucune batterie	Aucune batterie
OPTIONS D'ALIMENTATION	Bloc d'alimentation interne de 240W, efficace à 85 %, 80 Plus Bronze Bloc d'alimentation interne de 260W, efficace à 85 %, 80 Plus Bronze Bloc d'alimentation interne de 400 W, efficace à 92 %, 80 Plus Platinum	Bloc d'alimentation interne de 240W, efficace à 85 %, 80 Plus Bronze Bloc d'alimentation interne de 260W, efficace à 85 %, 80 Plus Bronze Bloc d'alimentation interne de 300 W, efficace à 92 %, 80 Plus Platinum	Adaptateur secteur 90 W, connecteur de 4,5 mm pour 35 W Adaptateur secteur 130 W, connecteur de 4,5 mm pour 35 W
RÉGLEMENTATIONS[8, 12]	**Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l'environnement :** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental **Page d'accueil Dell de conformité aux normes :** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp **Dell et l'environnement** : https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm	**Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l'environnement :** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental **Page d'accueil Dell de conformité aux normes :** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp **Dell et l'environnement** : https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm	**Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l'environnement :** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental **Page d'accueil Dell de conformité aux normes :** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp **Dell et l'environnement** : https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm
CHIPSET	Intel® Q670	Intel® Q670	Intel® Q670
SÉCURITÉ MATÉRIELLE	Logement de câble de sécurité Kensington Anneau pour cadenas Logement antivol sur le boîtier Commutateur d'intrusion de boîtier : Gaines de câble verrouillables Alertes de violation de la chaîne logistique SafeID avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Clavier avec lecteur de carte à puce (FIPS) Microsoft 10 Device Guard et Credential Guard (référence SKU Entreprise) Microsoft Windows Bitlocker Suppression des données du disque dur local via le BIOS (Secure Erase) Disques de stockage à autochiffrement (Opal, FIPS) Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Module TPM pour la Chine Intel Secure Boot Intel Authenticate SafeBIOS : inclut les outils Dell hors hôte BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery et des commandes du BIOS supplémentaires	Logement de câble de sécurité Kensington Anneau pour cadenas Logement antivol sur le boîtier Commutateur d'intrusion de boîtier : Gaines de câble verrouillables Alertes de violation de la chaîne logistique SafeID avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Clavier avec lecteur de carte à puce (FIPS) Microsoft 10 Device Guard et Credential Guard (référence SKU Entreprise) Microsoft Windows Bitlocker Suppression des données du disque dur local via le BIOS (Secure Erase) Disques de stockage à autochiffrement (Opal, FIPS) Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Module TPM pour la Chine Intel Secure Boot Intel Authenticate SafeBIOS : inclut les outils Dell hors hôte BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery et des commandes du BIOS supplémentaires	Logement de câble de sécurité Kensington Anneau pour cadenas Logement antivol sur le boîtier Commutateur d'intrusion de boîtier Alertes de violation de la chaîne logistique SafeID avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Clavier avec lecteur de carte à puce (FIPS) Microsoft 10 Device Guard et Credential Guard (référence SKU Entreprise) Microsoft Windows Bitlocker Suppression des données du disque dur local via le BIOS (Secure Erase) Disques de stockage à autochiffrement (Opal, FIPS) Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Module TPM pour la Chine Intel Secure Boot Intel Authenticate

OPTIPLEX

5000

FONCTIONNALITÉS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NUMÉRO DE MODÈLE[1]	Tour OptiPlex 5000	Ordinateur de bureau OptiPlex 5000 au format compact	OptiPlex 5000 Micro
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	**Clavier et souris :** Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W **Haut-parleurs :** Barre de son Dell Slim - SB521A **Casques :** Casque stéréo Dell Pro - WH3022	**Clavier et souris :** Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W **Haut-parleurs :** Barre de son Dell Slim - SB521A **Casques :** Casque stéréo Dell Pro - WH3022	**Clavier et souris :** Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W **Son et haut-parleurs :** Barre de son Dell Slim - SB521A **Casques :** Casque stéréo Dell Pro - WH3022 **Options de montage :** Socle vertical pour client léger et micro OptiPlex Socle de montage mural et sous le bureau VESA pour client léger et micro OptiPlex Housse de l'adaptateur de bloc d'alimentation pour client léger et micro OptiPlex Support pour écran OptiPlex Micro et client léger Pro 2 série E Support de montage VESA double pour OptiPlex Micro et client léger Socle tout-en-un pour client léger et micro OptiPlex (MFS22)
GESTION DES SYSTÈMES	Dell Client Command Suite pour la gestion des systèmes intrabande Intel® vPro™ Essentials pour la gestion des systèmes	Dell Client Command Suite pour la gestion des systèmes intrabande Intel® vPro™ Essentials pour la gestion des systèmes	Dell Client Command Suite pour la gestion des systèmes intrabande Intel® vPro™ Essentials pour la gestion des systèmes
SERVICES DE CONFIGURATION	Chargement d'images en usine Personnalisation du BIOS Personnalisation du matériel Étiquetage et création de rapports sur les actifs	Chargement d'images en usine Personnalisation du BIOS Personnalisation du matériel Étiquetage et création de rapports sur les actifs	Chargement d'images en usine Personnalisation du BIOS Personnalisation du matériel Étiquetage et création de rapports sur les actifs
CARTES D'EXTENSION	Lecteur de carte média SD 4.0 Carte PCIe USB-C 3.2 de 2e génération Carte PCIe parallèle/série Carte d'extension M.2 Carte USB-A 3.2 Gen 2 Carte PS/2	Carte PCIe USB 3.2 Gen 2 Type-C® Carte PCIe profil bas pour port série Carte PCIe profil bas pour port parallèle Carte PCIe USB 3.2 Gen 2 Type-A Lecteur de carte média SD 4.0 Carte d'extension M.2 Carte PS/2	S/O

Informations sur les produits : pages 2 à 5

* Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l'état de la certification dans chaque pays.
1 Analyse comparative des performances finales en attente.
2 Disponible sous Windows® 11
3 Selon une analyse interne réalisée en avril 2021. Dell Optimizer est disponible sur les appareils 2020, non disponible sur les systèmes OptiPlex série 3000. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle.
4 Selon une analyse interne réalisée en avril 2021.
5 D'après une analyse interne réalisée en avril 2021, s'applique uniquement aux systèmes OptiPlex micro.
6 Selon une analyse interne réalisée en avril 2021. Disponible en option sur les systèmes OptiPlex 7090 au format tour, et 7090 au format compact, le disque dur 3,5" de 2 To comprend 20 % (en poids) d'aluminium recyclé en circuit fermé.
12 Selon une analyse interne réalisée en avril 2021. Dell Optimizer est disponible sur les appareils 2020, mais pas sur les modèles OptiPlex série 3000, Latitude 3310 2-en-1 ni Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle.
13 ExpressResponse doit être activé dans la fonctionnalité Applications. DO analyse l'usage qui est fait des applications sélectionnées sur plusieurs heures. D'après des tests réalisés par Dell en mars 2020 à l'aide du point de référence Sysmark 2018 sur un système Latitude exécutant des applications de productivité ; et à l'aide de points de référence d'évaluation des performances sur des stations de travail mobiles Precision exécutant des applications ISV. Les améliorations varient en fonction de la configuration du produit, de son utilisation, des applications et d'autres facteurs.
14 L'utilisateur doit d'abord indiquer ses applications préférées pour qu'elles soient analysées.
15 ExpressConnect est disponible avec le logiciel Dell Optimizer version 2.0 et versions ultérieures. Téléchargez la toute dernière version sur https://www.dell.com/support/home.
16 La connexion multiréseau simultanée (ou regroupement basé sur la connexion) est une nouvelle fonctionnalité de connectivité dans ExpressConnect. Elle envoie et reçoit simultanément un trafic de données et de vidéos en utilisant au minimum deux connexions sans fil ou filaires. D'après une analyse interne réalisée par Dell.
17 Meilleure sélection de réseau en fonction de l'intensité du signal, de l'encombrement des canaux, du type de routeur, etc. Suggestions réseau basées sur les informations d'identification de l'utilisateur.
18 D'après une analyse réalisée par Dell en novembre 2020 sur la base de calculs du modèle d'utilisation relatif à l'autonomie de la batterie. Les résultats varient en fonction de l'utilisation, des conditions de fonctionnement et d'autres facteurs.
19 D'après une analyse comparative des haut-parleurs certifiés Microsoft Teams.

Informations sur les produits : pages 6 à 9

1 Les offres peuvent varier selon les zones géographiques. Certains articles ne seront disponibles qu'après le lancement du produit. Pour connaître tous les détails, consultez le manuel technique publié sur le site www.dell.com/support.
2 Mémoire système et carte graphique : en fonction de la taille de la mémoire système et d'autres facteurs, une quantité de mémoire système importante peut être nécessaire pour prendre en charge le traitement graphique.
3 Capacité de mémoire système de 4 Go ou plus : un système d'exploitation 64 bits est requis pour prendre en charge au moins 4 Go de mémoire système.
4 Certaines versions de Microsoft Windows peuvent ne pas prendre en charge la fonctionnalité Bluetooth 4.2.
5 Option de stockage : 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d'octets. La capacité réelle varie en fonction des ressources et de l'environnement d'exploitation préinstallés. Elle sera inférieure à la capacité annoncée.
6 Le module TPM est disponible dans certaines zones géographiques.
7 Computrace : ceci n'est pas une offre Dell. Elle est soumise à certaines conditions. Pour connaître tous les détails, consultez les conditions générales à l'adresse www.lojackforlaptops.com.
8 Veuillez vous reporter au site www.epeat.net pour obtenir des informations précises sur l'évaluation de la certification et la participation par pays.
9 Garantie matérielle limitée : pour obtenir une copie de la Limited Hardware Warranty, écrivez à l'adresse Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site www.dell.com/warranty.
10 Intervention sur site après diagnostic à distance : le diagnostic à distance comprend l'identification du problème en ligne/par téléphone par un technicien et peut impliquer que le client accède à l'intérieur du système ainsi que des sessions multiples ou étendues. Si le problème est couvert par la garantie matérielle limitée (Limited Hardware Warranty, www.dell.com/warranty), mais n'est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce seront envoyés, généralement dans un délai d'un jour ouvré suivant la réalisation du diagnostic à distance. La disponibilité peut varier. D'autres conditions peuvent s'appliquer.
11 Offres de services Dell : la disponibilité et les conditions générales des services Dell peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions.
12 Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique Dell sur les normes réglementaires et environnementales disponible dans la section Manuels des informations de support produits à l'adresse www.dell.com/support/home/us/en/19.

DELL Technologies