



PowerEdge R860

Optimisez les charges applicatives essentielles et stratégiques avec le calcul haute densité

Optimisez vos opérations stratégiques avec une puissante structure de calcul dense

Avec son format 2U à refroidissement par air et ses quatre (4) processeurs Intel Xeon® Scalable, le serveur PowerEdge R860 permet aux entreprises d'accélérer toute une série d'applications essentielles et stratégiques, y compris les bases de données, l'analytique et d'autres applications axées sur les données.

- Avec jusqu'à 60 cœurs par processeur et la possibilité de prendre en charge 64 modules DIMM DDR5 pour une mémoire totale de 16 To, le serveur R860 dispose des capacités nécessaires pour exécuter des bases de données en mémoire et de multiples applications.
- Avec la prise en charge d'un maximum de 24 disques NVMe, des modules DIMM, 8 logements PCIe Gen5 pour l'extension d'E/S, et des cartes LOM et OCP standard, ce serveur s'adapte à l'évolution des besoins des entreprises et offre aux clients des options flexibles de connectivité réseau.
- Profitez de communications processeur-E/S « un-à-un » rapides avec la prise en charge des adaptateurs PCIe Gen5.

Opérations spécialisées et performances des charges applicatives

- Exploitez les technologies de dernière génération, notamment la mémoire DDR5, la technologie PCIe Gen 5.0 et les disques SSD NVMe, pour optimiser la transformation des données, prendre en charge des bases de données en mémoire volumineuses et générer plus rapidement des informations pour développer vos activités.
- Tirez parti des nouveaux accélérateurs de charge applicative intégrés à chaque processeur Intel Xeon, spécialement conçus pour des performances optimales dans les applications métiers traditionnelles et émergentes.
- Bénéficiez d'un déploiement rapide avec un format 2U compact, qui permet aux organisations IT de consolider davantage d'opérations dans des serveurs moins nombreux et plus puissants, et des environnements haute densité refroidis par air.

Architecture cyber-résiliente pour un environnement et des opérations informatiques Zero-Trust

La sécurité est intégrée à chaque phase du cycle de vie des modèles PowerEdge, y compris la protection de la chaîne logistique et l'assurance de l'intégrité de l'usine jusqu'au site. La technologie Silicon Root of Trust garantit la résilience du démarrage de bout en bout, tandis que l'authentification multifacteur (MFA) et les contrôles d'accès basés sur les rôles garantissent la fiabilité des opérations.

Efficacité accrue et opérations accélérées grâce à une infrastructure autonome

La gamme de solutions de gestion des systèmes Dell OpenManage™ offre une solution sécurisée, efficace et complète pour les serveurs PowerEdge. Simplifiez, automatisez et centralisez la gestion un-à-plusieurs avec la console OpenManage Enterprise et l'iDRAC.

Durabilité

Qu'il s'agisse de matériaux recyclés dans nos produits et emballages ou d'options réfléchies et innovantes en matière d'efficacité énergétique, la gamme PowerEdge est conçue pour fabriquer, livrer et recycler des produits afin de réduire l'empreinte carbone et les coûts d'exploitation. Nous facilitons même le retrait responsable des systèmes existants grâce à Dell Technologies Services.

Soyez rassuré avec Dell Technologies Services

Optimisez vos serveurs PowerEdge grâce à des services complets allant du conseil aux suites ProDeploy et ProSupport, en passant par Data Migration, etc. Ces services sont disponibles dans 170 pays et bénéficient du soutien de plus de 60 000 collaborateurs et partenaires.

PowerEdge R860

Le serveur Dell conçu pour optimiser les résultats d'applications essentielles telles que :

- Bases de données en mémoire volumineuses, y compris SAP HANA, SQL et Oracle
- Analytique des données
- IA et virtualisation, VDI

| Fonctionnalité | Caractéristiques techniques |
|---------------------------------|--|
| Processeur | Jusqu'à quatre processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération avec jusqu'à 60 coeurs par processeur et technologie Intel® QuickAssist en option |
| Mémoire | <ul style="list-style-type: none"> 64 logements DIMM DDR5, prise en charge max. de 16 To RDIMM, vitesses allant jusqu'à 4 800 MT/s Prend en charge uniquement les barrettes DIMM DDR5 ECC à registre |
| Contrôleurs de stockage | <ul style="list-style-type: none"> Contrôleurs internes : PERC H965i, PERC H755, PERC H355, HBA355i, HBA465i Contrôleur externe : PERC H965e Démarrage interne : Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1) : HWRAID 2 disques SSD M.2 NVMe ou USB HBA externe (non RAID) : HBA355e, HBA465e RAID logiciel : S160 |
| Baies de disques | <p>Baies avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 8 disques (durs/SSD) SAS/SATA de 2,5 pouces, max. 122,88 To Jusqu'à 8 disques (SSD) EDSFF E3.S Gen5 NVMe, max. 61,44 To Jusqu'à 16 disques (durs/SSD) SAS/SATA/NVMe de 2,5 pouces, max. 245,76 To Jusqu'à 24 disques (durs/SSD) SAS/SATA/NVMe de 2,5 pouces, max. 368,34 To Jusqu'à 16 disques de 2,5 pouces (durs/SSD) SATA/HDD et 8 disques (SSD) NVMe de 2,5 pouces, max. 368,34 To <p>Baies arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 2 disques (durs/SSD) SAS/SATA de 2,5 pouces, max. 30,72 To Jusqu'à 4 disques (SSD) EDSFF E3.S Gen5 NVMe, max. 30,72 To |
| Blocs d'alimentation | <ul style="list-style-type: none"> 1 100 W Titanium 100-240 VCA ou 240 CCHT, redondant échangeable à chaud 1 400 W Platinum 100-240 VCA ou 240 CCHT, redondant échangeable à chaud 1 800 W Titanium 200-240 VCA ou 240 CCHT, redondant échangeable à chaud 2 400 W Platinum 100-240 VCA ou 240 CCHT, redondant échangeable à chaud 2 800 W Titanium 200-240 VCA ou 240 CCHT, redondant échangeable à chaud |
| Options de refroidissement | <ul style="list-style-type: none"> Refroidissement par air Refroidissement liquide direct (DLC) en option <p>Remarque : Le refroidissement DLC est une solution en rack qui nécessite des collecteurs de rack et une unité de distribution de refroidissement (CDU) pour fonctionner.</p> |
| Ventilateurs | <ul style="list-style-type: none"> Ventilateurs standard (STD) Jusqu'à 6 ensembles de ventilateurs enfichables à chaud |
| Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> Hauteur : 86,8 mm (3,41 pouces) Largeur : 482 mm (18,97 pouces) Profondeur : 833,2 mm (34,77 pouces) avec panneau 869,2 mm (34,22 pouces) sans panneau |
| Format | Serveur au format rack 2U |
| Gestion intégrée | <ul style="list-style-type: none"> iDRAC9 iDRAC Direct API iDRAC RESTful avec Redfish iDRAC Service Module Module sans fil Quick Sync 2 |
| Panneau | Panneau d'écran LCD ou panneau de sécurité (en option) |
| Logiciel OpenManage | <ul style="list-style-type: none"> Plug-in CloudIQ pour PowerEdge OpenManage Enterprise OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter OpenManage Integration pour Microsoft System Center Intégration d'OpenManage avec Windows Admin Center Plug-in OpenManage Power Manager Plug-in OpenManage Service Plug-in OpenManage Update Manager |
| Mobilité | OpenManage Mobile |
| Intégrations OpenManage | <ul style="list-style-type: none"> BMC Truesight Microsoft System Center Utilisateur de l'intégration OpenManage avec ServiceNow Red Hat Ansible Modules Fournisseurs Terraform VMware vCenter et vRealize Operations Manager |
| Sécurité | <ul style="list-style-type: none"> Firmware signé de manière chiffrée Chiffrement des données au repos (disques SED avec gestion des clés locale ou externe) Secure Boot Vérification sécurisée des composants (contrôle d'intégrité matérielle) Secure Erase Silicon Root of Trust System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certifié, TPM 2.0 Chine NationZ |
| Carte NIC intégrée | 2 cartes LOM de 1 GbE (en option) |
| Options réseau | 1 carte OCP 3.0 (en option) |
| Options de processeur graphique | s.o. |

| Fonctionnalité | Caractéristiques techniques | |
|--|--|--|
| Ports | Ports avant <ul style="list-style-type: none"> • 1 port iDRAC direct (Micro-AB USB) • 1 port USB 2.0 • 1 port VGA Ports internes <ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB 3.0 (en option) | Ports arrière <ul style="list-style-type: none"> • 1 port Ethernet iDRAC dédié • 1 port USB 3.0 • 1 port USB 2.0 • 1 port série (en option) • 1 port VGA (en option pour la configuration à refroidissement liquide direct) |
| PCIe | Jusqu'à 8 logements PCIe : <ul style="list-style-type: none"> • Logement 1 : 1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen4 hauteur standard, demi-longueur • Logement 2 : 1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen4 hauteur standard, demi-longueur • Logement 3 : 1 x16 Gen5 profil bas, demi-longueur • Logement 4 : 1 x16 Gen5 hauteur standard, demi-longueur • Logement 5 : 1 x16 Gen5 hauteur standard, demi-longueur • Logement 6 : 1 x16 Gen5 profil bas, demi-longueur • Logement 7 : 1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen 4 hauteur standard, demi-longueur • Logement 8 : 1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen4 hauteur standard, demi-longueur | |
| Système d'exploitation et hyperviseurs | <ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server avec Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi <p>Pour plus d'informations sur les spécifications et l'interopérabilité, consultez Dell.com/OSSupport.</p> | |
| Version pour OEM disponible | Du cadre au BIOS en passant par l'emballage, vos serveurs peuvent ressembler à ceux que vous avez vous-même conçus et développés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Dell.com > Solutions > OEM Solutions. | |

Dell APEX Flex on Demand

Obtenez la technologie dont vous avez besoin pour soutenir votre entreprise en constante évolution avec des paiements qui évoluent en fonction de l'utilisation réelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm.

En savoir plus sur les serveurs PowerEdge



[En savoir plus](#) sur les services pour les serveurs PowerEdge



[En savoir plus](#) sur nos solutions de gestion des systèmes



[Rechercher](#) dans la bibliothèque de ressources



[Suivre](#) les serveurs PowerEdge sur Twitter



Contacter un expert Dell Technologies à la vente ou au support