DELL Technologies

OPTIPLEX

XE4 Tower e con fattore di forma ridotto

Desktop intelligenti di classe industriale realizzati per offrire massime prestazioni, stabilità ed espandibilità.

Tecnologia su misura per te

I nostri desktop più stabili e intelligenti a ciclo di vita prolungato, con l'intelligenza artificiale di Dell Optimizer integrata, sono stati riprogettati per offrire ancora più opzioni per l'espandibilità e le prestazioni. **XE4 è progettato per la longevità e fornisce la massima visibilità sui cambiamenti della gamma OptiPlex.**

Più intelligente grazie a Dell Optimizer[5]
Connettività, esperienze audio e prestazioni delle app più intuitive.

Il desktop OptiPlex più potente di sempre
Intel vPro® con processori Intel® Core™ i9 a 125 W di dodicesima generazione offre prestazioni di livello aziendale che accelerano la produttività, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza grazie a una sapiente integrazione delle tecnologie[1]

Nuovo design intelligente
I nuovi design moderni completano il tuo ambiente di lavoro ideale e sono realizzati appositamente per offrire la massima espandibilità. Il pannello anteriore ventilato ottimizza l'ingresso dell'aria per mantenere fresco il sistema.

Opzione Wi-Fi6E
Rendi il tuo IT a prova di futuro con le velocità più elevate del settore.[3]

Terza unità SSD M.2 opzionale
Fornisce opzioni di espansione aggiuntive per velocizzare l'avvio e accesso ai file.[2]

Impegno relativo al ciclo di vita
Con un ciclo di vita dell'acquisto di almeno tre anni e mezzo, la pianificazione risulta più semplice. La versione OEM Ready è progettata specificatamente per gli Original Equipment Manufacturer.

Scheda aggiuntiva Thunderbolt 4
Connessione rapida e sicura di più monitor ad alta risoluzione.

Nuova memoria DDR5
Larghezza di banda e utilizzo migliorati per le applicazioni a uso intensivo di memoria[6]

Supporto nativo fino a 4 display
Non richiede schede grafiche aggiuntive.

Pronto per la realtà virtuale
La scheda grafica da 225 W migliore della categoria supporta l'utilizzo della realtà virtuale. Ideale per gli ambienti di formazione, vendita al dettaglio e del settore sanitario.[4]

Il desktop OptiPlex più sostenibile di sempre
Percentuale di materiali riciclati fino al 60%[7]Determinate configurazioni offrono la conformità agli standard EPEAT Gold ed ENERGY STAR.

Nato resistente
XE4 è progettato per funzionare in ambienti soggetti a corrosione e ad alte temperature, fino a 45 °C. È certificato dalla Marina e viene sottoposto a test rigorosi, tra cui MIL-STD 810H.

Sostenibilità su OptiPlex

OptiPlex è una piattaforma leader per l'innovazione sostenibile e utilizza la maggior parte del contenuto riciclato di tutti i PC Dell con fino al 60% di plastica riciclata e materiali a circuito chiuso nel suo design.

Progettazione

1°

OptiPlex è stato il primo prodotto Dell realizzato con materiali riciclati nel 2007.[9]

Materiali sostenibili

60%

I desktop OptiPlex contengono fino al 60% di materiali riciclati e a circuito chiuso.

Innovazione del packaging

L'87%

del packaging Dell è realizzato con materiali riciclati o rinnovabili.

OPTIPLEX HA

più di 100

prodotti con registrazione EPEAT*

EPEAT

Oltre 40

configurazioni con certificazione TCO

TCO

8.0

ENERGY STAR® nel portafoglio

ENERGY STAR®

Dell Optimizer
Una soluzione intelligente, su misura per te.

Dell Optimizer rivoluziona il modo di lavorare potenziando ulteriormente i PC più intelligenti al mondo[10]. Unico nel suo genere, questo software di ottimizzazione basato su intelligenza artificiale (AI) rileva il tuo modo di lavorare e si adatta al tuo stile. Inoltre, è progettato per migliorare automaticamente le prestazioni delle applicazioni, le impostazioni audio e la connettività della rete. Tutto ciò avviene in background, mentre stai lavorando.

Raggiungi qualsiasi risultato con l'intelligenza integrata che impara e si adatta alle tue esigenze.

Prestazioni migliorate

ExpressResponse[11] analizza il modo in cui usi le tue applicazioni preferite[12] per aumentare le prestazioni.

Audio migliorato

Intelligent Audio migliora l'audio e la funzionalità del microfono e riduce il rumore di fondo utilizzando la cancellazione del rumore neurale.

Connettività ineguagliabile

ExpressConnect[13] offre la prima connessione multi-rete simultanea al mondo[14] che permette di utilizzare la rete migliore[15] disponibile.

Gestibilità semplificata

Arricchisci il tuo lavoro con un'applicazione facile da gestire che offre un'esperienza impeccabile sia agli utenti finali sia ai responsabili delle decisioni IT.

PURPOSE-BUILT

ACCESSORI CONSIGLIATI PER AMBIENTI DI LAVORO DOMESTICI O IN UFFICIO

Monitor Dell UltraSharp 27 - U2722D

Porta il tuo lavoro a nuovi livelli con questo monitor QHD da 27" con ampia copertura cromatica, ComfortView Plus integrato sempre acceso e connettività veloce.

Mouse e tastiera Dell Premier multidispositivo senza fili KM7321W

Esegui contemporaneamente più attività su 3 dispositivi con questa tastiera estesa di alta qualità combinata a un mouse sagomato con tasti di scelta rapida programmabili e durata della batteria di 36 mesi.**

Supporto all-in-one con fattore di forma ridotto Dell - OSS21

Questa soluzione di montaggio con ingombro ridotto è caratterizzata da opzioni integrate per il cablaggio dell'accesso Ethernet e dell'alimentazione del monitor, la gestione dei cavi e il supporto completo del monitor, con regolazione dell'altezza, dell'inclinazione, della rotazione laterale e della rotazione verticale.

Cuffie stereo Dell Pro - WH3022

Scopri una qualità audio eccezionale con queste cuffie cablate certificate per Teams caratterizzate da indossabilità personalizzabile.

Vivavoce Dell - SP3022

Il vivavoce per Microsoft Teams più intelligente al mondo assicura teleconferenze dall'audio cristallino.

Copricavo per OptiPlex Tower e con fattore di forma ridotto

Il design termicamente testato rende questi copricavo una soluzione esteticamente gradevole e di facile installazione per gestire i cavi e proteggere le porte.

OPTIPLEX XE4

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE
NUMERO DI MODELLO[1]	OptiPlex XE4 Tower	XE4 con fattore di forma ridotto
OPZIONI PROCESSORE[1]	Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB di cache, 2 core, 4 thread, fino a 3,70 GHz, 46 W Intel® Core™ i3-12100 di dodicesima generazione, 12 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,30 GHz a 4,30 GHz, 60 W Intel® Core™ i3-12300 di dodicesima generazione, 12 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,50 GHz a 4,40 GHz, 60 W Intel® Core™ i5-12400 di dodicesima generazione, 18 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,50 GHz a 4,40 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12500 vPro® di dodicesima generazione, 18 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3 GHz a 4,60 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12600 vPro® di dodicesima generazione, 18 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3,30 GHz a 4,80 GHz, 65 W Intel® Core™ i7-12700 vPro® di dodicesima generazione, 25 MB di cache, 12 core, 20 thread, da 2,10 GHz a 4,90 GHz, 65 W Intel® Core™ i9-12900 vPro® di dodicesima generazione, 30 MB di cache, 16 core, 24 thread, da 2,40 GHz a 5,10 GHz, 65 W	Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB di cache, 2 core, 4 thread, fino a 3,70 GHz, 46 W Intel® Core™ i3-12100 di dodicesima generazione, 12 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,30 GHz a 4,30 GHz, 60 W Intel® Core™ i3-12300 di dodicesima generazione, 12 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,50 GHz a 4,40 GHz, 60 W Intel® Core™ i5-12400 di dodicesima generazione, 18 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,50 GHz a 4,40 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12500 vPro® di dodicesima generazione, 18 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3 GHz a 4,60 GHz, 65 W Intel® Core™ i5-12600 vPro® di dodicesima generazione, 18 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3,30 GHz a 4,80 GHz, 65 W Intel® Core™ i7-12700 vPro® di dodicesima generazione, 25 MB di cache, 12 core, 20 thread, da 2,10 GHz a 4,90 GHz, 65 W Intel® Core™ i9-12900 vPro® di dodicesima generazione, 30 MB di cache, 16 core, 24 thread, da 2,40 GHz a 5,10 GHz, 65 W
SISTEMA OPERATIVO[1]	Windows 11 Home a 64 bit Windows 11 Pro a 64 bit Windows 11 Downgrade (immagine Windows 10) Windows 11 Pro National Education, a 64 bit Ubuntu® Linux® 20.04 LTS a 64 bit	Windows 11 Home a 64 bit Windows 11 Pro a 64 bit Windows 11 Downgrade (immagine Windows 10) Windows 11 Pro National Academic a 64 bit Ubuntu® Linux® 20.04 LTS a 64 bit
OPZIONI MEMORIA[1,2,3]	8 GB, 1 da 8 GB, DDR5, 4400 MHz, canale singolo 16 GB, 1 da 16 GB, DDR5, 4400 MHz, canale singolo 16 GB, 2 da 8 GB, DDR5, 4000 MHz, doppio canale 32 GB, 1 da 32 GB, DDR5, 4400 MHz, canale singolo 32 GB, 2 da 16 GB, DDR5, 4000 MHz, doppio canale 32 GB, 4 da 8 GB, DDR5, 4000 MHz, doppio canale 64 GB, 2 da 32 GB, DDR5, 3600 MHz, doppio canale 64 GB, 4 da 16 GB, DDR5, 4000 MHz, doppio canale 128 GB, 4 da 32 GB, DDR5, 3600 MHz, doppio canale	4 GB, 1 da 4 GB, DDR4, 3200 MHz, canale singolo 8 GB, 1 da 8 GB, DDR4, 3200 MHz, canale singolo 8 GB, 2 da 4 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale 16 GB, 1 da 16 GB, DDR4, 3200 MHz, canale singolo 16 GB, 2 da 8 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale 16 GB, 4 da 4 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale 32 GB, 1 da 32 GB, DDR4, 3200 MHz, canale singolo 32 GB, 2 da 16 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale 32 GB, 4 da 8 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale 64 GB, 2 da 32 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale 64 GB, 4 da 16 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale 128 GB, 4 da 32 GB, DDR4, 3200 MHz, doppio canale
UNITÀ DEL DISCO RIGIDO PRINCIPALE[1,5]	HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7200 RPM HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7200 RPM, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS HDD SATA da 2,5", 1 TB, 5400 RPM HDD SATA da 2,5", 2 TB, 5400 RPM HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7200 RPM HDD SATA da 2,5", 2 TB, 7200 RPM HDD SATA da 3,5", 1 TB, 7200 RPM HDD SATA da 3,5", 2 TB, 7200 RPM HDD SATA da 3,5", 4 TB, 5400 RPM SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35 SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35 SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 40, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 4 x4, classe 40 SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 4 x4, classe 40 SSD M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35 SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 40, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, classe 40 SSD M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, classe 40	HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7200 RPM HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7200 RPM, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS HDD SATA da 2,5", 1 TB, 5400 RPM HDD SATA da 2,5", 2 TB, 5400 RPM HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7200 RPM HDD SATA da 2,5", 2 TB, 7200 RPM HDD SATA da 3,5", 1 TB, 7200 RPM HDD SATA da 3,5", 2 TB, 7200 RPM HDD SATA da 3,5", 4 TB, 5400 RPM SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35 SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35 SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 4 x4, classe 40 SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 40, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS SSD M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 35 SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, classe 40 SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 40, self-encrypting, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS SSD M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, classe 40
GRAFICA	Scheda grafica Intel® UHD 710 per processore Intel® Pentium® Gold G7400 Scheda grafica Intel® UHD 730 per processori Intel® Core™ i3-12100, i3-12300 e i5-12400 di dodicesima generazione Scheda grafica Intel® UHD 770 per processori Intel® Core™ i5-12500, i5-12600, i7-12700 e i9-12900 di dodicesima generazione NVIDIA® GeForce® RTX 3070, GDDR6 da 8 GB (opzionale) AMD Radeon™ RX640, GDDR5 da 4 GB (opzionale) AMD Radeon™ 550, GDDR5 da 2 GB (opzionale) AMD Radeon™ 540, GDDR5 da 1 GB (opzionale)	Scheda grafica Intel® UHD 710 per processore Intel® Pentium® Gold G7400 Scheda grafica Intel® UHD 730 per processori Intel® Core™ i3-12100, i3-12300 e i5-12400 di dodicesima generazione Scheda grafica Intel® UHD 770 per processori Intel® Core™ i5-12500, i5-12600, i7-12700 e i9-12900 di dodicesima generazione AMD Radeon™ RX 640, GDDR5 da 4 GB, a profilo basso AMD Radeon™ 540, GDDR5 da 1 GB, a profilo basso AMD Radeon™ 550, GDDR5 da 2 GB, a profilo basso
DISPLAY *(VENDUTO SEPARATAMENTE)*	Display commerciali Dell, inclusi i monitor delle serie E, P professionali, UltraSharp e per la collaborazione	Display commerciali Dell, inclusi i monitor delle serie E, P professionali, UltraSharp e per la collaborazione
COLORE RIVESTIMENTO	Standard Black Dell	Standard Black Dell
SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ[1]	Versione di prova di 30 giorni di Microsoft Office Microsoft Office Home and Business 2019 Microsoft Office Professional 2019 Dell Hybrid Client 1.6 (opzionale) Dell Optimizer 3.0	Versione di prova di 30 giorni di Microsoft Office Microsoft Office Home and Business 2019 Microsoft Office Professional 2019 Dell Hybrid Client 1.5 (opzionale) Dell Optimizer 3.0 Soluzione Intel Unite® (opzionale)

OPTIPLEX XE4

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE
NUMERO DI MODELLO[1]	OptiPlex XE4 Tower	XE4 con fattore di forma ridotto
SOFTWARE DI SICUREZZA	McAfee® Small Business Security, versione di prova di 30 giorni McAfee® Small Business Security, abbonamento di 12 mesi McAfee® Small Business Security, abbonamento di 36 mesi Chiave e tecnologie di protezione Intel: Software Guard (SGX), Data Guard (solo vPro), Boot Guard, BIOS Guard (solo CPU core), OS Guard (solo CPU core) e chiave di protezione (solo i5 o versione successiva) Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) con attestazione tramite Nifty Rock + Intel TXT Supporto di Absolute Persistent Module BIOS agent v2 Convalida OpenXT richiesta SafeGuard and Response, con tecnologia VMware Carbon Black e Secureworks Antivirus di nuova generazione (NGAV) Rilevamento degli endpoint e risposta (EDR) Threat Detection and Response (TDR) Gestione del rilevamento e della risposta per gli endpoint Incident Management Retainer Risposta agli incidenti di emergenza SafeData	McAfee® Small Business Security, prova gratuita di 30 giorni McAfee® Small Business Security, abbonamento di 12 mesi McAfee® Small Business Security, abbonamento di 36 mesi Chiave e tecnologie di protezione Intel: Software Guard (SGX), Data Guard (solo vPro), Boot Guard, BIOS Guard (solo CPU core), OS Guard (solo CPU core) e chiave di protezione (solo i5 o versione successiva) Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) con attestazione tramite Nifty Rock + Intel TXT Supporto di Absolute Persistent Module BIOS agent v2 Convalida OpenXT richiesta SafeGuard and Response (con tecnologia VMware Carbon Black e Secureworks) Antivirus di nuova generazione (NGAV) Rilevamento degli endpoint e risposta (EDR) Threat Detection and Response (TDR) Gestione del rilevamento e della risposta per gli endpoint Incident Management Retainer Risposta agli incidenti di emergenza
GARANZIA[9,10]	3 anni di garanzia di base con assistenza hardware in loco successiva alla diagnosi in remoto 4 anni di estensione della garanzia di base 5 anni di estensione della garanzia di base 3 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 4 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 5 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 3 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 4 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata	3 anni di garanzia di base con assistenza hardware in loco successiva alla diagnosi in remoto 4 anni di estensione della garanzia di base 5 anni di estensione della garanzia di base 3 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 4 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 5 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 3 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 4 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES	3 anni di Accidental Damage Service 4 anni di Accidental Damage Service 5 anni di Accidental Damage Service	3 anni di Accidental Damage Service 4 anni di Accidental Damage Service 5 anni di Accidental Damage Service
TASTIERA[1]	N/D	N/D
PORTE	**Parte anteriore:** Porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Porta USB 2.0 con PowerShare Porta USB 2.0 Porta USB 3.2 Gen 2 Jack audio universale **Parte posteriore:** 3 porte USB 3.2 Gen 1 Porta USB 3.2 Gen 2 2 porte USB 2.0 con Smart Power On Porta Ethernet RJ45 Porta audio di entrata/uscita con re-tasking 3 porte DisplayPort 1.4 Porta video opzionale (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/ VGA/USB Type-C® con modalità alternativa DisplayPort) Porta seriale/PS2 (opzionale) Intestazione per pulsante di alimentazione remoto	**Parte anteriore:** Porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Porta USB 3.2 Gen 2 Porta USB 2.0 con PowerShare Porta USB 2.0 Jack audio universale **Parte posteriore:** 3 porte USB 3.2 Gen 1 Porta USB 3.2 Gen 2 2 porte USB 2.0 con Smart Power On Porta Ethernet RJ45 Porta audio di entrata/uscita con re-tasking 3 porte DisplayPort 1.4 Porta video opzionale (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/ VGA/USB 3.2 Gen 2 Type-C® con modalità alternativa DisplayPort) Porta seriale/PS2 (opzionale) Intestazione per pulsante di alimentazione remoto
UNITÀ OTTICA	DVD-ROM 8x (opzionale) DVD+/-RW 8x (opzionale)	DVD-ROM 8x (opzionale) DVD+/-RW 8x (opzionale)
SLOT	Slot per cavo di sicurezza Kensington Anello di bloccaggio Slot per schede SD (opzionale) Slot PCIe full-height Gen 4 x16 Slot PCIe full-height Gen 3 x4 open-end Slot PCI-32 full-height Slot PCIe full-height Gen 3 x1 Slot M.2 2230 per schede Wi-Fi e Bluetooth 3 slot M.2 2230/2280 per SSD 4 slot SATA per HDD/SSD da 3,5"/2,5" e unità ottica slim	Slot per cavo di sicurezza Kensington Anello di bloccaggio Slot per schede SD (opzionale) Slot PCIe half-height Gen 4 x16 Slot PCIe half-height Gen 3 x4 open-end Slot M.2 2230 per schede WiFi e Bluetooth 3 slot M.2 2230/2280 per SSD 3 slot SATA per HDD da 3,5"/2,5", unità ottica slim
DIMENSIONI	**USA:** Altezza: 14,45" (367 mm) Larghezza: 6,65" (169 mm) Profondità: 11,84" (300,80 mm) Peso minimo: 14,13 libbre (6,41 kg) Peso (massimo): 21,03 libbre (9,54 kg) **Resto del mondo:** Altezza: 367 mm (14,45") Larghezza: 169 mm (6,65") Profondità: 300,80 mm (11,84") Peso minimo: 6,41 kg (14,13 libbre) Peso (massimo): 9,54 kg (21,03 libbre)	**Stati Uniti** Altezza: 11,42" (290 mm) Larghezza: 3,65" (92,60 mm) Profondità: 11,53" (292,80 mm) Peso minimo: 9,27 libbre (4,20 kg) Peso (massimo): 12,42 libbre (5,63 kg) **Resto del mondo:** Altezza: 290 mm (11,42") Larghezza: 92,60 mm (3,65") Profondità: 292,80 mm (11,53") Peso minimo: 4,20 kg (9,27 libbre) Peso (massimo): 5,63 kg (12,42 libbre)
FOTOCAMERA	Senza fotocamera	Senza fotocamera

OPTIPLEX XE4

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE
NUMERO DI MODELLO[1]	OptiPlex XE4 Tower	XE4 con fattore di forma ridotto
ALTOPARLANTI & AUDIO[1]	Realtek Audio Controller, ALC3246-CG Altoparlanti interni (opzionali)	Realtek Audio Controller, ALC3246-CG Altoparlanti interni (opzionali)
CHASSIS	N/D	N/D
SENZA FILI	Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/ 5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel® 9462, 1x1, 433 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.1 MediaTek® MT7921, 2x2 MIMO, 1200 Mbps, 2,40 GHz/ 5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2	MediaTek® MT7921, 2x2 MIMO, 1200 Mbps, 2,40 GHz/ 5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel® 9462, 1x1, 433 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth® 5.1 Intel® AX211, 2x2, MIMO, 2400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/ 6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2
BATTERIA	Senza batteria	Senza batteria
ALIMENTAZIONE	Unità di alimentazione interna (PSU) da 500 W, efficienza del 92%, 80 Plus Platinum	Unità di alimentazione interna (PSU) da 300 W, PSU con efficienza del 92%, 80 Plus Platinum
CONFORMITÀ REGOLAMENTARE[8,12]	**Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto:** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/ productinfo- datasheets-safety-emc-environmental **Home page Dell sulla conformità alle normative:** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp **Dell e l'ambiente:** https://corporate.delltechnologies.com/en-us/socialimpact/advancing-sustainability/sustainable-supplychain/environment.htm	**Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto:** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/productinfo-datasheets-safety-emc-environmental **Home page Dell sulla conformità alle normative:** https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp **Dell e l'ambiente:** https://corporate.delltechnologies.com/en-us/socialimpact/advancing-sustainability/sustainable-supplychain/environment.htm
CHIPSET	Intel® Q670	Intel® Q670
SICUREZZA HARDWARE	Slot per cavo di sicurezza Kensington Anello per lucchetto Supporto slot per lucchetto chassis Switch antintrusione per lo chassis Copricavi bloccabili Avvisi di manomissione durante la supply chain SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Tastiera con smart card (FIPS) Microsoft 10 Device Guard e Credential Guard (Enterprise SKU) Microsoft Windows BitLocker Eliminazione locale dei dati sul disco rigido tramite BIOS (cancellazione sicura) Unità di storage self-encrypting (Opal e FIPS) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 TPM per la Cina Intel Secure Boot Intel Authenticate SafeBIOS: include la verifica off-host del BIOS di Dell, la resilienza del BIOS, il ripristino del BIOS e i controlli aggiuntivi del BIOS	Slot per cavo di sicurezza Kensington Anello di bloccaggio Supporto slot per lucchetto chassis Switch antintrusione per lo chassis Copricavi bloccabili Avvisi di manomissione durante la supply chain SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Tastiera con smart card (FIPS) Microsoft 10 Device Guard e Credential Guard (Enterprise SKU) Microsoft Windows BitLocker Eliminazione locale dei dati sul disco rigido tramite BIOS (cancellazione sicura) Unità di storage self-encrypting (Opal e FIPS) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 TPM per la Cina Intel Secure Boot Intel Authenticate SafeBIOS: include la verifica off-host del BIOS di Dell, la resilienza del BIOS, il ripristino del BIOS e i controlli aggiuntivi del BIOS
ACCESSORI CONSIGLIATI	**Tastiera e mouse:** Tastiera multimediale Dell per applicazioni aziendali - KB522 Tastiera Dell SmartCard - KB813 Combinazione di tastiera e mouse senza fili Dell per più dispositivi – KM7120W Tastiera multimediale Dell - KB216 Mouse e tastiera Dell Premier multidispositivo senza fili KM7321W Mouse e tastiera Dell Pro senza fili - KM5221W **Audio e altoparlanti:** Barra audio Dell sottile - SB521A **Cuffie audio:** Cuffie stereo Dell Pro - WH3022	**Tastiera e mouse:** Tastiera multimediale Dell per applicazioni aziendali - KB522 Tastiera Dell Smart Card – KB813 Combinazione di tastiera e mouse senza fili Dell per più dispositivi – KM7120W Tastiera multimediale Dell - KB216 Poggiapolsi Dell per KB216 e KM636 – PR216 Mouse e tastiera Dell Premier multidispositivo senza fili KM7321W Mouse e tastiera Dell Pro senza fili - KM5221W Tastiera e mouse senza fili Dell - KM117 Mouse e tastiera Dell Pro senza fili - KM5221W Audio e altoparlanti: Barra audio Dell sottile - SB521A Cuffie audio: Cuffie stereo Dell Pro - WH3022 **Display:** Display commerciali Dell, inclusi i monitor delle serie E, P professionali, UltraSharp e per la collaborazione
SYSTEM MANAGEMENT	Dell Client Command Suite per la gestione dei sistemi in banda Intel Standard Management per la gestione dei sistemi fuori banda	Dell Client Command Suite per la gestione dei sistemi in banda Intel Standard Management per la gestione dei sistemi fuori banda
SERVIZI DI CONFIGURAZIONE	Caricamento delle immagini in fabbrica Personalizzazione del BIOS Personalizzazione dell'hardware Creazione di rapporti ed etichettatura degli asset	Caricamento delle immagini in fabbrica Personalizzazione del BIOS Personalizzazione dell'hardware Creazione di rapporti ed etichettatura degli asset
SCHEDE AGGIUNTIVE	Scheda PCIe USB 3.2 Type-C® Gen Staffa aggiuntiva seriale PS/2 Scheda NIC PCIe i225 x1 da 2,5 GbE Seconda scheda NIC PCIe Intel Gb Scheda USB 3.2 Type-A Gen 2 Scheda USB 12/24 V alimentata Scheda PCIe seriale alimentata Scheda PCIe Thunderbolt 4 Scheda della porta seriale/parallela	Scheda PCIe USB 3.2 Type-C® Staffa aggiuntiva seriale PS/2 Scheda NIC PCIe i225 x1 da 2,5 GbE Seconda scheda NIC PCIe Intel Gb Scheda USB 3.2 Type-A Gen 2 Scheda USB 12/24 V alimentata Scheda PCIe seriale alimentata Scheda PCIe a basso profilo con porta seriale Scheda PCIe a basso profilo con porta parallela

Informazioni in merito ai prodotti: da pagina 2 a pagina 5

* Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, consulta il sito web www.epeat.net.
** Dati basati su un'analisi condotta da Dell per calcolare i modelli di utilizzo della durata della batteria, novembre 2020. I risultati variano in base all'utilizzo, alle condizioni operative e ad altri fattori.
1 Benchmark delle prestazioni finali in sospeso.
2 Disponibile su 7000 Tower e con fattore di forma ridotto.
3 Disponibile su Windows® 11
4 Schede grafiche compatibili con la realtà virtuale disponibili su 7000 e 5000 Tower.
5 Dati basati su analisi interne, aprile 2021. Dell Optimizer è disponibile nei dispositivi 2020, ma non nei sistemi OptiPlex serie 3000. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello.
6 Disponibile su 7000 Tower e Micro.
7 Dati basati su analisi interne, aprile 2021.
8 Dati basati su analisi interne, aprile 2021. Si applicano solo a OptiPlex Micro.
9 Dati basati su analisi interne, aprile 2021. 20% di alluminio riciclato a circuito chiuso in base al peso nel disco rigido 3,5" da 2 TB, opzionale su OptiPlex 7090 Tower e 7090 Small Form Factor.
10 Dati basati su analisi interne, aprile 2021. Dell Optimizer è disponibile nei dispositivi 2020, ma non nella serie OptiPlex 3000, nei 2-in-1 Latitude 3310 e nella linea Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello.
11 ExpressResponse deve essere abilitato nella funzione Applicazioni. Dell Optimizer apprende il modo in cui l'utente utilizza le applicazioni selezionate in alcune ore. Dati basati su test Dell condotti con il benchmark Sysmark 2018 sul sistema Latitude che esegue applicazioni per la produttività e con i benchmark per la valutazione delle prestazioni su Precision Mobile Workstation che eseguono applicazioni ISV, marzo 2020. I miglioramenti variano in base alla configurazione del prodotto, all'utilizzo, all'applicazione e ad altri fattori.
12 L'utente deve prima installare le proprie app preferite per poterle analizzare.
13 ExpressConnect è disponibile con il software Dell Optimizer 2.0 e versioni successive. Scarica la versione aggiornata dal sito https://www.dell.com/support/home.
14 La connessione multi-rete simultanea (o lavoro in team basato su connessione) è una nuova funzione di connettività di ExpressConnect che consente di inviare e ricevere simultaneamente traffico dati e video utilizzando due o più connessioni via cavo o wireless. Dati basati sull'analisi interna Dell.
15 Scelta della rete migliore in base alla potenza del segnale, alla congestione dei canali, al tipo di router e ad altri fattori. Suggerimenti sulla rete in base alle credenziali utente.

Informazioni in merito ai prodotti: da pagina 6 a pagina 8

1 L'offerta può variare in base all'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Per i dettagli completi, fai riferimento alla guida tecnica disponibile sul sito www.dell.com/support.
2 Memoria di sistema e scheda grafica: una parte rilevante della memoria di sistema potrebbe essere utilizzata per il supporto della scheda grafica, a seconda della quantità di memoria e di altri fattori.
3 Capacità di memoria di sistema da 4 GB o superiore: Per supportare 4 GB o più di memoria di sistema è necessario un sistema operativo a 64 bit.
4 Alcune versioni di Microsoft Windows potrebbero non supportare pienamente la funzionalità Bluetooth 4.2.
5 Opzione di storage: 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte. La capacità di memoria effettiva è inferiore e varia in base all'ambiente operativo e alle applicazioni installate.
6 Il modulo TPM è disponibile in alcune aree geografiche.
7 Computrace: non è un'offerta Dell. Si applicano determinate condizioni. Per i dettagli completi, consulta la sezione dei Termini e condizioni sul sito www.lojackforlaptops.com.
8 Per l'adesione e il rating di registrazione specifici per ciascun Paese, visita il sito www.epeat.net.
9 Garanzia hardware limitata: per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visita il sito web www.dell.com/warranty.
10 Assistenza in loco successiva alla diagnosi in remoto: durante la diagnosi in remoto, un tecnico stabilisce online o per telefono la causa del problema. Tale operazione potrebbe comportare l'accesso al sistema da parte del cliente e sessioni ripetute o prolungate. Se il problema è coperto dalla garanzia hardware limitata (www.dell.com/warranty) e non è risolvibile in remoto, è previsto l'invio di un tecnico e/o del componente, di solito entro il giorno lavorativo successivo al completamento della diagnosi in remoto. Disponibilità soggetta a variazioni. Servizio soggetto ad altre condizioni.
11 Servizi Dell: La disponibilità e le condizioni dei servizi di Dell variano a seconda delle aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.dell.com/servicedescriptions.
12 Per l'elenco completo delle dichiarazioni e delle certificazioni, consulta il data sheet sulla conformità ambientale e normativa di Dell reperibile nella sezione dei manuali nelle informazioni di assistenza sul prodotto all'indirizzo www.dell.com/support/home/us/en/19.