

DELLTechnologies


MONITOR USB-C HUB DELL 24 I P2422HE

Visione ottimale da qualsiasi angolazione.



COMFORT VISIVO E COLORI BRILLANTI

Ottimizza il comfort visivo con questo monitor USB-C® Hub da 23,8" dotato di ComfortView Plus.¹



HUB PER LA PRODUTTIVITÀ

Trasforma il monitor in un vero e proprio hub per la produttività con molteplici opzioni di connettività.



AMBIENTE DI LAVORO OTTIMIZZATO

Questo monitor FHD da 23,8", con ingombro ridotto e pannello dal profilo sottile, libera spazio prezioso sulla scrivania.



AFFIDABILITÀ COMPROVATA

L'azienda di monitor numero 1 al mondo.* Scegli di avvalerti dell'affidabilità Dell.

Aumento della produttività



COMFORT VISIVO E COLORI BRILLANTI

Comfort visivo e colori brillanti: ottimizza il comfort visivo con questo monitor FHD da 23,8" dotato di ComfortView Plus¹, un pannello integrato sempre attivo che riduce le emissioni di luce blu potenzialmente dannose e garantisce la precisione dei colori.

La coerenza cromatica è uno standard: grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano uniformi e brillanti su un ampio angolo di visione. Con il 99% di copertura sRGB, è possibile ottenere colori precisi fin dal primo utilizzo.




AMBIENTE DI LAVORO OTTIMIZZATO

Elegante e perfettamente organizzato: mantieni in ordine la scrivania nascondendo i cavi nel montante del monitor grazie al pratico sistema di gestione dei cavi di cui è dotato. La base di piccole dimensioni e la cornice ultrasottile su tre lati conferiscono al monitor un design elegante.

Il comfort è fondamentale: inclina, regola il monitor in altezza (fino a 150 mm) e ruotalo lateralmente o da orizzontale a verticale, per lavorare all'insegna della comodità.

Una soluzione progettata per te: naviga nel menu e regola le impostazioni dello schermo con un comando joystick di facile utilizzo. Puoi anche agganciare la barra audio Dell sottile (SB521A), per un'esperienza di ascolto ottimale.



COLLEGAMENTI PER LA PRODUTTIVITÀ

Hub per la produttività: trasforma il monitor in un vero e proprio hub per la produttività con il connettore RJ45 per il cablaggio Ethernet e la porta USB-C che fornisce fino a 65 W di alimentazione, per una configurazione priva di ingombri.

Maggiore gestibilità: include una serie di pratiche funzioni integrate, come il pass-through dell'indirizzo MAC², l'avvio PXE e la Wake on LAN.

Pratico cavo singolo: collega i sistemi USB-C multi-vendor³ senza grovigli di cavi e riduci fino al 72% i tempi di allestimento dell'area di lavoro⁴ grazie alla connettività USB-C.

Produttività: è sufficiente premere il pulsante di accensione del monitor e la funzione di sincronizzazione dell'accensione avvia in maniera fluida il monitor e il PC Dell collegato, anche quando il coperchio del notebook è chiuso. Compatibile con determinati PC Dell.⁵

Maggiore efficienza: aumenta la produttività fino al 21% con una configurazione a doppio monitor⁴ realizzata tramite il collegamento a margherita Dell Express, una funzione che rileva automaticamente il secondo display e non richiede quindi alcuna modifica manuale delle impostazioni OSD.

GRAZIE PER AVER RESO I MONITOR DELL I PRIMI AL MONDO*

Tranquillità: il servizio Sostituzione Premium dello schermo Dell prevede la sostituzione gratuita del monitor durante il periodo di validità della garanzia hardware limitata⁶, nel caso venga rilevato anche un solo pixel luminoso.

Downtime ridotti al minimo: il monitor viene fornito con 3 anni di servizio di sostituzione avanzato⁷ che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.⁶

Livello di supporto superiore: esegui l'upgrade all'opzione Dell ProSupport e ottieni supporto tecnico telefonico 24x7 da parte di esperti qualificati.⁸

Caratteristiche e specifiche tecniche

Monitoraggio

Dimensione di visualizzazione diagonale	Monitor USB-C Hub Dell 24 - P2422HE 604,70 mm (23,80")
Area di visualizzazione attiva	
Larghezza	527,04 mm (20,75")
Altezza	296,46 mm (11,67")
Risoluzione massima preimpostata	1.920 x 1.080 a 60 Hz
Formato	16:9
Pixel pitch	0,2745 mm x 0,2745 mm
PPI (Pixel per Inch)	93
Luminosità	250 cd/m ² (tipica)
Supporto dei colori	Gamma di colori: sRGB al 99% (tipica) Profondità del colore: 16,7 milioni di colori
Rapporto di contrasto	1.000:1 (tipico)
Angolo di visione	178°/178°
Tempo di risposta	5 ms tipico (veloce) (da grigio a grigio) 8 ms tipico (modalità normale) (da grigio a grigio)
Tipo di schermo	Tecnologia In-Plane Switching
Rivestimento dello schermo	Antiriflesso
Tecnologia di retroilluminazione	Sistema di illuminazione bordi a LED bianchi
ComfortView Plus con schermo senza sfarfallio	Sì
Compatibilità con Dell Display Manager	Sì
Gestione degli asset in remoto	Sì, tramite Dell Command Monitor
GSA/TAA	Sì
Barra audio opzionale	SB521A

Connettività

Connettori	1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort (uscita) con MST (HDCP 1.4) 1 porta upstream USB-C Type-C® (modalità alternativa con DisplayPort 1.2 e alimentazione fino a 65 W)** 4 porte downstream USB ad alta velocità da 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1) 1 porta RJ45
Supporto HDCP	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4

Caratteristiche di progettazione

Regolazione	Supporto ad altezza regolabile (150 mm), inclinazione (da -5 a 21°), rotazione laterale (da -45 a 45°), rotazione da orizzontale a verticale (da -90 a 90°)
Sicurezza	Slot per lucchetto (cavo di sicurezza venduto separatamente)
Interfaccia di montaggio schermo piatto	VESA (100 mm x 100 mm)

Alimentazione

Alimentazione CA (tensione/frequenza/corrente)	Da 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (tipica)
Classe di risparmio energetico (scala da A a G)	D
Consumo energetico (di esercizio)	0,2 W (da spento) ⁹ 0,3 W (in modalità standby) ⁹ 14,5 W (da acceso) ⁹ 118 W (massimo) ¹⁰ Inferiore a 0,3 W
Consumo energetico in stand by/ sospensione	



Dimensioni (con supporto)

Altezza	496,11 mm (19,53")
Larghezza	537,80 mm (21,17")
Profondità	179,57 mm (7,07")

Peso

Peso (solo schermo, per montaggio VESA/ nessun cavo)	3,81 kg (8,40 lb)
Peso (monitor e cavi con supporto)	6,00 kg (13,23 lb)
Peso (con imballaggio)	8,38 kg (18,47 lb)

Piano di assistenza standard

Premium Panel Exchange, 3 anni di servizio di sostituzione avanzato⁷ e garanzia hardware limitata⁶

Piano di assistenza opzionale

Dell ProSupport⁸

Conformità ai requisiti ambientali

Monitor con certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT® Gold dove applicabile¹¹, conformità alle norme RoHS, certificazione TCO Certified Edge, monitor privo di BFR/PVC (esclusi i cavi esterni), vetro privo di arsenico e schermo privo di mercurio.

Contenuto della confezione

Componenti

- Monitor con supporto

Cavi

- Cavo di alimentazione
- Cavo da DisplayPort a DisplayPort (1,8 m)
- Cavo USB Type-C (1,8 m)
- Fascetta

Documentazione

- Guida all'installazione rapida
- Informazioni su sicurezza e normative


Regolazione e connettività

MONITOR USB-C HUB DELL 24 I P2422HE

Semplice regolazione dello schermo nella posizione di visione preferita.



Vista posteriore - Slot per la gestione dei cavi



Inclinazione e altezza regolabili



Rotazione da orizzontale a verticale



Rotazione laterale

Connettività



- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 Slot per lucchetto di sicurezza | 4 Blocco per supporto | 7 Porta upstream USB Type-C |
| 2 Connettore di alimentazione | 5 DisplayPort (ingresso) | 8 Porta downstream USB Type-A ad alta velocità da 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) (4) |
| 3 Porta HDMI | 6 DisplayPort (uscita) | 9 Porta RJ45 |

ACCESSORI CONSIGLIATI



BRACCIO DELL PER DOPPIO MONITOR | MDA20

Facile e veloce da installare, il braccio Dell per doppio monitor MDA20 offre una soluzione di montaggio completa per sistema e monitor. La sua installazione non richiede utensili, per la massima praticità.



COMBINAZIONE DI MOUSE E TASTIERA DELL PRO SENZA FILI | KM5221W

Aumenta la produttività con questa tastiera estesa senza fili con cornice sottile insieme al mouse ambidestro con durata della batteria di 3 anni.



BARRA AUDIO DELL SOTTILE | SB521A

Questa barra audio, la più sottile e leggera al mondo¹², offre un'eccellente qualità audio e si fissa ai monitor Dell tramite l'apposito attacco magnetico¹³, per una scrivania in perfetto ordine.

* I monitor Dell si classificano al primo posto a livello mondiale da 7 anni consecutivi (dal Q2 2013 al Q4 2020). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2020.

** Dell aderisce al protocollo e alle specifiche USB-C standard; questi monitor erogano alimentazione fino a 65 W. La funzionalità sui sistemi USB-C non Dell può variare.

1 Certificazione TÜV - Low Blue Light Hardware Solution and Flicker Free (ID 1111236732, ID 1111238124). Per ulteriori informazioni, visita il sito www.tuv.com.

2 Il pass-through dell'indirizzo MAC è testato per l'utilizzo sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.

3 Le prestazioni e la compatibilità con i sistemi multi-vendor possono variare.

4 Fonte: dati basati su un report di Principled Technologies commissionato da Dell, novembre 2018. I risultati effettivi possono variare. Per il report completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 Esclusione di responsabilità: la funzione di sincronizzazione dell'alimentazione di questo monitor Dell USB-C avvia il PC anche quando il coperchio del notebook è chiuso. Compatibile solo con alcuni PC Dell; verificare se il PC in uso supporta questa funzione.

6 Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visita dell.com/warranty.

7 Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata. Gli orari di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina dell.com/servicecontracts/global.

8 La disponibilità può variare. Visita il sito www.dell.com/support per informazioni dettagliate.

9 Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

10 Massimi livelli di luminosità e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

11 Registrazione EPEAT negli Stati Uniti. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, consultare il sito web www.epeat.net.

12 Dati basati sull'analisi comparativa condotta da Dell tenendo in considerazione le specifiche pubblicamente disponibili relative a barre audio fissabili ai monitor con caratteristiche analoghe, luglio 2020.

13 Compatibile solo con alcuni monitor Dell. Consulta l'elenco di compatibilità della barra audio Dell sottile SB521A su dell.com.

Dell.com/monitors

La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2021 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

