

OPTIPLEX

マイクロ

モジュラー型のミニマルな設計
でインテリジェントな生産性を
発揮



DELL Technologies

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

マイクロ

インテリジェンスとシンプルさの融合

OptiPlexならではのコンパクトなデスクトップと汎用性に優れた取り付けオプションでワークスペースを解放

非常にパワフルなOptiPlex

第13世代インテル® Core™ プロセッサー（最大構成でi9 65W）を搭載したインテル® vPro®は、ビジネスクラスのパフォーマンスで生産性を向上させながら、シリコンに組み込まれたテクノロジーを活用してセキュリティ リスクを最小限に抑制¹

Dell Optimizer搭載の非常に高いインテリジェント²

より直感的なアプリケーションパフォーマンス、接続性、およびオーディオ エクスペリエンスを実現

管理しやすい

新しいマイクロ、スモール フォーム ファクター、タワーのすべての構成でBIOSを統一

Wi-Fi6Eオプション

ITの将来を見据えて業界最速スピードに対応³

処理速度が向上したメモリーとストレージをフル活用

最大64GBの次世代DDR5メモリー テクノロジーと最大2個のM.2 Gen 4 SSDオプション

緊密なオンライン コラボレーション

マイクロは、あらゆるワークスペースで大型モニターと会議ソリューションに対応

スマート接続

高速のネイティブ Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)、およびオプションのビデオ ポートを利用できる最大3個のDisplayPort

最大4台のディスプレイをネイティブ サポート

追加のグラフィックスカードは不要

デジタル ワークスペースと仮想ワークスペースへの安全なアクセス

Dell Cloud Client Workspaceを利用したシン クライアント ソリューション¹³

持続可能なイノベーション

ポスト コンシューマー再生プラスチック、スチール、モダン スタンバイを使用して、EPEAT Gold、ENERGY STAR、TCO 9.0の認定を取得（一部の構成）

すっきりとした煩わしさのないワークスペース

マイクロ(35W)をマイクロAll-in-Oneスタンドにすっきりと取り付け、Dell USB-Cハブ モニターから電源を供給して、ケーブル1本でのType-C電源供給ソリューションを作成



マイクロ

OptiPlexマイクロのサステナビリティ

OptiPlexは、Dell製ビジネス向けPCファミリーならではの持続可能なイノベーションにおいて業界をリードするプラットフォームであり、再生プラスチックと循環利用素材を最大59.6%使用した設計となっています。¹



マルチパック

100%

Dellのマルチパック ソリューションでは、複数の製品が1つのパッケージで出荷され、そのパッケージに使用される段ボールは最大で**100%リサイクル**および再生可能です。²

持続可能な素材

持続可能な素材の使用により、素材の製造とリサイクルが環境に与える影響を軽減できます。⁺



- ・ 58.2%のポスト コンシューマー再生プラスチック^{**}
- ・ ファンとファン ハウジングに13%のオーシャンバウンドプラスチック

^{**}OptiPlexマイクロ フォーム ファクターPlusでは59.6%のポスト コンシューマー再生プラスチックを使用

梱包のイノベーション

87%

Dellの梱包材の87%がリサイクル素材または再生可能な素材で作られています。²

OPTIPLEXの状況

120を超える

EPEAT登録製品*



40を超える

TCO Certified構成



8.0

ポートフォリオ全体のENERGY STAR®認定



マイクロ

Dell Optimizer

インテリジェントになったソリューションをお客様のお手元に。

場所を問わずに仕事をするには、世界で最もインテリジェントなビジネス向けPC*だけでは十分ではありません。Dell Optimizerが、パーソナライズされたインテリジェンスをDellエコシステム全体に拡張します。

ユーザーの作業方法を学習して適応するインテリジェンスが組み込まれたDell Optimizerなら、あらゆることを達成できます。

OptiPlexからワークスペース内の各種デバイスまで、パーソナライズされたパフォーマンスで作業効率が向上します。



お互いの声をかたてないほどはつきりと聞き取る

Intelligent Audioの機能が改善されたため、バックグラウンド ノイズが低減され、オーディオ エクスペリエンスが最適化されます。ニューラル ノイズ キャンセリングおよびエコー キャンセリング機能が、電話会議の参加者のバックグラウンド ノイズとエコーをインテリジェントに除去します。Voice Quality Monitoringが会議中の音声品質をチェックし、品質低下時に通知します。



アプリケーション性能の向上

ExpressResponseは、ユーザーお気に入りのアプリの使用状況を分析し、パフォーマンスを強化します。



無比の接続性

ExpressConnectが、世界初の同時マルチネットワーク接続**を確立して、転送とダウンロードを高速化します。さらに、接続性と帯域幅を最適化して、より明瞭で生産性の高い会議を可能にします。



インテリジェントエコシステム

Dell Display ManagerとDell Peripheral Managerの統合を通じて、お使いのDell製モニターと周辺機器を簡単にペアリングして管理できます。



シームレスなワークスペースの移行とプライバシーの拡充

ExpressSign-inは、ユーザーが近付くとパソコンをスリープ解除し、離れるとロックします。Intelligent Privacyは、他者の覗き見を検出すると画面にテキスト処理を施し、利用者の目線が画面以外にあると画面を暗くします。（オプションの5MP IRカメラを搭載した一部のOptiPlex All-in-One構成で利用可能。近接センサー付きの一部のDell製モニターおよびWebカメラでも利用可能）

Dell Optimizerは、厳密なプロセスに従って最適化とデータ コレクションを行い、ユーザーのプライバシーとセキュリティを保護します。

ここをクリックしてDell Optimizerの詳細を表示。

*Dellの分析（2022年10月）に基づきます。Dell Optimizerは、OptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linuxベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、次のサイトを参照してください。<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf>



推奨周辺機器

目的に特化



Dell 27インチ モニター - P2723D

細部まで鮮明に表示するよう最適化されたハイパフォーマンスの27インチQHDモニターなら、作業への集中力を維持できます。



Dell デジタル ハイエンド シリーズ 24インチ USB-Cハブ モニター - U2422HE

優れた色域、ComfortView Plus、USB-CおよびEthernet接続を備えた23.8インチフルHDモニター。仕事の効率を高めます。



Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できます。プログラム可能なショートカットと36か月持続するバッテリーを備えています。

*Dellの分析（2020年3月）に基づきます。



Dell Premierコラボレーション キーボードおよびマウス - KM900

専用のZoomタッチ コントロールを備えた世界初のZoom認定*キーボードを使用すると、Zoom会議でのコラボレーションが簡単になります。

*競合他社のZoom Rooms用個人向けキーボードの公開情報に関するDellの分析（2022年8月）に基づきます。



Dellスピーカーフォン - SP3022A

世界トップレベルのインテリジェントなMicrosoft Teams対応スピーカーフォンにより、電話会議の音質が向上し、豊かでクリアな音声を実感できます。*

*競合他社の個人向け会議用スピーカーフォンと比較した、Dellの分析（2021年9月）に基づきます。



Dell Proワイヤレス ヘッドセット - WL5022

ワイヤレスで快適に使用できる、明瞭な音声のTeams認定ヘッドセット。便利な通話コントロール機能を備えています。パソコン、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えることができます。

カスタム マウント



Dell縦置きデスク トップスタンド

システムをデスクトップに垂直に配置して、安定性を高めることができます。



DellデュアルVESAマウント (アダプター ブラケット付き)

モニター背面のマウントソリューションにより、ワークスペースを十分に確保できます。Dell MSA20またはDell MDA20と使用すると、優れたサポート システムが完成します。



Dellウォール/デスク下 VESAマウント (PSU リープ付き)

システムを壁やデスク裏面に取り付けすることができます。システムの電源アダプターもしっかりと固定できます。



OptiPlexマイクロ用Eシリーズ モニター対応オールインワン VESAマウント (ベース エクステンダー付き)

マイクロを一部のDell Eシリーズ モニターに簡単にマウントできます。



Dellシングル モニター アーム - MSA20

システムとモニターの両方のマウントをサポートするスマートなアームです。デスク スペースを最大限に有効活用できます。



DellマイクロAll-in-One スタンド - MFS22

この調整可能でコンパクトなスタンドを使用してOptiPlexマイクロをモニターの背面に固定すると、ケーブルをまとめて整理し、作業スペースをすっきりさせることができます。



ハイブリッド型ワークスペースに適した設計

Dell USB-Cハブ モニター(90W)からマイクロ(35W)に電源、ビデオ、データを供給するケーブル1本でのType-C電源供給ソリューションを作成し、マイクロAll-in-Oneスタンド - MFS22と一緒に取り付けると、デスクが非常にすっきりします。

マイクロ

OptiPlexマイクロの2つの基本構成

基本構成によって、このパソコンで利用できるカスタマイズ可能な機能のセットが決まります。



OptiPlexマイクロPlus

新しいDDR5メモリー、5個のネイティブUSBポート（その内の1個はUSB-C）、3個のネイティブDisplayPortを搭載したハイパフォーマンス デスクトップ。



OptiPlexマイクロ

DDR4メモリー、6個のネイティブUSBポート、1個のネイティブDisplayPort、1個のネイティブHDMIを搭載した標準的なビジネス向けデスクトップ。

特長 仕様詳細

モデル番号¹ OptiPlexマイクロPlus 7010

プロセッサ オプション¹

第13世代インテル® Core™ i3-13100T (12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.50 GHz～4.20 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i3-13100 (12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3.40 GHz～4.50 GHzターボ、60 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13400T (20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、1.30 GHz～4.40 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13400 (20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、2.50 GHz～4.60 GHzターボ、65 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13500T vPro® (24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、1.60 GHz～4.60 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13500 vPro® (24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.50 GHz～4.80 GHzターボ、65 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13600T vPro® (24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、1.80 GHz～4.80 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13600 vPro® (24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.70 GHz～5.00 GHzターボ、65 W)

第13世代インテル® Core™ i7-13700T vPro® (30 MBキャッシュ、16コア、24スレッド、1.40 GHz～4.80 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i7-13700 vPro® (30 MBキャッシュ、16コア、24スレッド、2.10 GHz～5.20 GHzターボ (インテルターボ・ブースト・マックス・テクノロジーを使用)、65 W)

第13世代インテル® Core™ i9-13900 vPro® (36 MBキャッシュ、24コア、32スレッド、2.00 GHz～5.50 GHzターボ (インテルターボ・ブースト・マックス・テクノロジーを使用)、65 W)

オペレーティング システム¹

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Downgrade (Windows 10イメージ)

Windows 11 Pro National Education

Windows 11 CMIT Government Edition (中国のみ)

Kylin Linux® デスクトップ バージョン10.1 (中国のみ)

Ubuntu® Linux® 22.04 LTS

Windows 10 Pro、64ビット

シンクライアントオペレーティングシステム^{1,3,4} N/A

メモリー オプション^{1, 2, 3}

8 GB、1 x 8 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル

16 GB、1 x 16 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル

16 GB、2 x 8 GB、DDR5、4800 MHz、デュアルチャネル

32 GB、1 x 32 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル

32 GB、2 x 16 GB、DDR5、4800 MHz、デュアルチャネル

64 GB、2 x 32 GB、DDR5、4800 MHz、デュアルチャネル

プライマリー ハードディスクドライブ^{1, 5}

M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス25

M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス25

M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35

M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35

M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス35

M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化、クラス35

M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス40

M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40

M.2 2280、2 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40

M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化、クラス40

M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化、クラス40

グラフィックス

インテル® UHD グラフィックス 730 (第13世代インテル® Core™ i5-13400、i5-13400T、i3-13100、i3-13100T プロセッサ)

インテル® UHD グラフィックス 770 (第13世代インテル® Core™ i9-13900、i9-13900T、i7-13700、i7-13700T、i5-13600、i5-13600T、i5-13500、i5-13500T プロセッサ)

ディスプレイ N/A

仕様詳細

OptiPlexマイクロ7010

インテル® Pentium® Gold G7400T (6 MBキャッシュ、2コア、4スレッド、最大3.10 GHz、35 W)

インテル® Celeron® G6900T (4 MBキャッシュ、2コア、2スレッド、最大2.80 GHz、35 W)

第13世代インテル® Core™ i3-13100T (12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.50 GHz～4.20 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13400T (20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、1.30 GHz～4.40 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13500T vPro® (24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、1.60 GHz～4.60 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i5-13600T vPro® (24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、1.80 GHz～4.80 GHzターボ、35 W)

第13世代インテル® Core™ i7-13700T vPro® (30 MBキャッシュ、16コア、24スレッド、1.80 GHz～4.80 GHzターボ、35 W)

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Downgrade (Windows 10イメージ)

Windows 11 Pro National Education

Windows 11 CMIT Government Edition (中国のみ)

Kylin Linux® デスクトップ バージョン10.1 (中国のみ)

Ubuntu® Linux® 22.04 LTS

Windows 10 Pro、64ビット

Dell Hybrid Client (Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビットで機能)

4 GB、1 x 4 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル

8 GB、1 x 8 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル

8 GB、2 x 4 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル

16 GB、1 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル

16 GB、2 x 8 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル

32 GB、1 x 32 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル

32 GB、2 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル

64 GB、2 x 32 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル

2.5インチ、500 GB、7200 RPM、SATA、HDD

2.5インチ、1 TB、7200 RPM、SATA、HDD

M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス25

M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス25

M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35

M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35

M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス35

M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化、クラス35

M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス40

M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40

M.2 2280、2 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40

M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化、クラス40

M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化、クラス40

インテル® UHD グラフィックス 710 (インテル® Pentium® Gold G7400Tおよびインテル® Celeron® G6900T プロセッサ)

インテル® UHD グラフィックス 730 (第13世代インテル® Core™ i3-13100Tおよびi5-13400T プロセッサ)

インテル® UHD グラフィックス 770 (第13世代インテル® Core™ i5-13500T、i5-13600T、i7-13700T プロセッサ)

N/A

特長 仕様詳細

モデル番号¹	OptiPlexマイクロPlus 7010
スタンド/マウント	Eシリーズ モニター用Dell All-in-One VESAマウント（ベース エクステンダー付き） - マイクロ/シン クライアント DellデュアルVESAマウント（アダプター ブラケット付き） - マイクロ/シン クライアント DellマイクロAll-in-Oneスタンド - MFS22 Dellシングル モニター アーム - MSA20 Dell縦置きデスクトップ スタンド - マイクロ/シン クライアント Dellウォール/デスク下VESAマウント（PSUスリーブ付き） - マイクロ/シン クライアント
周辺機器類のエコシステム	Dell 24インチ モニター - P2422H Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチ モニター - U2422H Dell 27インチ モニター - P2723DE Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチUSB-C/ハブ モニター - U2422HE Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W Dell Premierコラボレーション キーボードおよびマウス - KM900 Dell Proワイヤレス ヘッドセット - WL5022 Dellデジタル高解像度 Webカメラ - WB7022 Dell Pro Webカメラ - WB5023 Dellスピーカーフォン - SP3022 Dellモバイル アダプター スピーカーフォン - MH3021P
シャーシの色	Dellスタンダード ブラック、レジン
ポート	前面： 1 USB 3.2 Gen 2ポート（PowerShare対応） 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C [®] ポート 1ユニバーサル オーディオ ジャック 1リタスキング ライン出力/ライン入力オーディオ ポート 背面： 1 Ethernet LANポート(RJ45) 1オプションのビデオ ポート（HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Type-C、DisplayPort Altモード対応） 1オプションのPS2/シリアル ポート 1 USB 3.2 Gen 1ポート（Smart Power On対応） 2 USB 3.2 Gen 2ポート 3 DisplayPort 1.4a（HBR2） 1電源アダプター ポート
スロット	1 M.2 2230スロット（Wi-FiおよびBluetoothカード用） 2 M.2 2230またはM.2 2280 SSDスロット、PCIe Gen 4x4
寸法	寸法（米国） 高さ：182 mm（7.17インチ） 幅：36 mm（1.42インチ） 奥行き：178 mm（7.01インチ） 重量（最小）：1.07 kg（2.36 lb） 重量（最大）：1.31 kg（2.89 lb） 寸法（その他の地域） 高さ：182 mm（7.17インチ） 幅：36 mm（1.42インチ） 奥行き：178 mm（7.01インチ） 重量（最小）：1.07 kg（2.36 lb） 重量（最大）：1.31 kg（2.89 lb）
カメラ	N/A
オーディオ¹	Realtekオーディオ コントローラー、ALC3246-CG、ハイ デフィニション オーディオ
ワイヤレス	インテル [®] AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.4/5/6 GHz、Wi-Fi 6E（Wi-Fi 802.11ax）、Bluetooth [®] ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1,201 Mbps、2.4/5 GHz、Wi-Fi 6（Wi-Fi 802.11ax）、Bluetooth [®] ワイヤレス カード
プライマリー バッテリー	N/A
光学ドライブ	8倍速DVD-ROM（オプション） 8倍速DVD+/-RW（オプション）

仕様詳細

OptiPlexマイクロ7010
Eシリーズ モニター用Dell All-in-One VESAマウント（ベース エクステンダー付き） - マイクロ/シン クライアント DellデュアルVESAマウント（アダプター ブラケット付き） - マイクロ/シン クライアント DellマイクロAll-in-Oneスタンド - MFS22 Dellシングル モニター アーム - MSA20 Dell縦置きデスクトップ スタンド - マイクロ/シン クライアント Dellウォール/デスク下VESAマウント（PSUスリーブ付き） - マイクロ/シン クライアント
Dell 24インチ モニター - P2422H Dell 27インチUSB-C/ハブ モニター - P2723DE Dell 24インチUSB-C/ハブ モニター - P2423DE Dell 24インチ ビデオ会議モニター - C2424HE Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチ モニター - U2422H Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチUSB-C/ハブ モニター - U2422HE Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス - KM5221W Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス（ホワイト） - KM5221W Dellデジタル高解像度 Webカメラ - WB7022 Dell Proワイヤレス ヘッドセット - WL5022 Dell Pro 2K Webカメラ - WB5023 Dellスピーカーフォン - SP3022 Dell Proステレオ ヘッドセット - WH3022 Dellモバイル アダプター スピーカーフォン - MH3021P
Dellスタンダード ブラック、レジン
前面： 2 USB 3.2 Gen 1ポート 1ユニバーサル オーディオ ジャック 背面： 1 Ethernet LANポート(RJ45) 1オプションのビデオ ポート（HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a（HBR3）/VGA/USB Type-C、DisplayPort Altモード対応+電源供給入力） 1オプションのPS2/シリアル ポート 1 USB 2.0ポート 1 USB 2.0ポート（スマート パワー オン対応） 2 USB 3.2 Gen 1ポート 1 DisplayPort 1.4a（HBR2） 1 HDMI 1.4bポート（1920x1200@60Hz） 1電源アダプター ポート
1 M.2 2230スロット（Wi-FiおよびBluetoothカード用） 1 M.2 2230またはM.2 2280 SSDスロット、PCIe Gen 3x4 1 SATAスロット（2.5インチHDD用）
寸法（米国） 高さ：182 mm（7.17インチ） 幅：36 mm（1.42インチ） 奥行き：178 mm（7.01インチ） 重量（最小）：1.09 kg（2.41 lb） 重量（最大）：1.34 kg（2.95 lb） 寸法（その他の地域） 高さ：182 mm（7.17インチ） 幅：36 mm（1.42インチ） 奥行き：178 mm（7.01インチ） 重量（最小）：1.09 kg（2.41 lb） 重量（最大）：1.34 kg（2.95 lb）
N/A
Realtekオーディオ コントローラー、ALC3246、ハイ デフィニション オーディオ
インテル [®] AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Wi-Fi 6E（Wi-Fi 802.11ax）、Bluetooth [®] ワイヤレス カード Realtek RTL8821CE、1x1、433 Mbps、2.4/5 GHz、Wi-Fi 5（Wi-Fi 802.11ac）、Bluetooth [®] ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1,201 Mbps、2.4/5 GHz、Wi-Fi 6（Wi-Fi 802.11ax）、Bluetooth [®] ワイヤレス カード
N/A
8倍速DVD RW、スリムライン9.5mm（オプション） 8倍速DVD-ROM、スリムライン9.5mm（オプション）

OPTIPLEX マイクロ

特長 仕様詳細

モデル番号¹ OptiPlexマイクロPlus 7010

電源 130 W ACアダプター (7.4mmバレル)
180 W ACアダプター (7.4mmバレル)

サステナビリティー 再生プラスチックと循環利用素材を使用
リサイクル素材と再生可能な素材を使用した梱包
マルチパックで工場から直接提供
EPEAT登録構成を利用可能
ENERGY STAR準拠の構成を利用可能
TCO 8.0認定構成を利用可能
米国CEC MEPS準拠構成を利用可能
オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能
CEL
WEEE
日本エネルギー法
韓国E-standby
EU RoHS
中国RoHS

規制[REG]^{8, 12} [製品の安全性、EMCと環境データシート](#)
[Dellの法令遵守のホーム ページ](#)
[Dellと環境](#)

保証^{9, 10} 3年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェア オンサイト サービス付き)
4年間の基本保証延長
5年間の基本保証延長
3年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
4年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
5年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
3年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
4年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
5年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)

アクシデンタル ダメージ サービス 3年間のアクシデンタル ダメージ サービス
4年間のアクシデンタル ダメージ サービス
5年間のアクシデンタル ダメージ サービス

セキュリティ ソフトウェア⁶ SafeSupply Chainアドオン
Dell Trusted Deviceエージェント
Absolute Control (Pro) - 1, 3, 4, 5年間のオプション
Absolute Resilience (Premium) - 1, 3, 4, 5年間のオプション
Absolute Resilience (Premium), SLED - 1, 3, 4, 5年間のオプション
Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4, 5年間のオプション
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

セキュリティ ハードウェア Kensingtonセキュリティケーブル スロット
パドロックリング
シャーシ ロックスロットのサポート
シャーシ インترلージョン スイッチ
サブライ チェーン改ざんアラート
Trusted Platform Module (TPM) 2.0を含むSafeID
スマート カード キーボード (FIPS)
Microsoft Windows Bitlocker
BIOS経由のローカル ハードドライブのデータワイプ (Secure Erase)
自動暗号化ストレージ ドライブ (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module TPM 2.0
中国TPM
インテル セキュア ブート
インテルAuthenticate

仕様詳細

OptiPlexマイクロ7010

65 W ACアダプター (4.5 mmバレル)
90 W ACアダプター (4.5 mmバレル)

再生プラスチックと循環利用素材を使用
リサイクル素材と再生可能な素材を使用した梱包
マルチパックで工場から直接提供
EPEAT登録構成を利用可能
ENERGY STAR準拠の構成を利用可能
TCO 8.0認定構成を利用可能
米国CEC MEPS準拠構成を利用可能
オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能
CEL
WEEE
日本エネルギー法
韓国E-standby
EU RoHS
中国RoHS

[製品の安全性、EMCと環境データシート](#)
[Dellの法令遵守のホーム ページ](#)
[Dellと環境](#)

1年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェア オンサイト サービス付き)
2年間の基本保証延長
3年間の基本保証延長
4年間の基本保証延長
5年間の基本保証延長
1年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
2年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
3年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
4年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
5年間のProSupport (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
1年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
2年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
3年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
4年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)
5年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応オンサイト サービス付き)

1年間のアクシデンタル ダメージ サービス
2年間のアクシデンタル ダメージ サービス
3年間のアクシデンタル ダメージ サービス
4年間のアクシデンタル ダメージ サービス
5年間のアクシデンタル ダメージ サービス

SafeSupply Chainアドオン
Dell Trusted Deviceエージェント
Absolute Control (Pro) - 1, 3, 4, 5年間のオプション
Absolute Resilience (Premium) - 1, 3, 4, 5年間のオプション
Absolute Resilience (Premium), SLED - 1, 3, 4, 5年間のオプション
Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4, 5年間のオプション
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

Kensingtonセキュリティケーブル スロット
パドロックリング
シャーシ ロックスロットのサポート
シャーシ インترلージョン スイッチ
サブライ チェーン改ざんアラート
Trusted Platform Module (TPM) 2.0を含むSafeID
スマート カード キーボード (FIPS)
Microsoft Windows Bitlocker
BIOS経由のローカル ハードドライブのデータワイプ (Secure Erase)
自動暗号化ストレージ ドライブ (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module TPM 2.0
中国TPM
インテル セキュア ブート
インテルAuthenticate

OPTIPLEX マイクロ

特長 仕様詳細

モデル番号¹ OptiPlexマイクロPlus 7010

生産性ソフトウェア

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrusクライアント
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020（永続版） - 個人向け
Adobe Acrobat Standard（永続版） - ビジネス向け、2020
Adobe Acrobat Standard（永続版 - EM） - 個人向け、2020
Adobe Acrobat Standard DC 12か月サブスクリプション- ビジネス向け
Adobe Acrobat Standard 2020 - 個人向け
Adobe Creative Cloudフォト プラン - 12か月サブスクリプション
Adobe Lightroom - 12か月サブスクリプション
Adobe Photoshop Elements 2023およびPremier Elements 2023のバンドル、ビジネス向け
CyberLink PowerDirector
CyberLink PowerDirectorおよびPhotoDirector 365、ビジネス向け
Dell SW Token
Foxit PDF Editor
MS Office - Fed & Premierのオプトアウト、ビジネス向けSKU
MS Office - 日本向けはProductivity MODなし
M365 Personal
M365 Family
MS Officeデジタル アタッチ版アップセルHome & Business 2021 - 個人向け
MS Officeデジタル アタッチ版アップセルProfessional 2021 - 個人向け
MS Officeデジタル アタッチ版アップセルHome & Student 2021
MS Office Home & Business、Premium以外、デジタル アタッチ版（日本） - 個人向け
MS Office Home & Business、Premium以外のOffice 2021デジタル アタッチ版（日本） - ビジネス向け
MS Office Professional、Premium以外、デジタル アタッチ版（日本） - ビジネス向け
Workspace ONE

仕様詳細

OptiPlexマイクロ7010

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrusクライアント
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020（永続版） - 個人向け
Adobe Acrobat Standard（永続版） - ビジネス向け、2020
Adobe Acrobat Standard（永続版 - EM） - 個人向け、2020
Adobe Acrobat Standard DC 12か月サブスクリプション- ビジネス向け
Adobe Acrobat Standard 2020 - 個人向け
Adobe Creative Cloudフォト プラン - 12か月サブスクリプション
Adobe Lightroom - 12か月サブスクリプション
Adobe Photoshop Elements 2023およびPremier Elements 2023のバンドル、ビジネス向け
CyberLink PowerDirector
CyberLink PowerDirectorおよびPhotoDirector 365、ビジネス向け
Dell SW Token
Foxit PDF Editor
MS Office - Fed & Premierのオプトアウト、ビジネス向けSKU
MS Office - 日本向けはProductivity MODなし
M365 Personal
M365 Family
MS Officeデジタル アタッチ版アップセルHome & Business 2021 - 個人向け
MS Officeデジタル アタッチ版アップセルProfessional 2021 - 個人向け
MS Officeデジタル アタッチ版アップセルHome & Student 2021
MS Office Home & Business、Premium以外、デジタル アタッチ版（日本） - 個人向け
MS Office Home & Business、Premium以外のOffice 2021デジタル アタッチ版（日本） - ビジネス向け
MS Office Professional、Premium以外、デジタル アタッチ版（日本） - ビジネス向け
Workspace ONE

製品の免責事項：

2ページ

- 最終的なパフォーマンス ベンチマークの結果待ちです
- 出典：*Dellの分析（2022年10月）に基づきます。Dell Optimizerは、OptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linuxベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、次のサイトを参照してください。 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>
- 免責事項：6 GHzでWi-Fi 6Eを動作させるには、インテル® Wi-Fi 6E（Gig+）製品を使用する際に、Wi-Fi 6Eをサポートするオペレーティング システムおよびルーター/AP/ゲートウェイを使用し、地域の周波数の割り当てに従い、規制に基づいて必要な認定を受ける必要があります。一部の地域ではご利用いただけません。詳細については、[intel.com/PerformanceIndex/Connectivity](https://www.intel.com/PerformanceIndex/Connectivity)をご覧ください。
- 免責事項：提供されるサービスは地域や構成およびオペレーティング システムによって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。発売時点では、Dell ThinOSとDell Hybrid Clientは別売りのお客様によるインストール オプションであり、8 GBのメモリーをデバイスに構成する必要があります

3ページ

- 出典：Dellの社内分析（2023年2月）に基づきます。重量はモデルによって異なります
 - 再生可能な素材は、適切に管理された森林から産出されたFSC（Forest Stewardship Council）認定の紙繊維の形で使用されています（OptiPlex All-in-Oneを除く）*該当する国ではEPEAT登録済みです。
- * EPEAT登録は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。

テックノート：

- サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているセットアップと仕様をご覧ください。
- システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
- 4GB以上のシステム メモリー機能：4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
- 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、一部のBluetooth 4.2機能がサポートされていない場合があります。
- ストレージ オプション：1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
- TPMは一部の地域で利用できます。
- Computrace：Dellが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.ijackforlaptops.comの約款を参照ください。
- 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
- ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。またはwww.dell.com/warrantyをご覧ください。
- リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術スタッフの派遣やパーツのディスパッチを行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
- Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptionsをご覧ください。
- すべての宣言および認証は、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制および環境データシートをご覧ください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。
- 免責事項：提供されるサービスは地域や構成およびオペレーティング システムによって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。発売時点では、Dell ThinOSとDell Hybrid Clientは別売りのお客様によるインストール オプションであり、8 GBのメモリー、128 GB以上の容量のSSD/HDD、Dell Client Agent Enabler（DCA-Enabler）が搭載されたUbuntu Linux 22.04をデバイスに構成する必要があります。
- 提供されるサービスは地域や構成およびオペレーティング システムによって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。発売時点では、Dell ThinOSとDell Hybrid Clientは別売りのお客様によるインストール オプションであり、8 GBのメモリー、128 GB以上の容量のSSD/HDD、Dell Client Agent Enabler（DCA-Enabler）が搭載されたUbuntu Linux 22.04をデバイスに構成する必要があります。