

ケーブルとアダプター





アダプター



Dell製アダプターを使えば、自宅でもオフィスでも外出先でも、簡単に接続できます。



多様な接続機能を搭載

Dell製アダプターは幅広いオペレーティング システムに対応しています。多様なポートを搭載し、さまざまなデバイスや周辺機器をシームレスに接続できます。



信頼性

Dell製アダプターは厳格なテストで検証され、Dell製システムでシームレスに使用できます。高く評価されているDellの保証サービスとサポートサービスで、安心してご利用いただけます。



綿密な設計

Dell製アダプターはコンパクトで携行しやすく、どこでも生産性を高めることができます。



マルチポート アダプター

Dell Pro 7-in-1 USB-Cトラベル ハブ
- DA310



Dell 6-in-1 USB-Cマルチポート アダプター
- DA305



USB-C - HDMI/DisplayPort



ポート	7	6	3
ダウンストリームUSB-Cポート	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、ディスプレイ、パワー パススルー	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、ディスプレイ、パワー パススルー	USB 3.2、ディスプレイ、パワー パススルー
USB-A	2 x USB-A 3.2 (10Gbps)	2 x USB-A 3.2 (10Gbps)	-
Ethernet (LAN)	1 Gbps	1 Gbps	-
DisplayPort	1.4、4K@60Hz ¹	1.4、4K@60Hz ¹	1.4、4K@60Hz ¹
HDMI	2.0、4K@60Hz ²	2.0、4K@60Hz ²	2.0、4K@60Hz ²
VGA	LANポート(1920x1080) (1080p)	-	-
パワー パススルー	対応、最大90W ³	対応、最大90W ³	対応、最大90W ³
ファスト ロール スワップのサポート	同意する	はい	-
エンタープライズ機能	PXEブート、Wake On LAN、MACアドレス	-	-
対応OS	Windows 10 (64ビット) macOS、Chrome、RHEL、Ubuntu	Windows 10 (64ビット) macOS、Chrome、RHEL、Ubuntu	Windows 10 (64ビット) macOS、Chrome
寸法 (直径 x 高さ) (mm)	69.8 x 24.5	69.8 x 24.5	65 x 62
USB-Cケーブル長(mm)	120	120	180
重量(g)	80	84	63

[詳細を読む](#)

[詳細を読む](#)

¹ 一部のパソコンモデル (DisplayPort 1.2以上をサポート) と、4K (60Hz)の解像度を表示できるディスプレイに接続されている場合に使用できます。 ² 一部のパソコンモデル (DisplayPort 1.4以上をサポート) と、4K (60Hz)の解像度を表示できるディスプレイ (HDR10をサポート) に接続した場合に使用できます。 ³ USB-Cポート搭載ノートパソコンを最大90Wでパススルー充電できます。実際に供給される電力は、お使いの電源やプラットフォームの電源ポリシーによって異なります。製品の在庫状況は国によって異なる場合があります。詳細については、Dell.comの製品ページを参照してください。



Dell単機能アダプター(USB-C)

Dellアダプター -
USB-C - HDMI 2.1Dellアダプター -
USB-C - DPDellアダプター -
USB-C - Ethernet (2.5Gbps)Dellアダプター -
USB-C - USB-A

カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
インターフェイス	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
コネクタ-A (ノートパソコン/デスクトップへの接続)	USB-C (オス)	USB-C (オス)	USB-C (オス)	USB-C (オス)
コネクタ-B (デバイス用インターフェイス)	HDMI 2.1 (メス)	DP1.2 (メス)	Ethernet RJ-45 (メス)	USB-A (メス)
対応OS	- すべてのWindows - BIOS	- すべてのWindows - BIOS	- すべてのWindows - BIOS	- すべてのWindows - BIOS
解決方法	4096 x 2160 (144Hz)	4096 x 2160 (60Hz)	-	-



Dell単機能アダプター (レガシー)

Dellアダプター - DisplayPort - VGA



Dellアダプター - DisplayPort - HDMI 2.0 (4K)



Dell HDMI 2.0ケーブル



Dell DisplayPort 1.4ケーブル



Dellアダプター - HDMI - VGA



Dellアダプター - USB 3.0 - Ethernet



カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
インターフェイス	DisplayPort	DisplayPort	HDMI	DisplayPort	HDMI	USB 3.0
コネクターA (ノートパソコン/デスクトップへの接続)	DisplayPort (オス)	DisplayPort (オス)	HDMI (オス)	DisplayPort (オス)	HDMI (オス)	USB 3.0 A (オス)
コネクターB (デバイス用インターフェイス)	VGA (メス)	HDMI (メス)	HDMI (オス)	DisplayPort (オス)	VGA (メス)	RJ45 (メス)
対応OS	- すべてのWindowsおよびLinux。 - BIOS。	- すべてのWindowsおよびLinux。 - BIOS。	- すべてのWindowsおよびLinux。 - BIOS。	- すべてのWindowsおよびLinux。 - BIOS。	- すべてのWindowsおよびLinux。 - BIOS。	- すべてのWindows
解決方法	最大1920 x 1200 (60Hz)	最大3840 x 2160 (60Hz)	最大4K (3840 x 160) (60Hz) 最大5K (5120 x 880) (60Hz) 4-2-0 ピクセル使用時	最大5120 x 2880 (60Hz) HDR 使用時、最大8K (7680 x 4320) (60Hz) 4-2-0ピクセル使用時	最大1920 x 1080 (60Hz)	1Gbpsまで