

DELL Technologies

DELL 20 インチ モニター | E2020H

日々の作業に、より優れたディスプレイを。



すべての必須機能を搭載

ケーブル管理を改善し、接地面積をより小さくした解像度
1600 x 900 のモニターで毎日快適なワークスペースをお届けします。



DELL DISPLAY MANAGER

クイック アクセス キー、プリセット レイアウト、マルチモニター構成、
IT 管理者向けリモート管理など、生産性と管理性を高める優れた
機能を搭載。



ENERGY STAR® の MOST EFFICIENT マークを 2020 年に取得¹

最高の省エネと環境保護に適合した最先端のエネルギー効率。¹



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を
誇る、世界 No.1 のモニター製造企業*。

信頼性、環境への配慮、手頃な価格を実現したモニター



すべての必須 機能を搭載

画面パフォーマンス：日常業務に最適な 1600 x 900 HD+ 解像度に加え、有害なブルーライトを軽減²する機能、ComfortView を採用しているため、長時間の使用も快適です。

作業スペースを快適に：旧世代よりも薄型のプロファイルとケーブル管理の改善により、設置面積を削減し、すっきりとしたデスクを実現します。

プラグイン：VGA ポートと DP ポートを使用して、レガシー PC または非レガシー PC に素早く接続できます。

お客様のニーズに対応：VESA 互換のマウントとスタンドを使用して、独自のワークスペースを生み出すことができます。



あらゆる面で 環境に配慮

優れたエネルギー効率：ENERGY STAR[®] や TCO Certified などの最新の規制および環境基準を満たし、EPEAT[®] ゴールドに登録されているモニターです。³ Dell E2020H は、ENERGY STAR[®] の Most Efficient マークも 2020 年に取得しています。¹

エネルギーの削減：モニターの不使用时に画面の輝度を落とす、またはスリープモードに切り替える PowerNap⁴ 機能によって、消費電力を削減できます。

環境に配慮した梱包：製造時の環境への影響を低減するために、発泡スチロールを使用せずに出荷され、紙ベースの梱包材には少なくとも 75% のリサイクルダンボールを使用しています。



DELL DISPLAY MANAGER

あらゆるレベルで生産性向上：Dell Display Manager (DDM) の簡単な配置機能により、1 つまたは複数の接続された画面にアプリケーションを素早く並べて表示し、マルチタスクの効率性を向上させることができます。

シームレスな移行：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

利便性を高める鍵：ショートカットキーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスし、作業時間を短縮できるため、時間を節約できます。

多様な管理機能：アセット管理レポートにより、IT マネージャーがモニター情報を迅速に取得したりトラッキングしたりすることができ、1 回のセットアップで複数のディスプレイを一度に構成することができます。

DELL 製モニターは おかげさまで 世界 NO.1^{*}

妥協のないテスト：厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いオフィス環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

ダウンタイムを最小化：モニターには 3 年間の良品先出しサービス⁵が付属しているので、交換が必要になった場合、3 年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。⁶

ハイレベルなサポート：Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる 24 時間 365 日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁷

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

水平方向
垂直方向

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

ピクセル / インチ (PPI)

輝度

色のサポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング

バックライトテクノロジー

ComfortView、ちらつきのない画面

Dell Display Manager との互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

オプションのサウンドバー

Dell 20 インチ モニター – E2020H

49.53 cm (19.5 インチ)

432.96 ± 0.96 mm (17.05 インチ)
238.05 ± 1.71 mm (9.37 インチ)

1,600 x 900 (60 Hz の場合)

16:9

0.27 mm x 0.27 mm

94

250 cd/m² (標準)

色域 (標準) : 83% (CIE1976) 、72% (CIE1931)
色深度 : 1,670 万色

1,000:1 (標準)

160 ° / 170 °

5 ミリ秒標準値 (通常) (GTG)

TN (ねじれネマティック)

アンチグレア

LED

あり

あり

あり (Dell コマンド | モニター使用)

いいえ

Dell 製ステレオサウンドバー – AC511M

接続

コネクター

HDCP サポート

VGA x 1

DisplayPort 1.2 x 1

DisplayPort HDCP 1.2

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

フラットパネル取り付けインターフェイス

前後の角度調整のみ (-5 ~ 21°)

セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)

VESA (100 mm)

電源

AC 入力電圧 / 周波数 / 電流

消費電力 (動作時)

待機 / スリープ時の消費電力

AC 100V ~ AC 240V / 50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz / 0.7 A (標準)

11 W (標準) 。14W (最大) 。10.7W (Energy Star[®])

0.3W 未満

寸法 (スタンド装着時)

高さ

幅

奥行き

368.96 mm (14.53 インチ)

471.52 mm (18.56 インチ)

171.0 mm (6.73 インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESA マウント時 / ケーブルを除く)

重量 (モニターおよびケーブル、スタンド装着時)

重量 (同梱物を含む)

2.20 kg (4.85 lb)

2.94 kg (6.48 lb)

3.94 kg (8.68 lb)

標準サービスプラン

3 年間の良品先出しサービス⁵ および限定ハードウェア保証⁶

オプションのサービスプラン

Dell ProSupport⁷

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®] の Most Efficient マークを 2020 年に取得し¹、EPEAT[®] ゴールド登録 (該当する場合)³ および TCO Certified

同梱物

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- 1 DPケーブル (DP-DP)
- VGAケーブル x 1 (EMEAおよび日本のみ)
- VESAネジ カバー x 1

ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報

推奨周辺機器

DELL 20 インチ モニター | E2020H

見やすい位置に簡単にモニターを調節できます。



背面図 -
ケーブル管理スロット



前後の角度調整

接続



- 1 電源コネクター
- 2 DisplayPort 1.2
- 3 VGAポート

推奨周辺機器



DELL シングル モニター アーム | MSA20

Dell シングル モニター アームにすれば、表示の柔軟性と省スペース性が向上します。セットアップは実質的に工具不要、高度なケーブル管理機能によりデスク周りがすっきりします。



DELL ステレオ サウンドバー | AC511M

Dell ステレオ サウンドバー AC511M はクリアなステレオサウンドを提供し、デスクスペースを失うことなく、お気に入りのゲーム、音楽、映画で高品質な音声を楽しむことができます。



DELL PRO ワイヤレス キーボード およびマウス | KM5221W**

静音設計のフルサイズ キーボードとマウスのセット。プログラム可能なショートカットと36 か月***のバッテリー持続時間で、日々の生産性を高めます。

* Dell製モニターは7年連続（2013年第2四半期～2020年第3四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2020年第3四半期）

** 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者にお問い合わせいただくか、Dell.comを参照してください。

*** モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

1 このモニターは ENERGY STAR® の認定を受けており、2020 年に ENERGY STAR® の Most Efficient マークを取得しています。詳細については、<https://www.energystar.gov/most-efficient/me-certified-computer-monitors>をご参照ください。

2 ComfortView を OSD（オンスクリーン ディスプレイ）メニューからアクティブにすると、有害なブルー ライトの放出を軽減できます。

3 該当する国では EPEAT 登録済みです。EPEAT の登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。

4 PowerNap は、Dell Display Manager を介して提供されます。www.dell.com/ddmからソフトウェアをダウンロードしてください。

5 良品先出しサービス：電話 / オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが 55 インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

6 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LP までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。

7 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。

Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dell の担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）

本書では、商標や会社名が、その商標や会社名を使用する権利を有する団体またはその製品を示す目的で使用される場合があります。上記以外の商標や会社名は、一切 Dell に帰属するものではありません。Dell の書面による許可なく、文書を無断で複写、複製、転載することを禁じます。

