



生産性の向上 をもたらす高性能モニター

Dell 24インチ モニター | E2425H
Dell 24インチ モニター | E2425HS

世界No.1のモニター ブランド*



TÜV Rheinland®のEye Comfort認証で3つ星を取得した、お求めやすい価格の23.8インチ モニターで、生産性を高めましょう。

目の疲労を軽減

このモニターは、眼精疲労を和らげるアイケア性能を評価する最新の業界基準、TÜV Rheinland®のEye Comfort認証¹で3つ星を取得しています。

色彩表現を損なうことなく有害なブルーライトの発生を最小限に抑える、ComfortView Plus機能を搭載しています。

省スペースの機能的な設計

フルHDの解像度と、3,000:1のコントラスト比による深みのある黒、明るい白、鮮やかな色彩によって、画像や映像を美しく表現します。ベゼルのスリム化、設置面積の縮小、ケーブル管理機能の搭載によって、すっきりとしたセットアップが可能になり、貴重なデスクスペースを有効活用できます。

E2425HSは高さ調整機能と内蔵スピーカーを備え、日常的な使い勝手と生産性が改善されています。

生産性を次のレベルに

Dell Display Manager 2.0は、モニター設定のカスタマイズ、EasyArrangeを使用した画面の整理、簡単に使える管理機能に対応し、効率性と生産性を高めることができます。

VGAポート、DisplayPortポート、HDMI²ポートを備え、最新のシステムにもレガシーシステムにも手軽に接続できます。VESA互換のマウントとスタンドを使用して、独自のワークスペースを生み出すことができます。

3年間の良品先出しサービス³が適用されるため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中⁴であれば翌営業日に代替製品が発送されます。そのため、ダウンタイムを抑えることができます。

1 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー(ID 0217010014)。

2 HDMIポートは、Dell 24インチモニターE2425HSにのみ搭載されています。

3 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

4 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細についてはdell.com/warrantyをご覧ください。

**目の疲労を軽減**

色彩表現を損なうことなく有害なブルーライトの発生を最小限に抑えるComfortView Plusのメリットを実際に体験してみましょう。このモニターは、75 Hzのリフレッシュレートに対応し、目の健康に配慮したTÜV Rheinlandの3つ星¹認定を取得しています。

**マルチタスクを簡単に**

画面上の複数のアプリケーションを整理できるDell Display Managerを活用すると、効率性を高めることができます。

**作業内容をクリアに表示**

高精細なフルHDで、178°/178°の広い視野角全体にわたり均一な映像を映し出します。3000:1のコントラスト比によって、深みのある黒、明るい白、鮮やかな色彩が得られます。

**簡単に接続**

VGAポート、DisplayPortポート、HDMI²ポートを備え、最新のシステムにもレガシー システムにも接続できます。


世界ナンバー1のモニター企業*

当社は、厳格な開発プロセスと厳格なテストを経て、信頼できるパフォーマンスを保証する世界レベルのモニターを提供しています。比類のない保証およびサポート オプションにより、安心してお使いいただけます。当社は環境への配慮に取り組んでおり、当社のモニターは環境基準を遵守し、持続可能な素材で製造されています。

* Dellのモニターは10年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2024年第1四半期）。2014年～2023年。CLM-011283

1 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー(ID 0217010014)。

2 HDMIポートは、Dell 24インチモニターE2425HSにのみ搭載されています



環境への配慮

素材のイノベーション

このモニターは巧みな設計により、ポスト コンシューマー プラスチックとITE由来の循環利用プラスチックを85%使用して製造されています¹。リサイクル素材を使用することで、天然資源を保護し、環境フットプリントの低減に貢献しています。

さまざまな環境基準に適合

このモニターはENERGY STAR® 認定とTCO Certified Edge認定を取得し、EPEAT Gold (Climate+) に登録済みとなっています²。Climate+ 指定を得たことで、このモニターは脱炭素に向けた業界のベスト プラクティスを満たしています²。

環境に優しい梱包

リサイクル可能な100%再生可能素材で作られた梱包箱で出荷され³、環境フットプリントの削減に貢献します。

1 社内分析（2024年6月）に基づきます。ポストコンシューマー リサイクルプラスチックを最大35%、IT由来の循環利用プラスチックを最大50%使用した設計です。使用割合はモデルによって異なる場合があります。

2 社内分析（2024年6月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+指定。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国/地域ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。

3 2023年以降に発売されたすべてのDell製モニターに適用されます。FSC認証を取得した森林由来の素材、リサイクル素材、FSC管理木材などのFSC混合資源を使用しています。社内分析（2023年8月）に基づきます。

一日中快適 に使用

スリムなベゼル設計と省スペース性によって、シームレスな表示体験が得られ、作業に集中できます。



E2425HS

Dell 24インチ モニター - E2425H



簡単に接続

VGAインターフェイスとDisplayPortインターフェイスを備え、最新のシステムにもレガシー システムにも接続できます。

Dell 24インチ モニター - E2425HS



画像はE2225HS

快適な作業環境

高さ調整可能なスタンド²を備え、モニターの傾きと左右方向の角度を調整できるため、楽な姿勢で作業でき、生産性の向上につながります。



便利な接続


VGA、DisplayPort、HDMI¹の各インターフェイスに対応し、最新のシステムにもレガシー システムにも接続できます。



画像はE2225HS

1 HDMIポートは、Dell 24インチ モニターE2425HSにのみ搭載されています。

2 高さ調整可能スタンドを搭載するのはDell 24インチ モニターE2425HSのみです。



E2425H

Dell Display Manager

画面を整理し、モニター設定をカスタマイズして、管理をシンプルにできる機能を活用して、効率性を高めましょう。

マルチタスクを効率的に

EasyArrangeで画面を整理し、EasyArrangeメモリーでプロファイルを保存します。

管理が簡単

多数のツールと互換性がある、自動機能を備えたりリモート管理機能を使用して、すべてのモニターを管理できます¹。

自分の使いやすいようにカスタマイズ

メニューランチャーとホットキーを使用して、お気に入りの機能にすばやくアクセスできます。

Dell Display Managerのダウンロード

¹ SCCM/Intuneやコマンドラインインターフェイススクリプトなどのツール。

ポートとスロット

E2425H



E2425HS



- 1 セキュリティ ロックスロット¹
- 2 電源コネクタ
- 3 DisplayPort
- 4 HDMI (Dell E2425HSモニターでのみ使用可能)
- 5 VGA
- 6 内蔵スピーカー

付属ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPortケーブル (Dell E2425Hモニターのみ)
- HDMIケーブル (Dell E2425HSモニターのみ)

¹ Kensingtonセキュリティスロット™に基づく

特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル	Dell 24インチ モニター - E2425H	Dell 24インチ モニター - E2425HS
表示サイズ (対角線)	604.70 mm (23.81インチ)	604.70 mm (23.81インチ)
パネルのタイプ	垂直配向(VA)テクノロジー	垂直配向(VA)テクノロジー
最大プリセット解像度とリフレッシュレート	1,920 x 1,080 (最大75 Hz)	1,920 x 1,080 (最大75 Hz)
視野角	垂直178° 水平178°	垂直178° 水平178°
画素ピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm	0.2745 mm x 0.2745 mm
ピクセル/インチ(PPI)	93	93
コントラスト比	3000:1 (定格)	3000:1 (定格)
アスペクト比	16:9	16:9
バックライト テクノロジー	LEDエッジライト システム	LEDエッジライト システム
輝度	250 cd/m² (定格)	250 cd/m² (定格)
応答時間	5ミリ秒 (GTG - 高速モード) 8ミリ秒 (GTG - 通常モード)	5ミリ秒 (GTG - 高速モード) 8ミリ秒 (GTG - 通常モード)
色域	NTSC最小72% (CIE 1931)、NTSC最小83% (CIE 1976)	NTSC最小72% (CIE 1931)、NTSC最小83% (CIE 1976)
色深度	1,670万色	1,670万色
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT	3つ星	3つ星
接続方法	- DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (フルHD 1920 x 1080 75 Hzまでサポート) x 1 - VGAコネクタ x 1	- HDMI (HDCP 1.4) (HDMI 1.4規格に規定されたフルHD 1,920 x 1,080 75 Hzまでサポート) x 1 - DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (フルHD 1920 x 1080 75 Hzまでサポート) x 1 - VGAコネクタ x 1
調整機能	傾き調整 (-5度～+21度)	- 高さ調整可能スタンド - 最高130 mmまで調整可能 - 傾き調整 (-5度～+21度) - 左右角度調整 (-173度～+173度)
モニター画面コーティング	アンチグレア (3Hハードコート)	アンチグレア (3Hハードコート)
ソフトウェア互換性	Windowsオペレーティング システム用Dell Display Manager (DDM)	Windowsオペレーティング システム用Dell Display Manager (DDM)
必要な電圧	AC 100V～AC 240V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 0.7 A (標準)	AC 100V～AC 240V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 0.7 A (標準)
電力消費	0.3 W (オフモード) ¹ 0.3 W (スタンバイモード) ¹ 13.3 W (オンモード) ¹ 22 W (最大) ² 13.4 W (Pon)³ 42.8 kWh (TEC)³	0.3 W (オフモード) ¹ 0.3 W (スタンバイモード) ¹ 13.0 W (オンモード) ¹ 25 W (最大) ² 12.7 W (Pon)³ 40.6 kWh (TEC)³
高さ (スタンド取り付け時)	420.35 mm (16.55インチ)	(短縮時～最大時) 382.56 mm (15.06インチ) ～512.07 mm (20.16インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	552.64 mm (21.76インチ)	538.64 mm (21.21インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	171.00 mm (6.73インチ)	209.46 mm (8.25インチ)
高さ (スタンドなし)	331.61 mm (13.06インチ)	324.21 mm (12.76インチ)
幅 (スタンドなし)	552.64 mm (21.76インチ)	538.64 mm (21.21インチ)
奥行き (スタンドなし)	49.68 mm (1.96インチ)	48.90 mm (1.93インチ)

¹ EU 2019/2021およびIEU 2019/2013で定義されているとおり。

² 最大輝度とコントラストの設定。

³ Pon : Energy Star 8.0バージョンで定義されているオンモードでの電力消費。TEC : ENERGY STAR 8.0バージョンで定義されている総エネルギー消費量(kWh)。

特長	仕様詳細	仕様詳細
モデル	Dell 24インチ モニター - E2425H	Dell 24インチ モニター - E2425HS
重量（パネルのみ - VESAマウント用）	3.16 kg（6.96ポンド）	2.88 kg（6.35ポンド）
重量（スタンドおよびケーブルを含む）	3.93 kg（8.66ポンド）	4.57 kg（10.07ポンド）
重量（同梱物を含む）	5.47 kg（12.06ポンド）	6.01 kg（13.25ポンド）
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA（100 mm x 100 mm）	VESA（100 mm x 100 mm）
内蔵デバイス	該当なし	スピーカー（1 W）x 2
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）	セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）
適合規格	- ENERGY STAR 8.0 - EPEAT Gold Climate+ - TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge - RoHS準拠 - 製品の安全性、EMCと環境データシート - Dellの法令遵守のホーム ページ - Dellと環境 - TÜV Rheinland Eye Comfort（3つ星） - BFR/PVC削減モニター。（回路基板は、BFR/PVCフリーのラミネートで製造されています。） - NFPA 99リーク電流要件に準拠。 - ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用（パネルのみ）	- ENERGY STAR 8.0 - EPEAT Gold Climate+ - TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge - RoHS準拠 - 製品の安全性、EMCと環境データシート - Dellの法令遵守のホーム ページ - Dellと環境 - TÜV Rheinland Eye Comfort（3つ星） - BFR/PVC削減モニター。（回路基板は、BFR/PVCフリーのラミネートで製造されています。） - NFPA 99リーク電流要件に準拠。 - ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用（パネルのみ）
温度範囲	- 動作時：0°C～40°C（32°F～104°F） - 非動作時：-20°C～60°C（-4°F～140°F）	- 動作時：0°C～40°C（32°F～104°F） - 非動作時：-20°C～60°C（-4°F～140°F）
湿度範囲	- 動作時：10%～80%（結露なし） - 非動作時：5～90%（結露なし）	- 動作時：10%～80%（結露なし） - 非動作時：5～90%（結露なし）
高度	- 動作時：最高5,000 m（16,400フィート） - 非動作時：最高12,191 m（40,000フィート）	- 動作時：最高5,000 m（16,400フィート） - 非動作時：最高12,191 m（40,000フィート）
付属品	- スタンド付きモニター - 電源ケーブル - DisplayPort-DisplayPortケーブル - 1.8 m x 1 - VGAケーブル - 1.5 m x 1（EMEA/日本） - クイック スタート ガイド - 安全上の注意	- スタンド付きモニター - 電源ケーブル - HDMIケーブル - 1.8 m x 1 - VGAケーブル - 1.5 m x 1（日本） - クイック スタート ガイド - 安全上の注意
標準サービス プラン	3年間の良品先出しサービス ¹ および3年間のハードウェア限定保証 ²	3年間の良品先出しサービス ¹ および3年間のハードウェア限定保証 ²
オプションのサポート サービス	モニター向けDell ProSupport ³ ：スペシャリストによる電話テクニカル サポート（24x7対応） ⁴	モニター向けDell ProSupport ³ ：スペシャリストによる電話テクニカル サポート（24x7対応） ⁴

1 良品先出し交換サービス：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却

いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細についてはdell.com/warrantyをご覧ください。

3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。

4 一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。



良品先出し交換サービス

このモニターには3年間の良品先出し交換サービス¹が付帯するため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証²期間中であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ProSupport

Dell ProSupportオプション³により、24時間365日体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

最適な統合

Dell製モニターは、当社のPCおよび周辺機器とシームレスに連携するように設計されています。詳細については、[サポートページ](#)をご覧ください。

* Dellのモニターは10年連続で世界第1位となりました。出典：IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2024年第1四半期）。2014年～2023年。CLM-011283。

- 1 良品先出し交換：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。
- 2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細についてはdell.com/warrantyをご覧ください。
- 3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国/地域では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の在庫状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2024 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。ThunderboltおよびThunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。