

DELL Technologies


DELL 24インチUSB-C HUBモニター | P2422HE

どこから見ても優れたビュー。



色彩が損われず快適

この23.8インチUSB-C® HubモニターはComfortView Plus¹により目の負担を軽減します。



生産性ハブ

豊富な接続ポートで生産性の高いハブとしても利用できます。



ワークスペースを最適化

小さな設置面積と薄型パネルプロファイルを特徴とする23.8インチフルHDモニターで、貴重なデスクスペースを解放してください。



高い信頼性

世界No.1のモニターブランドです。*定評あるDellの信頼性により裏付けられています。


生産性が最大化



色彩が損われず快適

色彩が損われず快適：この23.8インチ フルHDモニターはComfortView Plus¹により目の負担を軽減します。常時有効の一体型画面がブルー ライトの発生を抑えながら、色彩を正確に表示します。

一貫性のある色表示を標準で実現：IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGB カバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。




ワークスペース最適化

すっきりとスタイリッシュでまとまりのある設計：モニター ライザーにケーブルを隠すことですっきりした外観を維持できます。3辺が極細ベゼルのすっきりしたデザインのモニターは、小さなベースに使い勝手がよくなったケーブル管理システムを備えています。

快適さを重視：モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整することにより（高さ調整範囲150 mm）、快適な作業エクスペリエンスをお届けします。

使いやすさを重視した設計：使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。オプションのDellスリム サウンドバー（SB521A）を併用することでリスニング エクスペリエンスが高まります。



生産性向上に直結

生産性ハブ：生産性の高いハブとしても利用できるモニターには、有線イーサネット接続用RJ45、最大65Wの給電が可能なUSB-Cを備え、スッキリとした接続を実現するオールインワン構成です。

管理機能を強化：MACアドレス パススルー²、PXEブート、Wake on LANを内蔵、利便性が向上しています。

ケーブルが1本にまとまる：USB-C接続でケーブルをすっきりとまとめ、異なるベンダーのUSB-Cシステム³に接続できる柔軟性を備えます。また、ワークスペースのセットアップにかかる時間を最大72%短縮します⁴。

生産性をジャンプスタート：モニターの電源ボタンを押すだけで、電源同期機能によりモニターと接続されているDell製PCをシームレスに起動します。PCを閉じていても同様に起動します。一部のDell製PCに対応しています。⁵

効率性が広がる：Dell Express Daisy Chainingを使用したデュアル モニター構成で生産性が最大21%向上します⁴。2台目のモニターを自動検出できる機能でOSD設定を手動で変更する必要がなくなります。

DELL製モニターは おかげさまで世界 NO.1*

安心感：Dellプレミアム パネル交換により、ピクセル欠陥（輝点）が1か所でもあれば、ハードウェア限定保証期間中⁶は無料でパネルを交換できるため安心です。

ダウンタイムを最短化：モニターには3年間良品先出しサービス⁷が付帯するので、交換が必要になった場合も、3年間のハードウェア限定保証期間中⁶であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプション⁸により、地域内の認定エンジニアによる24時間365日対応のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

特長と仕様詳細

監視

表示サイズ（対角線）

アクティブ ディスプレイ領域

幅

高さ

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

色彩サポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング

バックライト テクノロジー

ComfortView Plusによるフリッカーフリー画面

Dell Display Managerとの互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

サウンドバー（オプション）

接続方法

コネクター

HDCPサポート

設計上の機能

調整機能

セキュリティ

フラットパネル マウント インターフェイス

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

消費電力（動作時）

消費電力（スタンバイ/スリープ時）

寸法（スタンド装着時）

高さ

幅

奥行き

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント時/
ケーブルを除く）

重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

重量（同梱物を含む）

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

Dell 24インチUSB-C Hubモニター – P2422HE

604.70 mm（23.80インチ）

527.04 mm（20.75インチ）

296.46 mm（11.67インチ）

1920 x 1080（60 Hzの場合）

16:9

0.2745 mm x 0.2745 mm

93

250 cd/m²（定格）

色域：sRGB 99%（定格）

色深度：1,670万色

1,000:1（定格）

178°/178°

5 ms定格（高速）（Gray to Gray）

8 ms（通常モード）（Gray to Gray）

IPSテクノロジー

非光沢

白色LEDエッジライト システム

はい

はい

あり（Dellコマンド | モニター使用）

はい

SB521A

1 x HDMIポート バージョン1.4（HDCP 1.4）

1 x DisplayPortバージョン1.2（HDCP 1.4）

1 x MST対応DisplayPort（出力）（HDCP 1.4）

1 x USB Type C[®] アップストリーム ポート（DisplayPort 1.2でのAltモード、Power Delivery最大65W）**

4 x 超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）ダウンストリーム ポート

1 x RJ45ポート

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

高さ調整可能スタンド（150 mm）、傾き（-5°～21°）、左右回転（-45°～45°）、縦横回転（-90°～90°）

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm x 100 mm）

AC 100～240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A（定格）

0.2 W（オフ モード）⁹

0.3 W（スタンバイ モード）⁹

14.5 W（オン モード）⁹

118 W（最大）¹⁰

0.3W未満

496.11 mm（19.53インチ）

537.80 mm（21.17インチ）

179.57 mm（7.07インチ）

3.81 kg（8.40ポンド）

6.00 kg（13.23ポンド）

8.38 kg（18.47ポンド）

プレミアム パネル交換、3年間良品先出しサービス⁷/ハードウェア限定保証⁸

Dell ProSupport⁸

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録（該当する場合¹¹）、RoHS準拠、TCO Edge Certified Displays、BFR/PVCフリー モニター（外付ケーブルを除く）、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用。

同梱物

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPort-DisplayPortケーブル（1.8 m）
- USB Type-Cケーブル（1.8m）
- ケーブル タイ

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報


調整機能と接続方法

DELL 24インチUSB-C HUBモニター | P2422HE

モニターの角度は見やすい位置へ調整しやすくなっています。



背面図 - ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整



縦横回転



左右回転

接続方法



- | | | |
|------------------|--------------------|--|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 スタンド ロック | 7 USB Type-Cアップストリーム ポート |
| 2 電源コネクタ | 5 DisplayPort (入力) | 8 4 x 超高速USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-Aダウストリーム ポート |
| 3 HDMIポート | 6 DisplayPort (出力) | 9 RJ45ポート |

推奨周辺機器類



DELLデュアル モニター アーム | MDA20

モニターとシステムの包括的マウント ソリューション、Dellデュアル モニター アーム - MDA20は、簡単に設置できます。設置は実質的に工具不要なので、導入がシンプルになります。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス セット | KM5221W

フルサイズで狭ベゼルのワイヤレス キーボードと左右どちらの手でも使えるマウスのセットにより、生産性が向上します。バッテリーの持続時間は3年です。



DELLスリム サウンドバー | SB521A

世界最薄、最軽量サウンドバー¹²は、ひときわ優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにはマグネットに取り付けられるため¹³、デスクがすっきりと片付きます。

* Dell製モニターは7年連続（2013年第2四半期～2020年第4四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2020年第4四半期）

** Dellは標準USB-C仕様およびプロトコルに準拠しており、上記のモニターは最大65Wの電力を供給します。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。

1 TÜV認証済み - ブルーライト低減ハードウェアソリューション、フリッカーフリー（ID 1111236732、ID 1111238124）。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。

2 MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

3 マルチベンダーシステムとの互換性とパフォーマンスは場合によって異なります。

4 出典：Dellの委託によるPrincipled Technologiesレポート（2018年11月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_11118.pdf

5 免責事項：このDell USB-Cモニターの電源同期機能により、ノートパソコンの蓋を閉じていても、PCは起動されます。一部のDell製PCにのみ対応しています。この機能のサポートを確保するには、ご使用のDell製PCを確認してください。

6 限定ハードウェア保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warrantyをご覧ください。

7 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所と、モニターが5.5インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

8 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。

9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。

10 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度/コントラスト設定。

11 米国でEPEATに登録されています。EPEAT登録は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。

12 比較対象の取り付け可能モニターサウンドバーの公開仕様に対するDellの分析（2020年7月）に基づきます。

13 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリムサウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。

Dell.com/monitors

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.またはその関連会社の商標又は登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C[®] およびUSB-C[®] は、USB Implementers Forumの登録商標です。

