

DELL Technologies

DELL 27インチ モニター | P2722H

優れたビューをどこでも




色彩が損われず快適

この27インチ フルHDモニターならComfortView Plus¹で目への影響が大幅に軽減されます。



ワークスペースを最適化

モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整して、お気に入りの角度で作業できます。



生産性向上に直結

3辺の極細ベゼルで、複数モニターでもシームレスなビューを実現、またDell Display ManagerソフトウェアのEasyArrangeを利用すれば画面分割でマルチタスクにも容易に対応できます。



高い信頼性

Dellのモニター — 世界ナンバー1のモニター ブランド。^{*}Dellプレミアムパネル交換、3年間良品先出しサービス²、オプションのProSupport³で、安心してご使用いただけます。

生産性の最大化



色彩が損われず快適

色彩が損われず快適：ComfortView Plus¹により目への影響を大幅に軽減 — 常時有効の一体型画面では、害を及ぼす可能性があるブルー ライトの放出を抑えながら、色彩を正確に表示します。

一貫性のある色表示を標準で実現：IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定不要で正確な色彩が得られます。




ワークスペースを最適化

各種調整機能で快適に：モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整して、一日中快適な角度で作業できます。さらに、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択できるので、柔軟性が高まります。

使いやすさを重視した設計：使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。Dellスリム サウンドバー（SB521A）を併用すれば、オーディオ エクスペリエンスが高まります。

すっきりとスタイリッシュでまとまりのある設計：モニター ライザー内にケーブルを隠すことができるため、すっきりした外観を維持できます。3辺が極細ベゼルですっきりしたデザインのモニターは、ベースがコンパクトで、使い勝手がよくなったケーブル管理システムを備えています。



生産性向上に直結

多様な接続機能：DisplayPort、HDMI、VGA、USBなど多様な接続ポートでさまざまなデバイスへ容易に接続が可能です。

クイックアクセス ポート：アクセスしやすいようディスプレイの前面にクイックアクセスポートを配置、コンテンツの共有や配信を容易に行うことができます。

効率性が広がる：3辺が極細ベゼルの設計で、複数モニターの使用時にコンテンツを途切れなく表示します。Dell製モニターのデュアル構成により、生産性が最大21%向上します。⁴

マルチタスクに新しい形：複数画面を連ねられるので、作業をするのに便利です。Dell Display ManagerソフトウェアのEasyArrange機能で、定義済みテンプレートから好きな画面配置を選んで、アプリケーションをすばやく並べて配置できます。作業を中断しても、自動リストア機能により後でそこから再開できるので、すぐ作業に戻ることができます。



高い信頼性

世界ナンバー1のモニター ブランド*

安心感：Dellプレミアム パネル交換により、ピクセル欠陥（輝点）が1か所でもあれば、ハードウェア限定保証期間中⁵は無料でパネルを交換できるため安心です。

ダウンタイムを最短化：モニターには3年間良品先出しサービス²が付帯するので、交換が必要になった場合も、3年間のハードウェア限定保証期間中⁵であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプション³により、地域内の認定エンジニアによる24時間365日対応のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

機能と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

アクティブディスプレイ領域

幅

高さ

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

色彩サポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング

バックライトテクノロジー

ComfortView Plusによるフリッカーフリー画面

Dell Display Managerとの互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

サウンドバー（オプション）

Dell 27インチ モニター – P2722H

686.00 mm（27インチ）

597.89 mm（23.54インチ）

336.31 mm（13.24インチ）

1920 x 1080（60 Hzの場合）

16:9

0.3114 mm x 0.3114 mm

82

300 cd/m²（定格）

色域：sRGB 99%（定格）

色深度：1,670万色

1,000:1（定格）

178°/178°

5 ms定格（高速）（Gray to Gray）

8 ms（通常モード）（Gray to Gray）

IPSテクノロジー

非光沢

白色LEDエッジライト システム

あり

あり

あり（Dellコマンド | モニター使用）

あり

SB521A

接続方法

コネクタ

1 x HDMI 1.4（HDCP 1.4）

1 x DisplayPort 1.2（HDCP 1.4）

1 x VGA

1 x SuperSpeed USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）アップストリーム

4 x SuperSpeed USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）

HDCPサポート

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

設計上の機能

調整機能

高さ調整可能スタンド（150 mm）、傾き（-5°~21°）、左右回転（-45°~45°）、縦横回転（-90°~90°）

セキュリティ

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

フラットパネル マウント インターフェイス

VESA（100 mm x 100 mm）

電源

AC入力

AC 100~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A（定格）

電圧/周波数/電流

消費電力（動作時）

0.2 W（オフモード）⁶

0.2 W（スタンバイモード）⁶

15 W（オンモード）⁶

55 W（最大）⁷

消費電力（スタンバイ/スリープ時）

0.3W未満

寸法（スタンド装着時）

高さ

534.15 mm（21.03インチ）

幅

609.90 mm（24.01インチ）

奥行き

190.10 mm（7.48インチ）

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント時/ ケーブルを除く）

4.38 kg（9.66ポンド）

重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

6.77 kg（14.93ポンド）

重量（同梱物を含む）

9.31 kg（20.52ポンド）

標準サービスプラン

プレミアム パネル交換、3年間良品先出しサービス²/ハードウェア限定保証⁵

オプションのサービスプラン

Dell ProSupport³

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録（該当する場合⁸）、RoHS準拠、TCO Edge認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター（外付ケーブルを除く）、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPort-DisplayPort（1.8 m）
- VGAケーブル（日本のみ）
- HDMI 1.4ケーブル（ブラジルのみ）
- SuperSpeed USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）アップストリーム ケーブル

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報


調整機能と接続方法

DELL 27インチ モニター | P2722H

モニターの角度は見やすい位置に調整しやすくなっています。



背面図 -
ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整



縦横回転



左右回転

接続方法



- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 スタンドロック | 7 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) アップストリームポート |
| 2 電源コネクタ | 5 DisplayPort | 8 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-Aダウンストリームポート (4) |
| 3 HDMIポート | 6 VGAコネクタ | |

推奨周辺機器類



DELLデュアル モニター アーム |
MDA20

モニターとシステムの包括的マウントソリューション、Dellデュアル モニター アーム - MDA20は、設置もすぐにできます。設置は実質的に工具不要なので、導入がシンプルになります。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス
セット | KM5221W

フルサイズで狭ベゼルのワイヤレスキーボードと左右どちらの手でも使えるマウスというこのセットはバッテリー持続時間3年、生産性が向上します。



DELLスリム サウンドバー |
SB521A

世界最薄、最軽量サウンドバー⁹は、ひととき優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにはマグネットで取り付けられるため¹⁰、デスクがすっきりと片付きます。

* Dell製モニターは7年連続（2013年第2四半期～2020年第4四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2020年第4四半期）
1 TÜV認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー（ID 1111223411）。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。
2 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所と、モニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。
3 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。
4 出典：Dellの委託によりDell 24インチUSB-Cモニター-P2419H/HCとDell 24インチモニター-P2414H/HCを比較したPrincipled Technologies社のレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』（2018年11月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
5 限定ハードウェア保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warrantyをご覧ください。
6 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。
7 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度/コントラスト設定。
8 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
9 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析（2020年7月）に基づきます。
10 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。

Dell.com/monitors
製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。

