



PowerEdge R6715

汎用性とパフォーマンスを両立

ダイナミックに拡張して要求度の高いアプリケーションの限界を打破し、ROIを迅速に回収できる、将来を見据えたデータセンター向けサーバーに投資しましょう。

ビジネスの将来に投資し収益を迅速に回収

PowerEdge R6715 サーバーは、さまざまなアプリケーションで高パフォーマンス、柔軟性、効率性を達成するように設計された、シングルソケットに最適化されたソリューションです。第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーを搭載しており、ダイナミックに拡張してアプリケーション パフォーマンスの上限を押し上げる最先端の機能を提供します。

データセンターのコンピューティングを次のレベルに

AMD とのパートナーシップにより、さまざまなマルチコア ワークロードを処理できる強力な 1U サーバーをお客様に提供します。

- PowerEdge R6715 に搭載されている第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーは、旧世代と比較して最大 2 倍優れたパフォーマンスを実現できます。
- デュアル OCP と DDR5 メモリーをサポートしており、シングルソケット設計での I/O ニーズとより豊富なストレージ ニーズに効率的に対応します。

ターゲット ワークロード向けの新しい構成オプション

PowerEdge R6715 は、多様なお客様のニーズに合わせて複数の構成オプションを選択できる幅広い柔軟性を備えています。

- コンパクトな 1U フォーム ファクターで最大 3 個の PCIe スロットをサポートし、さまざまなワークロード要件に容易に適応できます。
- 進化するニーズに合わせて成長できる汎用性の高いサーバーをお探しの企業にとって、理想的な選択肢です。

効率性と統合率のさらなる向上

総所有コストを低減しながらエネルギー使用量を削減し、既存のデータセンター スペースを最大限に活用できます。

- SmartCooling 設計により、ほとんどの構成を空冷化できます。
- ヒートシンクの改良により、熱性能が向上しました。

ゼロトラスト IT 環境および運用のためのサイバーレジリエント アーキテクチャ

セキュリティは、保護されたサプライ チェーンや工場からサイトへの信頼性保証など、PowerEdge ライフサイクルのすべての段階に統合されています。シリコンベースのルート オブ トラストはエンドツーエンドの起動耐障害性を支え、多要素認証 (MFA) とロールベースのアクセス制御により、信頼できる運用を守ります。

自律協調によって効率性を向上させ、運用を加速

Dell OpenManage Systems Management ポートフォリオにより、IT インフラストラクチャの管理と保護の複雑さが軽減されます。デル・テクノロジーズの直感的なエンドツーエンドのツールを使用することにより、プロセスや情報のサイロ化を削減してビジネスの成長に集中できるため、安全で統合された IT エクスペリエンスを実現できます。Dell OpenManage ポートフォリオはお客様のイノベーションの原動力となり、お客様のテクノロジー環境のスケールアップ、管理、保護を支援するツールや自動化に道を開きます

サステナビリティー

PowerEdge ポートフォリオは、製品と梱包へのリサイクル素材の使用から、エネルギー効率を検討した革新的なオプションに至るまで、二酸化炭素排出量の削減と運用コストの削減に役立つ製品の製造、提供、リサイクルを目的として設計されています。さらに、デル・テクノロジーズの支援を得て、責任を持ってレガシー システムを簡単に廃棄することもできます。

PowerEdge R6715

コアあたりの密度が最高で、次の用途に理想的：

- ライセンス コストを抑えた仮想化
- データ分析

Dell Technologies Services でサーバーを安心して活用

どこにいても対応できるよう設計された包括的なサービスで、PowerEdge サーバーを最大限に活用しましょう。AI 向けプロフェッショナルサービスで高度な AI ユース ケースを実現する際のタイムトゥバリューを短縮し、ProDeploy Suite でカスタマイズされた導入オプションから選択し、ProSupport Suite を通じてプロアクティブで予測的なサポートを受けることができます。ほかにもさまざまなメリットが得られる当社のサービスは世界 170 の拠点で利用可能で、6 万人以上の従業員とパートナーが支えています。

* この機能は 2025 年 6 月の製品発売時点では利用できません。機能の利用可否については、Dell.com の[製品コンフィギュレーター]ページを参照してください。

機能	仕様詳細
プロセッサー	1 x 第 5 世代 AMD EPYC 9005 シリーズ プロセッサー（プロセッサーあたり最大 160 コア）
メモリー	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5 DIMM スロット、最大 6 TB* の RDIMM をサポート、最大速度 5200 MT/s 登録済みの ECC DDR5 DIMM のみをサポート
ストレージ コントローラー	<ul style="list-style-type: none"> 内部コントローラー (RAID) : PERC H365i、H965i、H975i 内部起動 : Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) 外部 HBA (RAID 非対応) : HBA465e
ドライブ ベイ	<p>前面ベイ :</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 3.5 インチ SAS/SATA 8 x 2.5 インチ ユニバーサルまたは U.2/10 x 2.5 インチ SAS/SATA 10 x 2.5 インチ (ユニバーサルを 4 つ搭載) 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe ドライブ 20 x EDSFF E3.S + 背面 2 x EDSFF E3.S
電源装置	<ul style="list-style-type: none"> Platinum : 800W、1100W Titanium : 800W、1100W、1500W、1500W AC 277 V および HVDC*、1800W* Telco : 1400W -48VDC
冷却オプション	空冷、ダイレクトリキッド クーリング (DLC)*
ファン	<ul style="list-style-type: none"> 最大 4 セット (デュアル ファン モジュール) のホット プラグ ファン
寸法	<ul style="list-style-type: none"> 高さ : 42.8 mm (1.68 インチ) 幅 : 482.0 mm (18.97 インチ) 奥行き : 816.921 mm (32.16 インチ) (ベゼルを含む) : 815.141 mm (32.09 インチ) (ベゼルなし)
フォーム ファクター	1 U ラックサーバー
組み込み型管理	<ul style="list-style-type: none"> iDRAC10 iDRAC ダイレクト Redfish の iDRAC RESTful API RACADM CLI Quick Sync 2 ワイヤレス モジュール
ベゼル	オプションの金属製ベゼル
OpenManage コンソール	<ul style="list-style-type: none"> OpenManage Enterprise (OME) OME Power Manager OME Services OME Update Manager OME APEX AIOps Observability OME Integration for VMware vCenter (VMware Aria Operations を使用) OME Integration for Microsoft System Center OpenManage Integration for Windows Admin Center
モビリティー	該当なし
ツール	IPMI
統合と接続	OpenManage の統合 <ul style="list-style-type: none"> Redhat Ansible コレクション Terraform プロバイダー
変更管理	<ul style="list-style-type: none"> Dell Repository Manager Dell System Update エンタープライズ カタログ Server Update Utility (SUU)
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) AMD Secure Memory Encryption (SME) 暗号化形式で署名されたファームウェア 静止データ暗号化 (ローカルまたは外部のキー管理を使用した SED) セキュア ブート Secured Component Verification (ハードウェアの整合性チェック) セキュア 消去 シリコン ルート オブ トラスト System Lockdown TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定 シャーシ イントルージョンの検出

機能	仕様詳細
GPU オプション	最大 3 x 75 W SW
ポート	<p>前面ポート</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (オプションの LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (ホスト/BMC ダイレクト) 1 x MiniDisplay ポート (オプションの LCP KVM) <p>内部ポート</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 3.1 Type-A <p>背面ポート</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x USB 3.1 Type-A 1 x VGA 1 Gb 専用 BMC Ethernet ポート
PCIe	最大 3 個の PCIe スロット (x16 ノクター) <ul style="list-style-type: none"> スロット 1 : 1 x 16 Gen5 フル ハイト、ロー プロファイル スロット 2 : 1 x16 Gen5 ロー プロファイルまたは 1 x16 OCP3.0 スロット 4 : 1 x16 Gen5 フル ハイトまたはロー プロファイル
Gen5 PCIe スロット	3
OCP ネットワーク オプション	<ul style="list-style-type: none"> 2 x OCP カード 3.0 (オプション) および 1GbE、10GbE、25GbE、100GbE、400GbE スロット 2 : 1 x16 Gen5 OCP 3.0 スロット 5 : 1 x16 Gen5 OCP 3.0
組込み NIC	1 Gb 専用 BMC Ethernet ポート
PCIe アドイン カード (AIC) NIC	100GbE および 400GbE、NDR VPI (400GbE)、FC 32
オペレーティング システムとハイバーバイザー	<ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux VMware ESXi SUSE Linux Enterprise Server <p>仕様と相互運用性の詳細については、Dell.com/OSSupport を参照してください。</p>
OEM-Ready バージョンを使用可能	ベゼルから BIOS、梱包に至るまで、お客様自身で設計と構築を行ったかのような外観と感覚のサーバーを利用できます。詳細については、 Dell.com/OEM にアクセスしてください。

メモ : ベゼルから BIOS、パッケージングにいたるまで、当社の OEMR プラットフォームを使用してお客様自身で設計および構築したかのようなルック アンド フィールのサーバーを実現できます。XL プラットフォームでは、OEM ソリューションのお客様に幅広い移行と安定性を提供します。詳細については、Dell.com > [ソリューション] > [OEM ソリューション] を参照してください。

Dell APEX on Demand

Dell APEX Flex on Demand 実際の使用量に合わせて増減する支払いにより、変化するビジネスをサポートするために必要なテクノロジーを入手できます。詳細については、

www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm にアクセスしてください。

PowerEdge サーバーに関する詳細についてもっと知るには



PowerEdge サーバーの
サービスについての
[詳細情報](#)



Dell のシステム管理ソリュー
ションについての
[詳細情報](#)



Dell のリソース ライブ
ラリーを [検索](#)



X (旧 Twitter)
で PowerEdge サー
バーを [フォロー](#)



セールスまたはサポートに
ついてはデル・テクノロジ
ーズのエキスパートにお問い合わせください