


DELL 24형 USB-C HUB 모니터 | P2422HE

뛰어난 화질의 범용 모니터



선명한 색상과 편안한 눈

ComfortView Plus로 눈을 편안하게 해주는 23.8형 USB-C® 허브 모니터입니다.¹



생산성 허브

광범위한 연결성을 갖춰 생산성 허브의 역할을 할 수 있는 모니터입니다.



작업 공간 최적화

설치 공간이 작고 패널 두께가 얇은 이 23.8형 FHD 모니터로 소중한 데스크 공간을 더 넓게 활용할 수 있습니다.



높은 신뢰성

세계 1위의 모니터 회사* Dell이 보장하는 신뢰성.

생산성 극대화



선명한 색상과 편안한 눈

선명한 색상과 편안한 눈: 상시 작동하며 잠재적으로 유해한 청색광 방출을 줄이는 ComfortView Plus¹가 내장된 이 23.8형 FHD 모니터는 색 정확도를 유지하면서도 눈을 편안하게 해줍니다.

기본적으로 보장되는 색상의 일관성: 광시야각 IPS(In-Plane Switching) 기술 덕분에 어떤 각도에서도 일관되고 선명한 색상을 볼 수 있습니다. 99% sRGB의 색상 범위를 갖춰 보정 없이도 정밀한 색상을 구현합니다.




최적의 작업 공간

세련되고 스타일리시하며 정돈된 디자인: 모니터 스탠드에 케이블을 숨겨 업무 공간을 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 3면 초박형 베젤이 적용되고 받침대가 차지하는 면적이 작으며, 케이블을 관리하기 쉬운 세련된 모니터입니다.

편안한 설계: 기울기 조절, 회전, 피벗, 높이 조절(150mm까지 높이 조절 가능)이 가능한 모니터로, 업무 환경이 더욱 편안해집니다.

사용자를 고려한 설계: 조이스틱으로 간편하게 메뉴를 탐색하고 화면 설정을 변경할 수 있습니다. Dell 슬림 사운드바(SB521A)를 선택하면 시청각 경험에 모두 향상됩니다.



생산성을 높이는 연결

생산성 허브: RJ45 포트와 유선 이더넷 연결이 가능하고 USB-C 포트는 최대 65W의 전원을 공급할 수 있어 책상을 깔끔하게 정리하면서 모니터를 생산성 허브로 활용할 수 있습니다.

향상된 관리 용이성: 간편한 MAC 주소 패스쓰루², PXE 부팅 및 Wake On LAN 기능이 기본 제공됩니다.

하나의 케이블로 구현되는 편리함: USB-C 연결을 지원하여 다양한 업체의 USB-C 호환 시스템³에 자유롭게 연결할 수 있으므로 케이블을 복잡하게 늘어놓을 필요가 없으며, 작업 공간을 마련하는 데 들이는 시간도 최대 72% 단축할 수 있습니다.⁴

바로 발휘되는 생산성: 모니터 전원 버튼만 누르면 전원 동기화 기능을 통해 모니터와 연결된 Dell PC가 바로 시작되며, 노트북의 덮개가 닫힌 경우에도 가능합니다. 일부 Dell PC와 호환됩니다.⁵

효율성 증대: Dell Express 데이터 체인은 두 번째 디스플레이를 자동 감지하여 번거로운 OSD 설정 변경을 수행하지 않아도 되므로 듀얼 모니터 구성 시 생산성이 최대 21% 향상됩니다.⁴

신뢰할 수 있는 세계 1위의 DELL 모니터*

안심하고 사용: Dell Premium 패널 교환 서비스로 제한적 하드웨어 보증⁶ 기간 중 불량 화소가 하나만 발견되어도 패널을 무료로 교체해 드립니다.

다운타임 최소화: Dell 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스⁷가 제공되므로 3년의 제한적 하드웨어 보증⁶ 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 발송됩니다.

한 차원 높은 수준의 지원: Dell ProSupport를 선택하면 지역의 전문 엔지니어가 제공하는 24x7 전화 기술 지원 서비스로 업그레이드할 수 있습니다.⁸

특징 및 기술 사양

모니터

대각선 가시 화면 크기

유효 디스플레이 영역

가로

높이

최대 기본 해상도

화면 비율

픽셀 피치

PPI(Pixel Per Inch)

밝기

색상 지원

명암비

시야각

응답 시간

패널 유형

디스플레이 화면 코팅

백라이트 기술

ComfortView Plus 및 깜박임 방지 화면

Dell Display Manager 호환성

원격 자산 관리

GSA/TAA

사운드바(선택 사항)

연결 기능

커넥터

HDCP 지원

디자인 특징

조절 기능

보안

평면 패널 마운트 인터페이스

전원 공급

AC 입력

전압/주파수/전류

소비 전력(작동 시)

대기/절전 모드 시 소비 전력

크기(스탠드 포함)

높이

가로

세로

중량

중량(패널만 - VESA 마운트형/케이블 없음)

중량(스탠드 포함 모니터 및 케이블)

중량(패키징 포함)

표준 서비스

서비스 선택 사항

환경 규정 준수

Dell 24형 USB-C HUB 모니터 - P2422HE

604.70mm(23.80")

527.04mm(20.75")

296.46mm(11.67")

1920x1080, 60Hz

16:9

0.2745mm x 0.2745mm

93

250cd/m²(일반)

색 재현율: sRGB 99%(일반)

색 심도: 1,670만 색상

1000:1(일반)

178°/178°

5ms 일반(고속)(회색조)

8ms(일반 모드)(회색조)

IPS(In-Plane Switching) 기술

눈부심 방지

백색 LED 가장자리 조명 시스템

지원

지원

지원, Dell Command | 모니터 사용

지원

SB521A

1개의 HDMI 포트 버전 1.4(HDCP 1.4)

1개의 DisplayPort 버전 1.2(HDCP 1.4)

1개의 DisplayPort(출력), MST 지원(HDCP 1.4)

1개의 USB Type-C® 업스트림 포트(DisplayPort 1.2가 지원되는 Alt 모드, 최대 65W의 전원 공급)**

4개의 초고속 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 다운스트림 포트

1개의 RJ45 포트

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

높이 조절 스탠드(150mm), 기울기 조절(-5°~21°), 회전(-45°~45°), 피벗(-90°~90°)

보안 잠금 슬롯(케이블 잠금장치 별매)

VESA(100mm x 100mm)

100 ~ 240VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/1.5A(일반)

0.2W(꺼짐 모드)⁹

0.3W(대기 모드)⁹

14.5W(켜짐 모드)⁹

118W(최대)¹⁰

0.3W 미만

496.11mm(19.53")

537.80mm(21.17")

179.57mm(7.07")

3.81kg(8.40lb)

6.00kg(13.23 lb)

8.38kg(18.47 lb)

Premium 패널 교환, 3년 Advanced Exchange 서비스⁷, 제한적 하드웨어 보증⁶

Dell ProSupport⁸

ENERGY STAR® 인증 모니터, EPEAT® Gold 등록(지역별로 다름)¹¹, RoHS 준수, TCO Edge 인증 디스플레이, BFR/PVC 미포함 모니터(외부 케이블 제외), 무비소 유리 및 무수은(패널만)

제품 구성

구성 요소

- 모니터(스탠드 포함)

케이블

- 전원 케이블
- DisplayPort - DisplayPort 케이블(1.8m)
- USB Type-C 케이블(1.8m)
- 케이블 타이

설명서

- 빠른 설치 가이드
- 안전 및 규정 정보


조절 및 연결 기능

DELL 24형 USB-C HUB 모니터 | P2422HE


패널을 원하는 각도로 자유롭게 조절 가능합니다.



뒷면 - 케이블 관리 슬롯



기울기 및 높이 조절 가능



피벗



회전

연결 기능



- 1 보안 잠금 슬롯
- 2 전원 커넥터
- 3 HDMI 포트

- 4 스탠드 잠금장치
- 5 DisplayPort(입력)
- 6 DisplayPort(출력)

- 7 USB Type-C 업스트림 포트
- 8 초고속 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-A 다운스트림 포트(4)
- 9 RJ45 포트

권장 액세서리



DELL 듀얼 모니터 암 | MDA20

포괄적인 모니터 및 시스템 마운팅 솔루션을 위한 Dell 듀얼 모니터 암 MDA20을 빠르게 설치할 수 있습니다. 공구가 거의 필요하지 않아 설치하기 쉽습니다.



DELL PRO 무선 키보드 및 마우스
콤보 | KM521W

배터리 지속 시간이 3년에 달하는 얇은 베젤의 무선 풀사이즈 키보드와 양손잡이형 마우스 콤보로 생산성을 높일 수 있습니다.



DELL 슬림 사운드바 |
SB521A

세계 최고 수준으로 슬림하고 가벼운 사운드바¹²가 탁월한 오디오 선명도를 제공하며 Dell 모니터¹³에 자석으로 부착할 수 있어 작업 공간이 깔끔하게 유지됩니다.

* Dell 모니터는 7년 연속(2013 Q2~2020 Q4) 세계 1위를 차지했습니다. 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2020년 4분기.

** Dell은 표준 USB-C 사양 및 프로토콜을 준수하며 이 모니터의 최대 출력은 65W입니다. 타사 USB-C 시스템을 사용하는 경우 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

1 TÜV 인증 - 청색광 저감 하드웨어 솔루션 및 깜박임 없음(ID 1111236732, ID 1111238124). 자세한 내용은 www.tuv.com을 참조하십시오.

2 MAC 주스 패스쓰루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템에서 작동을 테스트했습니다. 타사 시스템에서는 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

3 멀티 벤더 시스템과의 호환성 및 성능은 다를 수 있습니다.

4 출처: Dell의 의뢰로 작성된 Principled Technologies 보고서 기준, 2018년 11월. 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 보고서 전문: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 법적 고지 사항: 이 Dell USB-C 모니터에는 전원 동기화 기능이 탑재되어 있어 노트북 커버가 닫혀 있어도 PC를 시작합니다. 일부 Dell PC만 호환됩니다. 이 기능이 지원되는지 여부는 사용하는 Dell PC를 확인하십시오.

6 제한적 하드웨어 보증서가 필요하면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 dell.com/warranty를 참조하십시오.

7 Advanced Exchange: 전화/온라인 진단 후 모니터를 교체해야 할 경우 보통 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 있는 제품을 반환하지 않으면 추가 수수료가 부과됩니다. dell.com/servicecontracts/global을 참조하십시오.

8 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support를 참조하십시오.

9 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 바와 같음.

10 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.

11 미국 EPEAT에 등록된 EPEAT는 국가에 따라 다를 수 있습니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net에서 확인할 수 있습니다.

12 경쟁업체의 연결 가능한 모니터 사운드바에 대한 공개된 사양 정보를 Dell에서 분석한 결과, 2020년 7월.

13 일부 Dell 모니터만 호환됩니다. dell.com에서 Dell 슬림 사운드바 - SB521A 호환성 목록을 참조하십시오.

Dell.com/monitors

제품 공급 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의하십시오.

© 2021 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 회사의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

