



업무 방식의 혁신

Dell UltraSharp 40 커브드 Thunderbolt™ 허브 모니터 | U4025QW

세계 1위 모니터 회사*

* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 3분기. 2014년~2023년.

Eye Comfort 별 5개를 받은 세계 최초의 40형 5K 모니터¹



눈의 편안함을 유지하면서 선명한 화면에 몰입할 수 있습니다.

몰입도 높은 화면, 탁월한 화면 성능

120Hz 화면 재생률로 부드럽고 반응성이 뛰어난 시각적 경험을 제공하는 인상적인 40형 5K 커브드 모니터를 만나보십시오.

99% DCI-P3/Display P3 색 지원 범위로 사실적인 색상을 표현하고 2000:1 명암비로 더 깊은 검은색을 보여주는 IPS Black 패널 기술의 광시야각을 경험하십시오.

탁월한 생산성 지원

단일 케이블로 최대 140W의 PD(Power Delivery)를 제공하는 Thunderbolt 4 허브 모니터로 빠른 연결과 이미지 전송을 경험하십시오.

iMST(internal MultiStream Transport)로 멀티태스킹을 원활하게 수행할 수 있습니다. 이 기능은 디스플레이를 물리적인 2560x2160 모니터 두 대인 것처럼 파티셔닝합니다. 외부 소프트웨어 또는 DisplayPort 스플리터가 필요하지 않습니다.

Dell Display Manager의 새로운 네트워크 KVM 기능을 사용하면 두 대의 PC로 작업하고 생산성을 높일 수 있습니다.

눈의 피로 개선

눈의 편안함에 대한 최신 업계 표준인 TÜV Rheinland® Eye Comfort 별 5개 인증¹을 획득한 최초의 40형 5K 모니터로, 눈의 피로를 줄이는 데 도움을 줍니다.

청색광 방출을 35% 미만으로 줄이는 향상된 기능인 ComfortView Plus, 조명 조건에 맞게 밝기와 색조를 자동으로 조정하는 주변광 센서, 부드럽고 선명한 움직임을 표현하는 120Hz 화면 재생률의 이점을 누릴 수 있습니다.

**눈의 피로 개선**

눈의 편안함을 유지하면서 생산성을 높일 수 있습니다. 120Hz 화면 재생률로 부드러운 움직임을 볼 수 있고, 내장형 주변광 센서가 사용자 환경에 맞게 화면 밝기를 지능적으로 조정하며, 향상된 ComfortView Plus가 색상 저하 없이 유해한 청색광 방출을 줄여줍니다.

**몰입도 높은 시각적 경험**

5120 x 2160 해상도의 넓은 40형 커브드 화면에서 모든 디테일을 생생하게 볼 수 있습니다. 광시야각과 2000:1의 놀라운 명암비를 갖춘 IPS Black 패널 기술로 더 깊은 검은색과 밝은 흰색을 경험할 수 있습니다.

**놀라운 색상을 보여주는 작업 환경**

10억 7000만 색상, 100% sRGB, 100% BT.709, 99% DCI-P3/Display P3을 포함한 광범위한 색 재현율, VESA 인증을 받은 DisplayHDR™ 600으로 생생한 화질을 제공합니다.

**간편한 멀티태스킹**

PbP(Picture-by-Picture)/ PiP(Picture-in-Picture) 및 네트워크 KVM과 자동 KVM으로 2대의 PC 소스를 연결하고 효율적으로 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다. 또한 디스플레이를 두 개의 화면으로 분할하는 iMST(internal Multi-Stream Transport)로 단일 PC 소스에서 손쉽게 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다.

**생산성을 높이는 연결 기능**

데이터와 비디오를 전송하는 Thunderbolt 4 연결로 지저분한 케이블을 줄이고 다양한 노트북에 최대 140W 전원을 공급합니다. PXE 부팅, Mac 주소 패스스루¹ 및 Wake On LAN 기능을 제공하는 RJ45로 네트워크에 안정적인 2.5GbE 이더넷 연결을 확보하십시오.

세계 1위 모니터 브랜드*

Dell은 신뢰할 수 있는 성능을 보장하기 위해 엄격한 개발 프로세스와 테스트를 거친 세계적 수준의 모니터를 제공합니다. 탁월한 보증 및 지원 옵션으로 안심하고 사용할 수 있습니다. 환경을 선도하는 Dell 모니터는 환경 표준을 준수하며 지속 가능한 자재로 제작됩니다.

* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다. 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 3분기, 2014년~2023년.

¹ 테스트 결과, MAC 주소 패스스루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템에서 작동합니다. 타사 시스템에서는 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.



환경 친화적 사고

지속 가능한 자재 사용

50% 재활용 강철, 순환형 플라스틱을 포함한 85% 소비 후 재활용 플라스틱, 100% 재활용 알루미늄¹ 및 20% 이상의 재활용 유리²로 설계되었습니다.

에너지 절약을 위한 노력

Dell Display Manager에서 PowerNap 모드를 사용하면 에너지 사용량이 최대 14.8% 절감됩니다.⁴

패키징의 혁신

100% 재활용 및 재생 가능한 자재로 제작된 상자에 담겨 배송됩니다.³

향상된 표준

이 모니터는 가장 엄격한 환경 표준을 충족하고 EPEAT Gold(Climate+ 인증)를 획득하여 탈탄소화에 대한 업계 모범 사례를 충족합니다.⁵

1 내부 분석 기준, 2023년 11월. 플라스틱 비율은 플라스틱 중량 기준입니다. 재활용 강철: 모니터 브래킷에 재활용 강철 50%를 사용합니다. 재활용 알루미늄: 모니터 스탠드에 재활용 알루미늄 100%를 사용합니다.
2 2024년에 출시되는 모든 신규 모니터에 적용됩니다. 재활용 유리는 모니터 패널에 사용됩니다. 내부 분석 기준, 2024년 1월.
3 2023년부터 출시된 모든 Dell 모니터에 적용됩니다. FSC 인증 숲의 자재, 재활용 자재 및/또는 FSC 관리 목재를 혼합한 FSC 혼합 자재로 제작됩니다. 내부 분석 기준, 2023년 8월.
4 모니터를 하루 10시간 사용한다는 가정하에 계산했으며, 디바이스의 화면 보호기 작동으로 디스플레이가 절전 모드로 전환되는 1.5시간의 유휴 시간을 포함하는 시간입니다. 내부 분석 기준, 2023년 5월.
5 내부 분석 기준, 2023년 11월. 모든 해당 국가에서 획득한 EPEAT Climate+ 인증 기준. EPEAT 인증 등록(해당하는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태 및 계층 레벨은 www.epeat.net에서 확인할 수 있습니다.




맞춤 구성 디자인

프리미엄 플래티넘 실버 마감으로 제작된 이 세련된 Dell UltraSharp 40 커브드 Thunderbolt 허브 모니터는 가정과 사무실 환경에 모두 어울립니다.



깔끔한 작업 공간

작은 모니터 받침대로 책상 공간을 확보하고 케이블을 라이저에 넣어 숨길 수 있습니다.



간편한 사용

조이스틱으로 간편하게 OSD 메뉴를 탐색하고 설정을 변경할 수 있습니다.



높은 편의성

빠르게 액세스 가능한 USB-C 및 SuperSpeed USB 10Gbps 포트에 빠른 데이터 전송이 가능하고 최대 15W로 전력을 충전할 수 있습니다.

편안한 작업 수행

사용자에 맞춰 모니터의 기울기, 회전, 높이(최대 150mm)를 조절할 수 있어 편안하게 작업할 수 있습니다.





생산성을 향상하는 소프트웨어 솔루션

디스플레이 최적화, 모니터 설정 맞춤 구성, 구축 간소화 등을 수행할 수 있는 모니터 소프트웨어로 작업 효율성을 개선할 수 있습니다.

Dell Display Manager

현대적이고 직관적인 사용자 인터페이스

새로운 메뉴 시작 관리자를 통해 기능을 개인화할 수 있고 사용하기 편리하고 현대적인 사용자 인터페이스입니다.

어떤 상황에서도 발휘되는 생산성

EasyArrange를 사용하면 48개의 사전 설정 창 파티션으로 최대 5개의 창을 개인화하고 여러 애플리케이션을 하나 이상의 화면에 나란히 배열할 수 있습니다. EasyArrange Memory는 프로그램 및 애플리케이션의 배치를 레이아웃에 저장하고 원하는 레이아웃을 선택할 때 복원합니다.

2대의 PC로 원활한 멀티태스킹 수행

네트워크에 연결된 여러 PC와 모니터를 하나의 키보드와 마우스로 제어하면서 작업하고 PC 간에 파일을 쉽게 전송할 수 있습니다.¹

화면 경험 최적화

모니터의 색상 사전 설정과 지원되는 ICC 프로파일을 일치시켜 균일한 색상을 경험할 수 있습니다.¹

액세서리를 간편하게 설치 및 공유

USB KVM 마법사¹를 사용하여 여러 PC 간에 쉽게 공유할 수 있도록 단일 키보드 및 마우스를 설정합니다. 빠른 액세스 메뉴 또는 핫 키로 PC 간에 쉽고 빠르게 전환할 수 있습니다.

간편한 배포

DDM은 SCCM, InTune, 명령줄 인터페이스 스크립트 등의 관리 툴과 호환되므로 자산 관리를 통해 IT를 손쉽게 통합하고 배포할 수 있습니다.

[Dell Display Manager 다운로드](#)

Dell Color Management

의도에 맞는 색상 표현


Calman 인증과 협력하여 개발된 새로운 Dell Color Management 소프트웨어²를 사용하여 모니터 색상을 쉽게 보정하십시오. 모니터에 저장해두고 나중에 사용하는 사전 설정 색상 프로파일을 만들 수 있습니다.



1 기능 가용성은 회사/IT에서 설정한 네트워크 정책에 따라 결정됩니다.

2 외부 컬러미터(아래 나열됨)와 호환되며 별도로 판매됩니다. 세로 디스플레이: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein Instruments: K10, 보정: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus.

포트 및 슬롯



- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | 보안 잠금 슬롯 ¹ | 9 | 오디오 라인 출력 |
| 2 | 전원 커넥터 | 10 | USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2) |
| 3 | HDMI 2.1 | 11 | RJ45 포트 |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | 스탠드 잠금 |
| 5 | 데이지 체인 연결용 Thunderbolt™ 4 다운스트림 포트(15W) | 13 | 2개의 USB Type-C 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2) 전원 충전(15W) 포함 |
| 6 | Thunderbolt™ 4 업스트림 포트(비디오 + 데이터) DisplayPort 1.4, 최대 140W의 Extended Power Delivery를 지원하는 Alt 모드 | 14 | USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2), BC1.2 전원 충전 포함 |
| 7 | USB Type-C 업스트림 포트(데이터 전용)(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2) | 15 | 스피커 |
| 8 | 3개의 USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2) | | |

특징	기술 사양
모델	Dell UltraSharp 40 커브드 Thunderbolt™ 허브 모니터 - U4025QW
대각선 가시 화면 크기	1008.59mm(39.7")
기본 디스플레이 영역(가로 X 세로)	929.28mm x 392.04mm(36.59" x 15.43")
패널 유형	IPS Black 기술
디스플레이 화면 코팅	눈부심 방지(경도 3H)
최대 기본 해상도	5120 x 2160 @ 120Hz
시야각	수직 178°/수평 178°
픽셀 피치	0.1815mm x 0.1815mm
PPI(PIXEL PER INCH)	140
명암비	2,000:1(일반)
곡률	2500R
화면 비율	21:9
백라이트 기술	LED Edgelight 시스템
밝기	450cd/m ² (일반) 600cd/m ² (HDR 최고)
응답 시간	8ms(일반 모드) 5ms(고속 모드)
HDR READY	지원, VESA DisplayHDR600
ALS(AMBIENT LIGHT SENSOR)	지원, 자동 밝기 및 색 온도 조정
TÜV EYE COMFORT 인증	별 5개
연결	<ul style="list-style-type: none"> 1개의 HDMI(HDMI 2.1 사양에 맞게 최대 5K2K 5120 x 2160 @ 120Hz FRL, HDR Static Metadata, VRR) 1개의 DP 1.4(HDCP 2.3)(최대 5120 x 2160 @ 120Hz, HDR, DSC) 1개의 데이지 체인 연결(비디오 + 데이터)용 Thunderbolt™ 4 다운스트림 포트(15W) 1개의 Thunderbolt™ 4(140W)(DisplayPort 1.4, SuperSpeed USB 3.2 Gen2(10Gbps) 업스트림 포트, 최대 140W의 USB Power Delivery를 지원하는 Alt 모드) 1개의 USB Type-C® 업스트림 포트(데이터 전용)(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2) 4개의 USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2) 1개의 오디오 라인 출력 1개의 RJ45(2.5GbE) <p>빠른 액세스:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1개의 USB Type-A 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2), BC1.2 전원 충전 포함 2개의 USB Type-C® 다운스트림 포트(SuperSpeed USB 10Gbps, USB 3.2 Gen2) 전원 충전(15W) 포함
조절 기능	높이 조절 가능(150mm) 기울기 조절(-5°~21°) 좌우 회전(-30°~30°)
PBP/PIP	지원
KVM(KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE)	지원
데이지 체인 지원 여부	지원
오디오 출력	1개의 오디오 라인 출력 ¹
내장 스피커	2개의 9W
DELL DISPLAY MANAGER 호환성	지원, EasyArrange 및 기타 주요 기능

특징	기술 사양
사양 - 서비스/지원 상세 정보	3년 Advanced Exchange 서비스 및 Premium 패널 교환 서비스
색 재현율	<ul style="list-style-type: none"> sRGB 100% BT.709 100% DCI-P3 99% Display P3 99% 10억 7000만 색상(8비트 + A-FRC) DCI-P3, Display P3, sRGB 및 BT.709: Delta E < 2(평균)
스탠드 포함 높이(낮혔을 때~높였을 때)	472.32mm~622.32mm(18.60"~24.50")
너비(스탠드 포함)	946.62mm(37.27")
깊이(스탠드 포함)	252.80mm(9.95")
높이(스탠드 제외)	419.14mm(16.50")
가로(스탠드 제외)	946.62mm(37.27")
세로(스탠드 제외)	108.04mm(4.25")
중량(패널 중량만 - VESA 마운트용)	8.35kg(18.41lb)
중량(스탠드 부품 및 케이블 포함)	12.22kg(26.94lb)
중량(패키징 포함)	19.02kg(41.93lb)
보안	보안 잠금 슬롯(케이블 잠금장치 별매) 도난 방지 스탠드 잠금 슬롯(나사를 사용해 스탠드를 모니터에 잠금)
호환 표준	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR® 인증 모니터 EPEAT® 인증 등록(해당하는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net을 참조하십시오. TCO Certified 및 TCO Certified Edge RoHS 규정 준수 BFR/PVC 불포함 모니터(외장 케이블 제외). NFPA 99 누설 전류 요건 충족. 무비스 유리와 무수은 소재(패널만 해당)
평면 패널 마운트 인터페이스	VESA 마운팅 구멍(100mm x 100mm - 부착된 VESA 커버 뒤)
온도 범위	작동: 0°C~40°C(32°F~104°F) 비작동: -20°C~60°C(-4°F~140°F) - 보관 및 배송
습도 범위	작동: 10%~80%(비응축) 비작동: 5%~90%(비응축) - 보관 및 배송
고도	작동: 최대 5,000m(16,404ft) 비작동: 최대 12,192m(40,000ft)
요구 전압	100VAC~240VAC/50Hz 또는 60Hz ± 3Hz/4.2A(일반)
정상 작동 시 소비 전력	0.3W(꺼짐 모드) ² 0.4W(대기 모드) ² 1.8W(네트워크 대기 모드) ² 39.5W(켜짐 모드) ² 380W(최대) ³ 45W(Pon) ⁴ 153.6kWh(TEC) ⁴
포함된 항목	모니터, 스탠드 라이저, 스탠드 받침대 1개의 전원 케이블 1개의 DisplayPort 1.4 케이블(1.8m) 1개의 USB Type-A - Type-C Gen2 케이블(1m) 1개의 HDMI 케이블(1.8m) 1개의 Thunderbolt™ 4 액티브 케이블(1.5m) 빠른 설치 가이드 안전, 환경 및 규정 정보 출고 시 교정 보고서

1 오디오 라인 출력 커넥터는 헤드폰 사용을 지원하지 않습니다.
 2 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 바와 같음.
 3 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.
 4 Pon: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 켜짐 모드에서의 소비 전력. TEC: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 총 에너지 소비량(kWh).

변함없는 신뢰성

세계 1위 모니터 제조회사*인 Dell은 품질과 최고의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실에 자부심을 가지고 있습니다.

Premium 패널 교환

Dell Premium 패널 교환 서비스를 제공하므로 제한적 하드웨어 보증² 기간 중 불량 화소가 하나라도 발견되면 모니터를 무료로 교체해 드립니다.

Advanced Exchange 서비스

Dell 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스³가 제공되므로 3년 제한적 하드웨어 보증² 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

ProSupport

Dell ProSupport 옵션⁴을 통해 전문가가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.

최적의 통합

Dell 모니터는 PC 및 액세서리와 원활하게 연동되도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 지원 페이지를 참조하십시오.



* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 3분기, 2014년~2023년.

1 Dell UltraSharp, P Series, C Series 데스크탑 모니터에 적용됩니다.

2 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 <https://www.dell.com/warranty>를 참조하십시오.

3 Advanced Exchange: Dell은 전화/온라인 진단 후 필요하다고 판단되면 대부분의 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 발생한 유닛을 반품하지 않을 경우 비용이 부과됩니다. [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)을 참조하십시오.

4 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의해 주십시오.

© 2024 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다. Thunderbolt 및 Thunderbolt 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 인텔의 상표입니다.