



Projetado especificamente

- Líder em infraestrutura de IA, conforme observado no Forrester® AI Infrastructure Wave
- Capacidade de consolidação de 7:1*
- Aumento de até 73% na eficiência energética*

Inteligente

- Até US\$ 50 mil de economia com a otimização de energia e gerenciamento*¹
- 80% dos servidores PowerEdge têm a designação EPEAT Climate+*¹
- Redução de até 150 minutos no gerenciamento de 100 servidores*¹
- Gerenciamento inteligente líder do setor
 - Controlador integrado iDRAC 10 e
 - OpenManage Enterprise

Resiliente a ataques cibernéticos

- **3,5x** mais recursos de segurança do que o concorrente*¹
- Capacidade de adoção do **Zero Trust**
- Garantia de fábrica para o local com a Verificação de componente seguro

Sustentabilidade

- **Desenvolvidos para eficiência** Os servidores PowerEdge reduziram a intensidade energética (EI) em 83% nos últimos 8 anos
- **Eficientes** Aumento de até 73% na eficiência energética

PowerEdge Série R

Atualmente, os centros de dados enfrentam novas exigências da IA, que requer soluções escaláveis, eficientes e de alto desempenho para lidar com demandas convencionais e aceleradas de carga de trabalho. Nesse cenário, os servidores Dell PowerEdge em rack se destacam como a escolha preferida de profissionais de TI e gerentes de data center que desejam transformar sua infraestrutura.

Servidores Dell PowerEdge série R: uma linha abrangente de servidores em rack projetados para atender às rigorosas exigências de infraestruturas modernas e escaláveis de data centers.



Desempenho unido à versatilidade

Experimente a combinação perfeita de desempenho, versatilidade e eficiência energética com nossos designs avançados de servidores, que são o padrão da indústria e estão preparados para o futuro. Projetados para otimizar as operações, esses servidores ajudam a reduzir os custos operacionais e oferecem escalabilidade contínua, permitindo que sua empresa se adapte rapidamente às demandas em constante evolução. Ao otimizar as cargas de trabalho, é possível reduzir o espaço ocupado pelo data center e, ao mesmo tempo, alinhar-se às metas de sustentabilidade, sem abrir mão do alto desempenho. Projetados para atender às necessidades de ambientes de alta demanda, esses servidores oferecem recursos avançados, como opções de configuração flexíveis e expansíveis, soluções SmartCooling e ferramentas de gerenciamento inteligentes.

Adequados para cargas de trabalho complexas, implantações de alta disponibilidade, tarefas de IA e aplicativos de inferência, esses servidores oferecem uma base confiável e flexível para gerenciar os requisitos comerciais em constante evolução. Suas capacidades robustas oferecem suporte à gestão eficiente e à continuidade operacional.



- Processadores avançados e arquitetura de GPU
- Configurações de memória com opções de expansão
- Recursos de E/S de alta largura de banda
- Adaptado para todas as cargas de trabalho, desde as tradicionais até as que exigem uso intensivo de IA
- Configurações flexíveis de E/S, incluindo opções frontais ou traseiras
- Design padrão do setor de sistemas de hardware modular de data center (DC-MHS)

Arquitetura com resiliência cibernética para ambiente e operações de TI com Zero Trust

A segurança é integrada a todas as fases do ciclo de vida do PowerEdge, inclusive à cadeia de suprimentos protegida e à garantia de integridade da fábrica ao local. A raiz de confiança baseada em silício consolida a resiliência de inicialização completa, assim como a autenticação baseada em vários fatores (MFA) e os controles de acesso baseados em função garantem operações confiáveis.

[Saiba mais](#)

Aumente a produtividade com as soluções de gerenciamento de sistemas da Dell

Simplifique o gerenciamento da infraestrutura com o iDRAC para administrar remotamente servidores de maneira segura, com o OpenManage Enterprise para otimizar o gerenciamento do ciclo de vida e com o AIOps habilitado para IA para otimizar a infraestrutura e os aplicativos. Automatize tarefas, receba alertas em tempo real e dimensione sem esforço para aumentar a produtividade, o desempenho e o tempo de atividade.

Segurança

Integração em todas as fases do ciclo de vida



Soluções de energia e resfriamento da Dell

Enfrente os crescentes desafios do data center causados por IA e cargas de trabalho de computação densas usando uma variedade de soluções que aprimoram as estratégias de resfriamento do data center, otimizam o desempenho do sistema e capacitam as organizações a equilibrar eficiência, desempenho e sustentabilidade.

Assistência especializada da Dell Technologies Services

Otimize o desempenho em cada etapa do processo com serviços que englobam desde a implementação rápida e consistente com o ProDeploy Infrastructure Suite, incluindo configurações específicas de IA, até o suporte proativo e ininterrupto com o ProSupport Plus. Além disso, nossos serviços de consultoria e gerenciamento agregam ainda mais valor, oferecendo estratégias personalizadas desenvolvidas para simplificar operações, melhorar a eficiência e ajudar você a alcançar seus objetivos de negócios exclusivos com confiança. Saiba mais em Dell.com/Services ou entre em contato com seu representante Dell hoje mesmo.

Tenha tranquilidade com a Dell Technologies Services

ProSupport Plus for Infrastructure

- Mantém seus servidores em funcionamento com suporte proativo e preditivo
- Aproveite um defensor do cliente designado e focado nos resultados desejados, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Relaxe ao saber que você pode contar com a colaboração de terceiros e obter resposta prioritária para problemas de Gravidade 1.

Para ter mais tranquilidade, otimize ainda mais seus servidores com a Dell Technologies Services, que oferece consultoria especializada, implementação, serviços gerenciados e muito mais

Produtos Dell que se complementam

Aumente o desempenho do fabric IP de última geração com a rede aberta de 100/400 GbE de 2ª geração. O PowerSwitch S5448F-ON possui 48 portas SFP56-DD de 100 GbE e 8 portas QSFP56-DD de 400 GbE, oferecendo uma ampla gama de funcionalidades para atender às crescentes demandas do ambiente atual de data center. Dell PowerVault - O PowerVault oferece soluções SAN/DAS que simplificam a expansão da capacidade para servidores PowerEdge

Produtos Dell que se complementam















Aumente o desempenho do fabric IP de última geração com a rede aberta de 100/400 GbE de 2ª geração. O Dell PowerSwitch Z9432F-ON fornece 32 portas de 400 GbE em um único switch.



O PowerSwitch S5448F-ON possui 48 portas SFP56-DD de 100 GbE e 8 portas QSFP56-DD de 400 GbE, oferecendo uma ampla variedade de funcionalidades para atender às crescentes demandas do ambiente atual de data centers.

Dell PowerVault: o PowerVault oferece soluções SAN/DAS que simplificam a expansão da capacidade para servidores PowerEdge

Este documento fornece uma lista abrangente de recursos do produto. No entanto, os recursos marcados com um asterisco (*) podem não estar disponíveis no lançamento, mas introduzidos em atualizações futuras. Observe que este documento não confirma a disponibilidade ou o cronograma de lançamento de nenhum recurso. Para obter informações mais precisas e atualizadas sobre a disponibilidade de recursos, consulte a página do configurador de produtos em dell.com.

| Recurso | R470 | R570 | R670 | R770 | R6715 | R7715 | R6725 | R7725 | R7725xd | R770AP | R4715 | R5715 |
|--------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processador | <ul style="list-style-type: none"> Um processador Intel® Xeon® 6 E-core com até 144 núcleos Um processador Intel® Xeon® 6 P-core com até 86 núcleos e opção R1S | <ul style="list-style-type: none"> Um processador Intel® Xeon® 6 E-core com até 144 núcleos Um processador Intel® Xeon® 6 P-core com até 86 núcleos e opção R1S | Dois processadores Intel Xeon 6 com até 144 núcleos ou 86 P-cores por processador | Dois processadores Intel Xeon 6 com até 144 núcleos ou 86 P-cores por processador | Um processador AMD EPYC série 9005 de 5ª geração com até 160 núcleos por processador | Um processador AMD EPYC série 9005 de 5ª geração com até 160 núcleos por processador | Dois processadores AMD EPYC série 9005 de 5ª geração com até 192 núcleos por processador | Dois processadores AMD EPYC série 9005 de 5ª geração com até 192 núcleos por processador | Dois processadores AMD EPYC série 9005 de 5ª geração com até 192 núcleos por processador | Dois processadores Intel® Xeon® série 6 6900 com P-cores com até 128 núcleos. | Um processador AMD EPYC Série 9005 de 5ª geração com até 32 núcleos por processador. | Um processador AMD EPYC Série 9005 de 5ª geração com até 32 núcleos por processador. |
| Memória | <ul style="list-style-type: none"> 16 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de 4 TB no máximo, velocidades de até 6.400 MT/s Processador Intel® Xeon® 6 E-core, compatível com até 1 TB Processador Intel® Xeon® 6 P-core com até 86 núcleos e opção R1S, compatível com até 4 TB Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 <p>Nota: o processador instalado pode reduzir a velocidade de operação do DIMM</p> | <ul style="list-style-type: none"> 16 slots DIMM DDR5 com velocidade de até 6.400 MT/s Um processador Intel® Xeon® 6 E-core, compatível com RDIMM de no máximo 1 TB Um processador Intel® Xeon® 6 P-core com até 86 núcleos e opção R1S, compatível com RDIMM de no máximo 4 TB Compatível apenas com DIMMs DDR5 ECC registrados | <ul style="list-style-type: none"> 32 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 8 TB, velocidade de até 6.400 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 32 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 8 TB, velocidade de até 6.400 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 6 TB, velocidade de até 5200 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 6 TB, velocidade de até 5200 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 6 TB, velocidade de até 6.400 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 6 TB, velocidade de até 6.400 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 3 TB, velocidade de até 6.400 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DIMM DDR5, compatível com RDIMM de até 3 TB, velocidade de até 6.400 MT/s Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5 | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DDR5 DIMM compatíveis com RDIMM de até 64 GB por DIMM, capacidade máxima de memória de 1,5 TB, com velocidades de até 5.200 MT/s. Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5. | <ul style="list-style-type: none"> 24 slots DDR5 DIMM compatíveis com RDIMM de até 64 GB por DIMM, capacidade máxima de memória de 1,5 TB, com velocidades de até 5.200 MT/s. Suporta somente DIMMs registrados ECC DDR5. |
| Controladores de armazenamento | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i DC-MHS, PERC H965i DC-MHS, adaptador PERC H365i e adaptador PERC H965i Controladores externos: HBA465e, H965e(RAID) Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWR RAID 1, 2 SSDs M.2 NVMe ou USB | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i DC-MHS, PERC H965i DC-MH, Adaptador PERC H365i e Adaptador PERC H965i Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS), M.2 intermediária com até 2 SSDs M.2 NVMe e USB Controladores externos: PERC H965e e HBA 465e | <ul style="list-style-type: none"> Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWR RAID 1, dois SSDs M.2 NVMe ou placa intermediária M.2 (DC-MHS): dois SSDs M.2 NVMe ou USB Controladores internos: PERC H965i frontal, PERC H975i frontal, PERC H365i frontal | <ul style="list-style-type: none"> Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWR RAID 1, dois SSDs M.2 NVMe ou placa intermediária M.2 (DC-MHS): dois SSDs M.2 NVMe ou USB Controladores internos: PERC H965i frontal, PERC H975i frontal, PERC H365i frontal | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Inicialização interna: subsistema de armazenamento com inicialização otimizada (BOSS-N1 DC-MHS) HBA's externos (não RAID): HBA465e | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Inicialização interna: subsistema de armazenamento com inicialização otimizada (BOSS-N1 DC-MHS) HBA's externos (não RAID): HBA465e | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Inicialização interna: subsistema de armazenamento com inicialização otimizada (BOSS-N1 DC-MHS) HBA's externos (não RAID): HBA465e | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Inicialização interna: subsistema de armazenamento com inicialização otimizada (BOSS-N1 DC-MHS) HBA's externos (não RAID): HBA465e | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): N/D Inicialização interna: subsistema de armazenamento com inicialização otimizada (BOSS-N1 DC-MHS) HBA's externos (não RAID): N/A | <ul style="list-style-type: none"> Inicialização interna: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWR RAID 1: 2 SSDs M.2 NVMe ou USB Controladores internos: PERC H975i DC-MHS frontal HBA's externos (não RAID): N/A | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i, H965i Inicialização interna: subsistema de armazenamento com inicialização otimizada (BOSS-N1 DC-MHS) HBA's externos (não RAID): N/A | <ul style="list-style-type: none"> Controladores internos (RAID): PERC H365i, H965i Inicialização interna: subsistema de armazenamento com inicialização otimizada (BOSS-N1 DC-MHS) HBA's externos (não RAID): N/A |

| Recurso | R470 | R570 | R670 | R770 | R6715 | R7715 | R6725 | R7725 | R7725xd | R770AP | R4715 | R5715 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| Compartimentos de unidades | <p>Compartimentos frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Até 8 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máximo de 491,52 TB Até 16 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máx. de 983,04 TB Até 8 unidades SATA/NVMe de 2,5 polegadas, com capacidade máxima de 491,52 TB Até 10 unidades SATA/NVMe de 2,5 polegadas (sendo 4 universais), com capacidade máxima de 614,4 TB Até 4 unidades SATA de 3,5 polegadas, com capacidade máxima de 128 TB* (compatível apenas com 2 unidades E3.S traseiras; não compatível com a configuração independente somente frontal) <p>Compartimentos traseiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Até 2 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máximo de 122,88 TB | <p>Compartimentos frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Até 12 unidades SATA (disco rígido) RAID de 3,5 polegadas, máximo de 384 TB* Até 8 NVMe RAID de 2,5 polegadas, máx. de 491,52 TB Com 8 NVMe de 2,5 polegadas, máx. de 491,52 TB Até 8 unidades SATA de 2,5 polegadas, máximo de 30,72 TB Até 8 unidades SATA/Universal de 2,5 polegadas, máximo de 491,52 TB Até 16 unidades SATA/RAID de 2,5 polegadas, máximo de 61,44 TB Até 24 unidades SATA de 2,5 polegadas, máximo de 92,16 TB Até 8 unidades EDSFF E3.S (corredor quente) NVMe de 5ª geração, máximo de 491,52 TB Até 8 unidades EDSFF E3.S (corredor frio) NVMe de 5ª geração, 491,52 TB Até 16 unidades EDSFF E3.S (corredor frio) NVMe de 5ª geração, máximo de 983,04 TB Até 16 unidades EDSFF E3.S (corredor quente) NVMe de 5ª geração, máximo de 983,04 TB Até 32 unidades EDSFF E3.S (corredor quente) NVMe de 5ª geração, máximo de 1966,08 TB <p>Compartimentos traseiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Até 4 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máximo de 245,76 TB | <ul style="list-style-type: none"> Sem configuração de backplane Até 8 NVMe EDSFF E3.S, máx. de 491,52 TB também com a configuração FIO Até 16 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máx. de 983,04 TB Até 20 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máx. de 1228,8 TB Até 8 unidades SATA/NVMe Direct/NVMe Raid de 2,5 polegadas, máximo de 491,52 TB Até 8 unidades universais de 2,5 polegadas de 491,52 TB Até 10 unidades SATA de 2,5 polegadas, com capacidade máxima de 38,4 TB <p>Compartimentos traseiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Até 2 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração na parte traseira, máx. de 122,88 TB | <ul style="list-style-type: none"> Sem configuração de backplane Até 8 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máx. de 491,52 TB também conta com a configuração FIO Até 16 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máx. de 983,04 TB também conta com a configuração FIO Até 32 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máximo de 1966,08 TB Até 8 unidades SATA/NVMe de 2,5 polegadas, máximo de 491,52 TB Até 8 unidades universais de 2,5 polegadas de 491,52 TB Até 16 unidades SATA de 2,5 polegadas, máximo de 61,44 TB Até 24 unidades SATA de 2,5 polegadas, máximo de 92,16 TB Até 16 unidades SATA de 2,5 polegadas + 8 unidades NVMe de 2,5 polegadas, máximo de 552,96 TB Até 40 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máximo de 2457,6 TB <p>Compartimentos traseiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Até 4 unidades NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração, máx. de 245,76 TB na parte traseira | <p>Compartimentos frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 SAS/SATA de 3,5 polegadas 8 unidades universais de 2,5 polegadas ou U.2 / 10 unidades SAS/SATA* de 2,5 polegadas 10 unidades de 2,5 polegadas com 4 unidades universais 16 unidades EDSFF E3.S NVMe de 5ª geração 20 unidades EDSFF E3.S + 2 unidades traseiras EDSFF E3.S | <p>Compartimentos frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 SSDs U.2 12 unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas 8 unidades universais de 2,5 polegadas ou U.2 / 10 unidades SAS/SATA* de 2,5 polegadas 10 unidades de 2,5 polegadas com 4 unidades universais 8 unidades EDSFF E3.S / 16 EDSFF E3.S / 20 EDSFF E3.S + traseira 2 EDSFF E3.S | <p>Compartimentos frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 SAS/SATA de 3,5 polegadas 8 unidades universais de 2,5 polegadas ou U.2 / 10 unidades SAS/SATA* de 2,5 polegadas 10 unidades de 2,5 polegadas com 4 unidades universais 8 unidades EDSFF E3.S / 16 EDSFF E3.S / 20 EDSFF E3.S | <p>Compartimentos frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas 8 unidades universais de 2,5 polegadas / 16 SAS/SATA de 2,5 polegadas / 24 SAS/SATA de 2,5 polegadas + 8 NVMe RAID U.2 ou de 2,5 polegadas 8 EDSFF E3.S / 16 EDSFF E3.S / 32 EDSFF E3.S / 40 EDSFF E3.S | <p>Compartimentos frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24 unidades NVMe U.2 de 2,5 polegadas de 5ª geração (SSD), máximo de 2928 TB | <ul style="list-style-type: none"> Sem configuração de backplane Até 8 x 2,5 polegadas G5 x4 NVMe (SSD) máx. 122,88 TB Até 16 x 2,5 polegadas G5 x4 NVMe (SSD) máx. 245,76 TB Até 16 x 2,5 polegadas G5 x2 NVMe (SSD) máx. 245,76 TB Até 32 NVMe EDSFF E3.S de 5ª geração (SSD), máx. de 491,52 TB <p>Compartimentos traseiros: N/D</p> | <ul style="list-style-type: none"> 4 SAS de 3,5 polegadas 8 SAS/SATA de 2,5 polegadas 8 NVMe U.2 G4 | <ul style="list-style-type: none"> 12 SAS/SATA de 3,5 polegadas 16 SAS/SATA de 2,5 polegadas |
| Fontes de alimentação | <ul style="list-style-type: none"> Platinum/Titanium de 800 W, 100–240 VCA ou 240 HVDC, troca a quente redundante Platinum/Titanium de 1100 W, 100–240 VCA ou 240 HVDC, troca a quente redundante Titanium de 1.500 W, 100–240 VCA ou 240 CCAT, troca a quente redundante Titanium de 1.500 W, 277 VCA e HVDC, troca a quente redundante* Titanium de 1400 W - 48v CC, troca a quente redundante Titanium de 1800 W, 100–240 VCA ou 240 CCAT, troca a quente redundante* | <ul style="list-style-type: none"> Platinum/Titanium de 800 W, 100–240 VCA ou 240 HVDC, troca a quente redundante Platinum/Titanium de 1100 W, 100–240 VCA ou 240 HVDC, troca a quente redundante Titanium de 1.500 W, 100–240 VCA ou 240 CCAT, troca a quente redundante Titanium de 1.500 W, 277 VCA e HVDC, troca a quente redundante* 1.400 W -48 VCC, troca a quente redundante Titanium de 1800 W, 100–240 VCA ou 240 CCAT, troca a quente redundante* | <ul style="list-style-type: none"> Titanium, 1.500 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 1100 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 800 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 1.800 W, HLAC, 200 a 240 VCA ou 240 VCC* Platina de 1.100 W com 100 a 240 VCA ou 240 VCC Platina de 800 W com 100 a 240 VCA ou 240 VCC 1.500 W, 277 VCA ou 336 VCC* CCBT de 1.400 W, -48 a -60 VCC | <ul style="list-style-type: none"> Platinum, 800 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Platinum, 1.100 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 1.500 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 1100 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 3200 W, 200 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 800 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC Titanium, 3.200 W, 277 VCA e 336 CCAT 1.400 W, -48 VCC 60 mm Titanium, 1500 W, 277 VCA e 336 HVDC* Titanium, 2400 W, 100 a 240 VCA ou 240 VCC* Titanium, 1.800 W, HLAC, 200 a 240 VCA ou 240 VCC* | <ul style="list-style-type: none"> Platinum 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W, 1.100 W, 1.500 W, 1.500 W 277 Vac e HVDC, 1.800 W* Telco: 1400 W, -48 VCC | <ul style="list-style-type: none"> Platinum 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W*, 1.100 W, 1.500 W, 1.500 W 277 VCA e CCAT*, 1.800 W*, 2.400 W*, 3.200 W, 3.200 W 277 VCA e CCAT Telco: 1400 W, -48 VCC | <ul style="list-style-type: none"> Platinum 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W, 1.100 W, 1.500 W, 1.500 W 277 VCA e CCAT*, 1.800 W* Telco: 1400 W, -48 VCC | <ul style="list-style-type: none"> Platinum 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W*, 1.100 W, 1.500 W, 1.500 W 277 VCA e CCAT* Telco: 1400 W, -48 VCC | <ul style="list-style-type: none"> Titanium, 1500 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Titanium de 1800 W, 200–240 VCA ou 240 CCAT, troca a quente redundante* Titanium de 2400 W, 100–240 VCA ou 240 CCAT, troca a quente redundante* Titânio de 3200 W, 200 VCA – 240 VCA ou 240 CCAT, redundante de troca a quente | <ul style="list-style-type: none"> Titanium, 1500 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Titânio de 1800 W, 200 VCA – 240 VCA ou 240 CCAT, redundante de troca a quente Titanium, 2400 W, 100 a 240 VCA ou 240 CCAT, redundante, troca a quente Titânio de 3200 W, 200 VCA – 240 VCA ou 240 CCAT, redundante de troca a quente Titanium de 3200 W, 277 VCA e 336 CCAT, troca a quente redundante* | <ul style="list-style-type: none"> Platinum 800 W, 1100 W Titanium: 800 W, 1100 W Compatível com FTR | <ul style="list-style-type: none"> Platinum 800 W, 1100 W Titanium: 800 W, 1100 W Compatível com FTR |

| Recurso | R470 | R570 | R670 | R770 | R6715 | R7715 | R6725 | R7725 | R7725xd | R770AP | R4715 | R5715 |
|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Integrações e conexões | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • RedHat Ansible Collections • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • RedHat Ansible Collections • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas | OpenManage Integrations • Conjuntos do Redhat Ansible • Provedores de plataformas |
| Gerenciamento de mudanças | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* | • Dell Repository Manager • Dell System Update • Catálogos corporativos • Server Update Utility (SUU)* |
| Segurança | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema (requer iDRAC10 Enterprise ou data center) • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema (requer iDRAC10 Enterprise ou data center) • Detecção de invasão do chassi • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SED com gerenciamento de chaves local ou externo) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) • AMD Secure Memory Encryption (SME) • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Bloqueio do sistema • TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG • Detecção de invasão do chassi | • AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) • AMD Secure Memory Encryption (SME) • Firmware com assinatura criptografada • Criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves local ou externa) • Secure Boot • Secured Component Verification (verificação de integridade do hardware) • Apagamento seguro • Raiz de confiança de silício • Apagamento seguro • Verificação (verificação de integridade do hardware) • Raiz de confiança de silício • Detecção de invasão do chassi |
| Opções de rede OCP | • Até 2 placas NIC OCP 3.0: 2 slots na parte frontal ou 2 slots na parte traseira (opcional) Slot 2: 1 x16 OCP 3.0 Slot 5: 1 x16 OCP 3.0 Slot 31: 1 x16 OCP 3.0 Slot 32: 1 x16 OCP 3.0 | • Até 2 placas NIC OCP 3.0: 2 slots na parte frontal ou 2 slots na parte traseira (opcional) Slot 4: 1 x16 OCP 3.0 Slot 10: 1 x16 OCP 3.0 Slot 34: 1 x16 OCP 3.0 Slot 38: 1 x16 OCP 3.0 | 4 placas OCP NIC 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE e 400 GbE* Slot 31: 1 x16 OCP 3.0 na riser frontal Slot 32: 1 x16 OCP 3.0 na riser frontal Slot 2: 1 x16 OCP 3.0 Slot 5: 1 x8 OCP 3.0 de 5ª geração ou 1 x16 OCP 3.0 de 5ª geração | 4 placas OCP NIC 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE e 400 GbE* Slot 4: 1 x8 ou 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 Slot 10: 1 x8 ou 1 x16 OCP 3.0 Slot 34: 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 na riser frontal Slot 38: 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 na riser frontal | • 2 placas OCP 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE e 400 GbE • Slot 2: 1 x16 OCP 3.0 de 5ª geração • Slot 5: 1 x16 OCP 3.0 de 5ª geração | 2 placas OCP NIC 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE e 400 GbE • Slot 4: 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 • Slot 10: 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 | 2 placas OCP 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE e 400 GbE • Slot 2 – 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 • Slot 5 – 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 | • 2 placas OCP NIC 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE e 400 GbE • Slot 4: 1 x16 segundo OCP 3.0 de 5ª geração • Slot 10: 1 x16 OCP 3.0 de 5ª geração | • 1 NIC OCP 3.0 de 3ª geração (opcional); 10 GbE • Slot 10: 1 x4 de 3ª geração OCP 3.0 | • 2 placas OCP NIC 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE e 200 GbE • Slot 4: 1 x8 ou 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 • Slot 4: 1 x16 segundo OCP 3.0 de 5ª geração | • 2 x placas OCP 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE e 25 GbE. • Slot 2 – 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 • Slot 5 – 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 | • 2 placas OCP NIC 3.0 (opcional) e 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE e 400 GbE • Slot 4: 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 • Slot 10: 1 x16 de 5ª geração OCP 3.0 |
| BOSS | Slot 34: 1 x4 BOSS Slot 3: 1 x4 BOSS | Slot 34: 1 x4 BOSS Slot 6: 1 x4 BOSS | Slot 34 1 x 4 BOSS Slot 3 1 x 4 BOSS | Slot 34: 1 x4 BOSS Slot 6: 1 x4 BOSS | Slot 3: 1 x4 BOSS | Slot 6: 1 x4 BOSS | Slot 3: 1 x4 BOSS | Slot 6: 1 x4 BOSS | Slot 6: 1 x4 BOSS | Slot 6: 1 x4 BOSS | Slot 3: 1 x4 BOSS | Slot 6: 1 x4 BOSS |
| NIC incorporada | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb | Porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb |
| NIC da placa adicional PCIe (AIC) | NA | NA | NA | NA | 100 GbE e 400 GbE; VPI NDR (400 GbE); FC 32 | 100 GbE e 400 GbE; VPI NDR (400 GbE); FC 32 | 100 GbE e 400 GbE; VPI NDR (400 GbE); FC 32/64 | 100 GbE e 400 GbE; VPI NDR (400 GbE); FC 32/64 | 100 GbE e 400 GbE; VPI NDR (400 GbE) | NA | 100 GbE e 400 GbE; VPI NDR (400 GbE); FC 32 | 100 GbE e 400 GbE; VPI NDR (400 GbE); FC 32 |
| Opções de GPU | Até 4 SW de 75 W | Até 3 DW de 400 W; até 4 SW de 75 W | Até 3 SW de 75 W | Até 6 FHHL de 75 W* ou até 2 DWFL* de 450 W | Até 3 SW de 75 W | Até 3 DW de 450 W*; Até 6 SW de 75 W | Até 3 SW de 75 W | Até 2 DW de 450 W*; até 6 SW* de 75 W | NA | NA | NA | NA |

| Recurso | R470 | R570 | R670 | R770 | R6715 | R7715 | R6725 | R7725 | R7725xd | R770AP | R4715 | R5715 |
|----------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| Opções de DPU | NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE | NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE | <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE NVIDIA BlueField-3 B3140H com 1x de 400 GbE | <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE NVIDIA BlueField-3 B3140H com 1x de 400 GbE | <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE NVIDIA BlueField-3 B3140H* com 1x de 400 GbE | <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE NVIDIA BlueField-3 B3140H* com 1x de 400 GbE | <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE NVIDIA BlueField-3 B3140H* com 1x de 400 GbE | <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA BlueField-3 B3220 com 2x de 200 GbE NVIDIA BlueField-3 B3140H* com 1x de 400 GbE | NA | NA | NA | NA |
| Portas | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-C USB 2.0 1 porta Type-A USB 2.0 (opcional) 1 Mini DisplayPort (opcional) 1 serial DB9 (com configuração de E/S frontal) 1 porta Ethernet dedicada do BMC (com configuração de E/S frontal) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada do BMC <p>2 portas USB 3.1 Type A</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 VGA <p>Portas internas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-A USB 3.1 | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-C (HOST/ BMC Direct) 1 USB 2.0 Type-A (LCP opcional – KVM secundário) 1 Mini DisplayPort (LCP opcional – KVM secundário) 1 serial DB9 (com configuração de E/S frontal) 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada do BMC (com configuração de E/S frontal) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada do BMC <p>2 portas Type- A USB 3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 VGA <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A | <p>Portas frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-C USB 2.0 (opcional) 1 Mini DisplayPort (opcional) 1 serial DB9 (com configuração de E/S frontal) 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas traseiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas traseiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas internas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-A USB 3.1 | <p>Portas frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-C USB 2.0 (opcional) 1 Mini DisplayPort (opcional) 1 serial DB9 (com configuração de E/S frontal) 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas traseiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas traseiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas internas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-A USB 3.1 | <p>Portas frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-C USB 2.0 (opcional) 1 Mini DisplayPort (LCP opcional) 1 serial DB9 (com configuração de E/S frontal) 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-A (LCP KVM opcional) 1 USB 2.0 Type-C (HOST/ BMC Direct) 1 Mini DisplayPort (LCP KVM opcional) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb 2 USB 3.1 Type-A 1 VGA <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-A (LCP KVM opcional) 1 USB 2.0 Type-C (HOST/ BMC Direct) 1 Mini DisplayPort (LCP KVM opcional) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb 2 USB 3.1 Type-A 1 VGA <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-A (LCP KVM opcional) 1 USB 2.0 Type-C (HOST/ BMC Direct) 1 Mini DisplayPort (LCP KVM opcional) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para BMC 2 USB 3.1 Type-A 1 VGA <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-A (LCP opcional – KVM secundário) 1 USB 2.0 Type-C (HOST/ BMC Direct) 1 Mini DisplayPort (LCP opcional - KVM secundário) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para BMC 2 USB 3.1 Type-A 1 VGA <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A | <p>Portas frontais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-C USB 2.0 <p>Portas traseiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para gerenciamento do iDRAC 1 VGA 2 portas Type- A USB 3.1 <p>Portas internas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Type-A USB 3.1 | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-A (LCP KVM opcional) 1 USB 2.0 Type-C (HOST/ BMC Direct) 1 Mini DisplayPort (LCP KVM opcional) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb 2 portas USB 3.1 Type-A 1 VGA <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A | <p>Portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-A (LCP KVM opcional) 1 USB 2.0 Type-C (HOST/ BMC Direct) 1 Mini DisplayPort (LCP KVM opcional) <p>Portas traseiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta Ethernet dedicada para BMC de 1 Gb 2 portas USB 3.1 Type-A 1 VGA <p>Porta interna</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A |











| Recurso | R470 | R570 | R670 | R770 | R6715 | R7715 | R6725 | R7725 | R7725xd | R770AP | R4715 | R5715 |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Slots PCIe | <p>Até quatro slots PCIe de 5ª geração (conectores x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 1: 1 x8 de 5ª geração de perfil baixo Slot 1: 1 x16 de 5ª geração (conectores x16) de altura completa, metade do comprimento no riser traseiro Slot 4: 1 x16 de 5ª geração (conectores x16) de altura completa, metade do comprimento no riser traseiro Slot 31: 1 x16 de 5ª geração (conectores x16) de altura completa, metade do comprimento no riser traseiro Slot 32: 1 x16 de 5ª geração (conectores x16) de altura completa, metade do comprimento no riser traseiro | <p>Até seis slots PCIe (conector x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de altura completa e comprimento completo Slot 3: 1 x 16 de 5ª geração de altura completa e metade do comprimento Slot 4: 1 x16 de 5ª geração de altura completa e metade do comprimento, ou 1 x16 de altura completa e comprimento completo ou 1 x16 OCP 3.0 Slot 6: 1 x4 BOSS de 4ª geração (opcional) Slot 7: 1 x16 de 5ª geração de altura completa, metade do comprimento ou 1 x16 de altura completa e comprimento completo Slot 9: 1 x 16 de 5ª geração de altura completa e metade do comprimento Slot 10: 1 x16 OCP 3.0 Slot 31: 1 x 16 de 5ª geração de altura completa e metade do comprimento Slot 34: 1 x16 OCP 3.0 ou 1 x4 BOSS de 4ª geração (opcional) Slot 36: 1 x 16 de 5ª geração de altura completa e metade do comprimento Slot 38: 1 x16 OCP 3.0 | <ul style="list-style-type: none"> Até dois slots PCIe (conectores x16) Slot 31: 1 x16 altura completa – metade do comprimento ou altura completa – comprimento completo ou 1 x16 OCP 3.0 na riser frontal Slot 32: 1 x16 altura completa – metade do comprimento ou altura completa – comprimento completo ou 1 x16 OCP 3.0 na riser frontal Até 3 slots PCIe de 5ª geração x16 ou 2 x8 Slot 1: 1 x16 altura completa – metade do comprimento ou altura completa – comprimento completo ou 3 x16 ou 1 x8 perfil baixo perfil – metade do comprimento Slot 2: 1 x16 ou 1 x8 perfil baixo – metade do comprimento ou 1 x16 OCP 3.0 Slot 4: 1 x16 altura completa – metade do comprimento | <ul style="list-style-type: none"> Até dois slots PCIe (conectores x16) Slot 31 1 x 16 Gen5 altura completa – metade do comprimento completo na Riser frontal Slot 36 1 x 16 Gen5 altura completa – metade do comprimento na Riser frontal Até oito slots PCIe (conectores x8 e x16) Slot 1: 1 x8 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento Slot 2: 1 x16 de 5ª geração, largura dupla, comprimento completo ou 1 x8 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento Slot 3: 1 x16 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração, perfil baixo Slot 4: 1 x16 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento ou 1 x8 ou 1 x16 OCP 3.0 Slot 5: 2 x16 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento ou 1 x8 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento Slot 7: 1 x16 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento ou 1 x16 de 5ª geração, largura dupla, comprimento completo ou 1 x8 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento Slot 8: 1 x16 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento ou 1 x8 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento Slot 9: 1 x16 de 5ª geração, altura completa – metade do comprimento ou 1 x16, baixo perfil – metade do comprimento | <p>Até três slots PCIe (conector x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 1: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de baixo perfil ou 1 x16 OCP 3.0 Slot 4: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo | <p>Até oito slots PCIe (conectores x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 1: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou 1 x16 de largura dupla com comprimento completo Slot 3: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo Slot 4: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou 1 x16 de largura dupla com comprimento completo ou 1 x16 OCP 3.0 Slot 5: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 7: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou 1 x16 de largura dupla com comprimento completo Slot 8: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 9: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo | <p>Até três slots PCIe (conector x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 1: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo Slot 4: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo | <p>Até oito slots PCIe (conector x8 ou x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 1: 1 x8 de 5ª geração de altura completa Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou 1 x8 de 5ª geração de altura completa ou 1 x16 de largura dupla com comprimento completo Slot 3: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo Slot 4: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo Slot 5: 1 x8 de 5ª geração de altura completa Slot 7: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou 1 x8 de 5ª geração de altura completa Slot 8: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou 1 x8 de 5ª geração de altura completa Slot 9: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo | <p>Até 5 slots PCIe de 5ª geração (conectores x16)*</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 3: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou 1 x16 de 5ª geração de perfil baixo Slot 4: 1 x16 de 5ª geração de altura completa* Slot 7: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 8: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 9: 1 x16 de 5ª geração de perfil baixo | <p>Até 5 slots PCIe (conector x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 2: 1 x16 de 5ª geração (conector x16), altura completa e metade do comprimento Slot 3: 1 x16 de 5ª geração (conector x16) altura completa ou perfil baixo, metade do comprimento Slot 9: 1 x16 de 5ª geração (conector x16) altura completa ou perfil baixo, metade do comprimento Slot 7: 1 x16 de 5ª geração (conector x16), altura completa e metade do comprimento Slot 5: 1 x16 de 5ª geração (conector x16), altura completa e metade do comprimento | <p>Até três slots PCIe (conector x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 1: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de baixo perfil ou 1 x16 OCP 3.0 Slot 4: 1 x16 de 5ª geração de altura completa ou perfil baixo | <p>Até três slots PCIe (conector x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot 2: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 3: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 7: 1 x16 de 5ª geração de altura completa Slot 9: 1 x16 de 5ª geração de altura completa |
| Slots PCIe de 5ª geração | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5* | 5 | 3 | 4 |





| Recurso | R470 | R570 | R670 | R770 | R6715 | R7715 | R6725 | R7725 | R7725xd | R770AP | R4715 | R5715 |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operacional e hypervisors | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Windows Server Windows Server Datacenter Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Serve VMware ESXi Sistema operacional Dell NativeEdge* Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Sistema operacional Dell NativeEdge* Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V* RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi* Microsoft Windows 2025 Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi* Microsoft Windows 2025 Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . | <ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Para obter as especificações e os detalhes de interoperabilidade, acesse Dell.com/OSsupport . |
| Versão pronta para OEM disponível | Da tampa ao BIOS e à embalagem, seus servidores podem ficar como se tivessem sido projetados e desenvolvidos por você. Para obter mais informações, acesse Dell.com/OEM . | | | | | | | | | | | |





Observação: *os recursos marcados com um asterisco (*) podem não estar disponíveis no lançamento do produto. Consulte a página do configurador de produtos em Dell.com para confirmar a disponibilidade do recurso.

Para comprar servidores Dell PowerEdge, acesse Dell.com.

Para obter mais informações sobre especificações da plataforma e detalhes adicionais, consulte o Guia Técnico em Dell.com.

| Servidor em rack | R260 | R360 | R660 | R760 | R860 | R960 | R660xs | R760xs | R760xd2 | R760xa |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principais atributos | Servidor em rack de curta profundidade com borda de filtro para clientes próximos à borda, que apresenta os mais recentes processadores Intel® Xeon® série 6300, memória DDR5, BOSS NVMe e PSU Energy Star 4.0 | Produtividade simplificada, GPU corporativa de alta velocidade, além de computação potente para atender a aplicações empresariais comuns. | Oferece desempenho e versatilidade para aplicações exigentes | Oferece desempenho e versatilidade para aplicações exigentes | Potencialize cargas de trabalho de núcleo essenciais para os negócios com computação de alta densidade | Aceleração extrema para garantir a continuidade dos negócios e scale-out | Dimensionado adequadamente para as aplicações de TI mais populares | Dimensionado adequadamente para as aplicações de TI mais populares | Armazenamento denso, recuperação e escalabilidade mais rápidas | Servidor escalável e de alto desempenho para aplicações com uso intenso de GPU |
| Cargas de trabalho de destino | Colaboração e compartilhamento, e-mail e sistema de mensagens, aplicativos próximos à borda | Colaboração e compartilhamento, e-mail e sistema de mensagens, banco de dados | Virtualização de alta densidade, densa lógica analítica de banco de dados, padronização de cargas de trabalho mistas | Padronização de carga de trabalho mistas, banco de dados e lógica analítica, infraestrutura de desktop virtual | Grandes bancos de dados em memória, lógica analítica de dados, IA e virtualização, infraestrutura de desktop virtual (VDI) | Virtualização, nuvem, banco de dados de scale-out e computação com alto desempenho (HPC) | Virtualização, armazenamento definido por software, VM ou VDI de média densidade | Armazenamento em arquivo e objeto, captura de vídeo e vigilância, streaming de vídeo | Treinamento e inferência de IA/ML/DL Gêmeos digitais, placa gráfica de renderização Placa gráfica de virtualização e VDI | |
| Tipo de processador | 1 processador Intel® Xeon® série 6300 com até 8 núcleos ou 1 processador Intel® Xeon® série E-2400 com até 8 núcleos ou 1 processador Intel® Pentium com 2 núcleos | 1 processador Intel® Xeon® série 6300 com até 8 núcleos ou 1 processador Intel® Xeon® série E-2400 com até 8 núcleos ou 1 processador Intel® Pentium com 2 núcleos | Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª geração com 56 núcleos por processador ou Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 5ª geração com 64 núcleos por processador | 4 processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª geração com até 60 núcleos por processador e Intel® QuickAssist Technology opcional | Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 5ª geração com 28 núcleos ou 2 processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª geração com até 32 núcleos por processador | Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª geração até 32 núcleos por processador ou dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 5ª geração com 28 núcleos por processador | Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª geração com 56 núcleos por processador ou Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 5ª geração com 64 núcleos por processador | | | |
| Slots DIMM DDR5 (capacidade máxima) | 4 (128 GB) | 4 (128 GB) | 32 (8 TB) | 64 (16 TB) | 16 (1,5 TB) | 16 (1,5 TB) | 16 (1,5 TB) | 32 (8 TB) | | |
| Unidades de disco com: | 2 x 3,5" 6 x 2,5" 4 x SSD SATA com chip de 2,5" (SW RAID) 4 x chips SATA de 2,5" + 2 NVMe de 2,5" (SW RAID) 4 x SAS/SATA de 2,5" +2 NVMe de 2,5" (HW RAID) | 4 x 3,5" 8 x 2,5" 6 x SAS/SATA de 2,5" + 2 NVMe de 2,5" | 8 x 2,5" 10 x 2,5" 10 x 2,5" 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5" (parte traseira) 2 E3.S (parte traseira) | 12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 16 x E3.S 2 x 2,5" (parte traseira) 4 x 2,5" (parte traseira) 4 E3.S (parte traseira) | 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 x E3.S 2 x 2,5" (parte traseira) | 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 32 x 2,5" 16 x E3.S 8 x 2,5" + 16 x E3.S | 4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 2 x 2,5" (parte traseira) | 12 x 3,5" 8 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" + 8 NVMe 2 x 2,5" (parte traseira) | 12 x 3,5" (compartimento frontal) + 12 x 3,5" (compartimento intermediário) 2 x 2,5" ou 4 x 2,5" ou 4 x 3,5" ou 4 x E3.S (parte traseira) | 6 x 2,5" 8 x 2,5" 6 x E3.S |
| Unidades NVMe: | 2 | 2 | 10 | 24 | 24 | 24 | 10 | 8 | 4 | 8 |
| Slots PCIe de 5ª geração com: | N/D | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | N/D | 12 |
| Slots PCIe de 4ª geração: | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | N/D | 3 | 4 | 5 | N/D |
| Compatível com Acelerador com: | N/D | 1 x 60 W SW | 3 x 75 W SW | 2 DW de 350 W ou 6 SW de 75 W | N/D | 4 x 400 W DW | N/D | 2 x 75 W SW | 2 SW de 75 W, 1 SW de 75 W + 1 SW de 150 W ou 1 DW de 180 W | 4 DW de 400 W ou 12 SW de 75 W |
| Altura do rack (U) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Segurança integrada | TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware assinado criptograficamente, alerta de invasão do chassi, inicialização segura como segurança padrão, raiz de confiança do silício, bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves locais ou externas) Verificação de componente seguro (verificação de integridade de hardware) e apagamento de sistema em todos os racks. | | | | | | | | | |

| Servidor em rack | R7625 | R6625 | R7615 | R6615 |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Principais atributos | Desempenho inovador | Desempenho inovador | Desempenho e escalabilidade potentes | Ótimo desempenho e excelente TCO |
| Cargas de trabalho de destino | High Performance Computing (HPC), infraestrutura de desktop virtual (VDI), virtualização | High Performance Computing (HPC), infraestrutura de desktop virtual (VDI), virtualização | Armazenamento definido por software (SDS), virtualização, lógica analítica de dados | Virtualização, infraestrutura hiperconvergente (HCI), virtualização de funções de rede (NFV) |
| Tipo de processador | Dois processadores AMD EPYC™ Série 9004 de 4ª geração com 128 núcleos por processador | Dois processadores AMD EPYC™ Série 9004 de 4ª geração com 128 núcleos por processador | 1 processador AMD EPYC™ Série 9004 de 4ª geração com até 128 núcleos | |
| Slots DIMM DDR5 (capacidade máxima) | 24 (6 TB) | 24 (6 TB) | 12 (3 TB) | |
| Unidades de disco com: | 8 x 3,5" 12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 2 x 2,5" (parte traseira) 4 x 2,5" (parte traseira) 4 E3.S (parte traseira) | 4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5" (parte traseira) 2 E3.S (parte traseira) | 8 x 3,5" 12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 2 x 2,5" (parte traseira) 4 x 2,5" (parte traseira) 4 E3.S (parte traseira) | 4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5" (parte traseira) 2 E3.S (parte traseira) |
| Unidades NVMe: | 24 | 10 | 24 | 10 |
| Slots PCIe de 5ª geração com: | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Slots PCIe de 4ª geração: | 8 | 3 | 4 | 3 |
| Compatível com Acelerador com: | 2 DW de 300 W ou 6 SW de 75 W | 3 x 75 W SW | 3 DW de 300 W ou 6 SW de 75 W | 3 x 75 W SW |
| Altura do rack (U) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Segurança integrada | TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware assinado criptograficamente, alerta de invasão do chassi, inicialização segura como segurança padrão, raiz de confiança do silício, bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), criptografia de dados em repouso (SEDs com gerenciamento de chaves locais ou externas) Verificação de componente seguro (verificação de integridade de hardware) e apagamento de sistema em todos os racks. | TPM 2.0 FIPS, certificação CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware assinado criptograficamente, inicialização segura, apagamento seguro, raiz de confiança do silício, bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), AMD Secure Memory Encryption (SME) e AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) | | |

| Servidor em rack | R450 | | R550 | | R650 | | R750 | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| |  | |  | |  | |  | |
| Principais atributos | Orientado por valor e densidade, desenvolvido para TI de fins gerais | | Versátil, otimizado para valor, virtualização, desenvolvido para TI de finalidade geral | | Alta escalabilidade, desempenho otimizado da carga de trabalho | | Desempenho extraordinário para as cargas de trabalho mais exigentes | |
| Cargas de trabalho de destino | Infraestrutura de TI pequena, máquina virtual leve, cargas de trabalho específicas para pequenas empresas | | Infraestrutura de TI pequena, máquina virtual de densidade leve, cargas de trabalho específicas para pequenas empresas | | Padronização de carga de trabalho mista, banco de dados e lógica analítica, HFT, TI corporativa tradicional, VDI, ambientes de HPC, IA ou ML | | Banco de dados e lógica analítica, HPC, TI corporativa tradicional, VDI, ambientes de IA ou ML | |
| Tipo de processador | Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração com 24 núcleos por processador | | | | Dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração com 40 núcleos por processador | | | |
| Slots DIMM DDR4 (capacidade máxima) | 16 (1 TB) | | 16 (1 TB) | | 32 (4 TB) | | 32 (8 TB) | |
| Unidades de disco com: | 4 x 3,5" 8 x 2,5" | | 8 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" | | 4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 2 x 2,5" (parte traseira) | | 12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 2 de 2,5" ou 4 x 2,5" (parte traseira) | |
| Unidades NVMe: | N/D | | N/D | | 12 | | 24 | |
| Slots PCIe de 4ª geração: | 2 | | 3 | | 3 | | 8 | |
| Slots PCIe de 3ª geração: | N/D | | 1 | | N/D | | N/D | |
| Compatível com Acelerador com: | N/D | | N/D | | 3 x 75 W SW | | 2 DW de 300 W ou 4 SW de 150 W ou 6 SW de 75 W | |
| Altura do rack (U) | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | |
| Segurança integrada | TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG certificado, TPM 2.0 NationZ da China, firmware criptograficamente assinado, alerta de violação do chassi e inicialização segura são a segurança padrão em todos os racks. Recursos de segurança integrada, como raiz de confiança do silício, o bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) e o apagamento do sistema em todos os racks | | | | | | | |

Sustentabilidade

De materiais reciclados em nossos produtos e embalagens a opções cuidadosas e inovadoras para garantir eficiência no uso de energia, o portfólio do PowerEdge foi projetado para criar, oferecer e reciclar produtos e ajudar a reduzir a pegada de carbono e diminuir os custos operacionais. Com a Dell Technologies, facilitamos até mesmo a desativação responsável de sistemas legados.

Saiba mais sobre servidores PowerEdge



[Saiba mais](#) sobre as soluções Dell Networking



[Entre em contato](#) com um especialista da Dell Technologies



[Veja mais](#) recursos



[Siga-nos](#) em Dell.com



[Siga-nos](#) no X



[Siga-nos](#) no LinkedIn

Participe da conversa usando #DellTechnologies

Para obter uma lista abrangente, acesse dell.com/PowerEdge. A disponibilidade do produto pode variar conforme a região. Para ver mais informações, entre em contato com seu representante Dell.

Direitos autorais © Dell Inc. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.