

戴尔通用坞站 - D6000

通用且多功能 快速且简单




DisplayLink[®]
by Synaptics



通用坞站解决方案

方便地附连任何配有 USB-C[®] 或 USB-A 端口的笔记本电脑，还可以轻松连接显示屏、键盘和鼠标以及音频设备——而且家用办公两相宜。



更高的工作效率

插入一根 USB-C 线缆即可传输音频、视频、数据和电力，而不需要另配电源适配器，让您可以更快、更出色地完成工作。



高分辨率观看

得益于 DisplayLink[®] 技术，您可以通过 USB-C*[†] 端口在单个屏幕上尽享 5K 超高清分辨率，或连接多达三台 4K 显示屏。[^]



后顾之忧

您的通用坞站享受 1 年有限硬件保修[†]，您可以放心使用。

全速致未来。



通用坞站解决方案

方便地将任何配有 USB-C 或 USB 3.0 端口的笔记本电脑连接到戴尔通用坞站 — D6000。借助 DisplayLink 技术，尽享与各种 PC 品牌和操作系统的通用兼容性。无论是在家里还是办公室，无论是在办公桌前还是身处共享工作区，都可以利用您自己选择的兼容系统轻松连接至显示屏、鼠标、键盘和音频设备。



高分辨率观看

借助 DisplayLink 技术，同时连接多达三个 4K 显示屏*[†] 或在单个屏幕上体验 5K 分辨率。[^]



快速、方便

通过单个 USB-C 电缆实现视频、音频、数据和电源连接，让您更快地投入工作。单线缆连接不需要另外配置电源适配器，可让您的工作区保持整洁有序。



支持

无论工作地点在哪里，都能保持高效。让您更省心的是，您的通用坞站享受 1 年有限硬件保修¹。

功能特性和技术规格

戴尔通用坞站 - D6000

功能特性	技术规格
产品类型	通用坞站
主机连接	可选择 USB3.0 (Type-A) 或 USB Type-C®
视频端口	2 个 DP, HDMI
支持的显示屏数量	最多 3 个 ³
支持的最高分辨率 ⁴	5120 x 2880 (60 Hz)
USB Type-A 端口	4 个 USB3.0 (包括一个支持 PowerShare 的端口)
USB Type-C 端口	1 个 USB-C, 支持 PowerShare
网络	千兆以太网 (RJ-45)
音频/耳机	1 个组合插孔/1 个扬声器输出端口
交流电源适配器	130 W
供电 (PD) 特征 ⁵	最高 65 W, 戴尔/非戴尔笔记本电脑 (5 V/9 V/15 V, 3 A; 和 19.5 V, 3.25 A)
坞站 LED 指示灯	白色 (连接时) /琥珀色 (断开时)
线缆	USB-C 至 USB-A 3.0 转接线 (1 米)
安全插槽	Kensington 插槽

功能特性	技术规格
尺寸 (宽 x 深 x 高)	168 x 78 x 30 毫米 (6.6 x 3.1 x 1.2 英寸)
重量	380 g (±20)/0.84 lbs
系统要求	配有 USB 3.0 或 USB-C 端口的 PC, 安装 DisplayLink 驱动程序
操作系统	Microsoft® Windows® 7、8、8.1、10 (32/64 位) 或更高版本, Ubuntu OS 14.04.2 或更高版本, Chrome OS Build 58 及更高版本
MAC 地址	直通 MAC 地址
其他功能特性	支持 Dell Display Manager
保修	如果随戴尔笔记本一起购买, 此坞站将享受与系统同样的保修政策。 如果单独购买, 此坞站将享受 1 年有限硬件保修 ¹ 。
包装清单	高级更换服务 ² (DAO/APJ)。下一工作日更换(EMEA) 戴尔通用坞站 - D6000 附带 USB-C 线缆和 USB-A 适配器, 130 W 交流适配器

正面



背面





推荐的相关配件



戴尔多设备无线键盘和鼠标套装 - KM7120W

这款紧凑型键盘鼠标套装可在 3 台 PC 之间实现无缝切换，让桌面整洁有序，而长达 36 个月⁶的电池续航时间可助您保持高效工作。



戴尔 ULTRASHARP 27 系列 4K USB-C 显示器 — U2720Q

这款 27" 4K 显示器具有超宽的色彩覆盖率，可提供栩栩如生的色彩和令人震撼的清晰度。采用 VESA DisplayHDR™ 400 和近乎无边框的 InfinityEdge。



戴尔专业立体声耳机 - UC350

这款经过 Skype for Business 认证的降噪耳机，可让您在打电话或听音乐时享受格外清晰的音效。它配有舒适的仿皮耳垫和易于使用的通话控制功能。

戴尔通用坞站 - D6000

提高生产力

* 第三个 4K 显示屏的刷新频率为 30 Hz

† 通过 USB 3.0 端口最多可连接两台 4K 显示屏

^ 采用 DisplayLink 压缩技术，要求安装驱动程序。

1 要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或者访问 dell.com/warranty。

2 在完成电话/在线诊断后，如有必要，戴尔将依据高级更换服务派发更换坞站。如果不能退还缺陷产品，则需要支付相关费用。请访问 dell.com/servicecontracts。

3 通过 USB-C 连接，可支持同时最多向 3 个显示屏进行输出。USB 3.0 (Type-A) 连接最多支持双显示屏输出。

4 使用双 DP1.2 连接可支持 5120 x 2880 (5K)，60 Hz/使用单 DP/HDMI 线缆连接可支持 3840 x 2160 (4K)，60 Hz

5 第三方 PC 的供电可能会因 BIOS 限制而异。USB-C Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。

6 基于 2019 年 11 月戴尔基于电池续航时间使用模式计算和每年 300 万次点击进行的内部分析。结果会因使用情况和计算条件而异。

7 基于 2019 年 11 月进行的内部分析。