

4K 显示器， 助力团队协作

戴尔 55 4K 会议室显示器 | P5524Q

全球显示器出货量排名靠前的公司*

* 戴尔显示器出货量连续 9 年全球排名靠前！来源：IDC 2023 年第 1 季度的《全球 PC 显示器季度跟踪报告》。自 2014 年至 2022 年。

4K 显示器， 助力团队协作



借助这款 55" 4K 会议室显示器加强协作。

视效令人惊叹，演示撼动人心

55" 屏幕具有 4K 分辨率，让每一场演示都精彩纷呈，而 178°/178° 宽广视角则可呈现均匀一致的画面。

专为小型开放会议空间和小型协作区域而设计

中小型会议空间的理想显示器。

易于设置和管理

连接方便，安装简单，便于进行网络管理。

大小型团队如何实现无缝协作

惊艳视效

55" 屏幕具有 4K 分辨率，让每一场演示都精彩纷呈。**ComfortView¹** 技术和防眩光、防污涂层可以有效提升清晰度，为您奉上更加出色的长时间观看体验。


色彩灵动，细节清晰

178°/178° 宽广视角可为您呈现异常清晰的 4K 图像和文本。

管理会议空间

利用 RS232、RJ45 和 HDMI CEC 端口，您可以在网络控制系统中使用远程管理工具来维护和控制您的大尺寸显示器。

您还可以通过**锁定模式**（IT 可利用这项功能控制菜单和电源选项）避免显示器在多人频繁使用中被迫过多更改。



轻松连接，高效工作

该款显示器具有 HDMI 和 DP 等丰富的连接选项，堪称工作增效利器，而且还能让工作环境变得井然有序。

更多显示方式

Dell Display Manager 软件上的 **EasyArrange** 功能提供了多种预定义模板，供您轻松选择想要的显示方式。

让观众尽享优质声效


内置 2 个 10 W 扬声器，可生动呈现所有音频和视频音效。

环保标准

能源之星® 和 TCO Certified。

▶ 单击图像或此处，播放戴尔 55 4K 会议室显示器 - P5524Q 的视频。

Dell Display Manager



多任务处理能力再攀高峰

EasyArrange 可以帮助您排布屏幕布局，而 EasyArrange Memory 则可以保存屏幕布局样式。

轻松导航

使用 USB KVM 向导，可在多台 PC 之间共享一套键盘、鼠标和显示器。¹ 使用快速访问菜单或热键在 PC 之间快速切换。

顺利部署

具有全面的自动功能，并且可兼容多个工具，协助您管理一组显示器。²


个性定制，方便省心

使用菜单启动程序和热键，快速访问您喜爱的各种特性和功能。

下载 Dell Display Manager

¹ KVM (键盘、视频、鼠标) 仅在部分显示器上提供。对于不支持 USB KVM 的显示器，输入源功能为选用功能。多个输入源能够共享一台显示器，但您无法使用一套键盘和鼠标操控多个输入源。

² 包括 SCCM/InTune 和命令行界面脚本在内的多种工具。



戴尔显示器的 可持续性

环保标准

该显示器在设计中使用 85% 的 PCR (消费后可回收) 塑料¹, 符合能源之星[®] 等全新的法规和环保标准, 并已获得 TCO Certified 认证。

环保包装

戴尔商用显示器的部分包装组件采用高达 90% 的回收材料制成。²

节能设计

PowerNap³ 可在您的显示器处于非使用状态时降低屏幕亮度或启用休眠模式, 从而降低能耗。

1 按塑料部件总重量在产品中的占比。不包括印刷电路板、标签、线缆、接头、电子组件、光学组件、ESD 组件、EMI 组件胶粘剂和涂层。
2 适用于外包装箱和纸垫包装材料, 基于 2022 年 10 月进行的内部分析
3 通过 Dell Display Manager 启用



推荐的配件



戴尔 OptiPlex 微型机

戴尔 OptiPlex 微型机搭配会议软件一起使用，可带来一体化体验。它允许直接在显示器上运行视频会议、白板演示、演示文稿和其他应用程序，以打造非常简单易用的会议体验。



Chief Large Fusion LSA1U 固定壁挂显示器安装架

这款安装架结实耐用且具有速装功能，可稳固支撑沉重的显示器，妥善保护用户投资。垂线调整功能可让显示器保持上下垂直。



Logitech MeetUp 会议摄像头

这款一体化 HD 会议摄像头设计紧凑，具有超宽视角、电动广角镜头和专为小型会议室设计的集成波束成形音频。RightSight 技术可自动调整摄像头的位置和焦距，让每个人都能轻松入镜。

端口和插槽



- 1 音频输出端口¹
- 2 音频输入端口
- 3 VGA 端口
- 4 DisplayPort 端口
- 5 HDMI 端口
- 6 USB 专用充电端口

- 7 USB 3.0 下行端口
- 8 USB 3.0 上行端口
- 9 RS232 端口
- 10 RJ45 端口
- 11 安全锁插槽
- 12 扬声器端口

1 音频输出端口不支持耳机。

功能特性	技术规格
型号	戴尔 55 4K 会议室显示器 - P5524Q
对角线可视尺寸	1386.8 毫米 (54.6 英寸)
预设显示区域 (水平 X 垂直)	1209.6 x 680.4 毫米 (47.6 x 26.8 英寸)
面板类型	VA
显示器屏幕涂层	3H 硬化防眩光涂层
最大预设分辨率	3840 x 2160 , 60 Hz
视角	垂直 178°/水平 178°
像素间距	0.315 x 0.315 毫米 (宽 x 高)
每英寸像素数 (PPI)	80
对比度	4000:1 (典型值)
宽高比	16:9
背光技术	LED 发光条系统
亮度	350 cd/m ² (典型值)
响应时间	正常模式下 8 毫秒灰阶响应时间
HDR 就绪	不适用
连接选项	<ul style="list-style-type: none"> • 1 个音频输出端口 • 1 个音频输入端口 • 1 个 VGA 端口 • 1 个 DisplayPort 1.2 端口 • 2 个 HDMI 端口 • 1 个 USB 专用充电端口 • 2 个 USB 3.0 下行端口 • 1 个 USB 3.0 上行端口 • 1 个 RS232 端口 • 1 个 RJ45 端口
可调节性	不适用
画旁画/画中画	不适用
键盘、屏幕和鼠标 (KVM)	不适用
菊花链可用性	不适用
是否支持音频输出	是
内置扬声器	2 个 10 W
是否兼容 DELL DISPLAY MANAGER	是
规格 — 服务/支持详情	3 年期高级更换服务

功能特性	技术规格
色域	72% NTSC
不含支架高度	721.5 毫米 (28.41 英寸)
不含支架宽度	1241.0 毫米 (48.86 英寸)
不含支架深度	64.8 毫米 (2.55 英寸)
重量 (仅含面板 — 支持 VESA 安装)	19.94 千克 (43.96 磅)
重量 (含支架组件和 线缆)	20.74 千克 (45.72 磅)
重量 (含包装)	26.93 千克 (59.37 磅)
安全性	安全锁插槽 (线缆锁另售) (基于 Kensington 安全插槽™)
符合的标准	<ul style="list-style-type: none"> • 能源之星® 认证显示器 • 符合 RoHS 标准 • 获得 TCO Certified 认证 • 不含 BFR/PVC 的显示器 (外部线缆除外) • 仅面板采用无砷玻璃且不含汞
液晶显示器安装接口	VESA 安装孔 (400 x 400 毫米)
温度范围	工作温度 : 0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F) 非工作温度 : -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F)
湿度范围	工作湿度 : 10% 至 80% (非冷凝) 非工作湿度 : 10% 至 90% (非冷凝) — 存储和运输
海拔高度	工作海拔 : 最高 5000 米 (16404 英尺) 非工作海拔 : 最高 12192 米 (40000 英尺)
额定电压	100 至 240 V 交流电压/50 Hz 或 60 Hz + 3 Hz/2.5 A (典型值)
正常工作状态功耗	0.3 W (关机模式) ¹ 0.5 W (待机模式) ¹ 84.0 W (开机模式) ¹ 1.0 W (网络待机模式) ¹ 200 W (最大值) ² 85 W (Pon) ³ 不适用 (TEC) ³
包装清单	显示器 1 个带 2 节 AAA 电池的遥控器 1 根电源线 1 根 VGA 线缆 1 根 HDMI 线缆 1 根 DP 线缆 (DP 转 DP) 1 根 USB 3.0 上行线缆 3 个电缆夹 快速入门指南 安全、环境和法规信息

1 按照 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 中的定义。

2 最大亮度和对比度设置，而且所有 USB 端口上都有最大功率负载。

3 Pon : 能源之星 8.0 中所定义的开启模式下的功耗。TEC : 能源之星 8.0 版中所定义的总能耗 (kWh)。

品质可靠， 稳如磐石

作为全球显示器出货量排名靠前的公司*，
戴尔坚持不懈地追求高品质和更高的客户满意度，并引以为傲。

高级更换服务

您的显示器享有 3 年期高级更换服务¹，因此在 3 年有限硬件保修² 期内，如果需要更换，我们将在下一个工作日为您寄送更换的显示器。

ProSupport

您可选购 Dell ProSupport，升级至 24x7 全天候专业技术电话支持。³



* 戴尔显示器出货量连续 9 年全球排名靠前！来源：IDC 2023 年第 1 季度的《全球 PC 显示器季度跟踪报告》。自 2014 年至 2022 年。

1 高级更换：在完成电话/在线诊断后，如有必要，戴尔将在下一工作日为您发送更换的显示器。送货时间可能因所在位置而异，对于 55" 及更大尺寸的显示器可能也有差异。如果不能退还缺陷产品，则需要支付相关费用。请访问 [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)。

2 要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 <https://www.dell.com/warranty>。

3 产品供应情况各不相同，请访问 www.dell.com/support 了解详细信息。在某些国家/地区，区域内支持的工作时间可能会有所不同。非工作时间支持服务可能以非当地语言提供。

技术规格如有更改，恕不另行通知。产品供应情况因国家/地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。

© 2024 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。