

DELL Technologies


DELL 27 USB-C HUB 모니터 | P2722HE

어디서든 더 나은 시야



색상 저하 없는 편안함

ComfortView Plus를 제공하는 이 27형 USB-C® HUB 모니터로 눈을 보호하십시오.¹



생산성 허브

광범위한 연결 기능을 갖춘 모니터를 생산성 허브로 활용하십시오.



최적의 작업 공간

받침대 크기가 작고 패널 두께가 얇은 27형 FHD 모니터로, 소중한 책상 공간을 더 넓게 활용할 수 있습니다.



높은 신뢰성

세계 1위의 모니터 회사.* Dell이 보장하는 신뢰성.


생산성 극대화



색상 저하 없는 편안함

색상 저하 없는 편안함: 색 정확도를 유지하면서 잠재적으로 유해한 청색광 방출을 줄이는 상시 작동하는 기본 제공 기능인 ComfortView Plus¹를 갖춘 이 27형 FHD 모니터로 눈의 편안함을 최적화하십시오.

기본적으로 보장되는 색상의 일관성: IPS(In-Plane Switching) 기술을 통한 광시야각 덕분에 어떤 각도에서든 일관되고 선명한 색상을 볼 수 있습니다. 99% sRGB 범위를 제공하므로 처음부터 바로 정확한 색상을 표현할 수 있습니다.




최적의 작업 공간

세련되고 멋지며 깔끔한 정리: 모니터 라이저에 코드를 숨겨 책상을 깔끔하게 유지할 수 있습니다. 3면 초박형 베젤, 소형 베이스, 개선되고 사용하기 쉬운 케이블 관리 시스템을 갖춘 세련된 모니터입니다.

편안한 설계: 모니터의 기울기 조절, 회전, 피벗, 최대 150mm의 높이 조절 기능으로 더 편안한 작업 환경을 경험할 수 있습니다.

사용자를 고려한 설계: 조이스틱으로 간편하게 메뉴를 탐색하고 화면 설정을 변경할 수 있습니다. 선택 사항인 Dell 슬림형 사운드바(SB521A)를 장착하여 오디오 경험을 한 단계 향상하십시오.



생산성을 높이는 연결

생산성 허브: 최대 65W PD(Power Delivery)를 제공하는 USB-C와 RJ45 유선 이더넷 연결 기능을 하나의 깔끔한 환경에 결합한 모니터를 생산성 허브로 활용할 수 있습니다.

향상된 관리 용이성: 간편한 MAC 주소 패스스루², PXE 부팅 및 Wake On LAN 기능이 기본 제공됩니다.

단일 케이블 편의성: 멀티 벤더의 USB-C 시스템에 연결³할 수 있는 유연성을 제공하고 작업 공간 설정 시간을 최대 72% 절약⁴하는 USB-C 연결로 케이블을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

바로 발휘하는 생산성: 모니터 전원만 누르면 노트북 덮개가 닫혀 있어도 전원 동기화 기능이 모니터와 연결된 Dell PC를 바로 시작합니다. 일부 Dell PC와 호환됩니다.⁵

효율성 증대: 듀얼 모니터 환경으로 생산성을 최대 21% 향상하십시오.⁴ Dell Express 데이지 체인 연결을 사용하면 두 번째 디스플레이를 자동으로 감지하여 OSD 설정을 변경하는 수동 단계를 건너뛸 수 있습니다.

신뢰할 수 있는
세계 1위의 DELL
모니터*

안심하고 사용: Dell 프리미엄 패널 교환 서비스로 제한적 하드웨어 보증⁶ 기간 중 불량 화소가 하나만 발견되어도 패널을 무료로 교체해 드립니다.

다운타임 최소화: Dell 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스⁷가 제공되므로 3년 제한적 하드웨어 보증⁶ 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

더 높은 수준의 지원: Dell ProSupport 옵션을 선택하면 지역 내 전문 엔지니어가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.⁸

특징 및 기술 사양

모니터

대각 가시 화면 크기
유효 디스플레이 영역
가로
높이
최대 기본 해상도
화면 비율
픽셀 피치
PPI(Pixel Per Inch)
밝기
색상 지원

명암비

시야각

응답 시간

패널 유형

디스플레이 화면 코팅

백라이트 기술

ComfortView Plus 및 깜박임 방지 화면

Dell Display Manager 호환성

원격 자산 관리

GSA/TAA

사운드바(선택 사항)

연결 기능

커넥터

HDCP 지원

디자인 특징

조절 기능

보안

평면 패널 마운트 인터페이스

전원 공급

AC 입력

전압/주파수/전류

소비 전력(작동 시)

대기/절전 모드 시 소비 전력

크기(스탠드 포함)

높이

가로

세로

중량

중량(패널만 - VESA 마운트/ 케이블 없음)

중량(스탠드 포함 모니터 및 케이블)

중량(패키징 포함)

표준 서비스

서비스 선택 사항

환경 규정 준수

Dell 27 USB-C HUB 모니터 - P2722HE

686mm(27")

597.89mm(23.54")

336.31mm(13.24")

1920x1080, 60Hz

16:9

0.3114mm x 0.3114mm

82

300cd/m²(일반)

색 재현율: sRGB 99%(일반)

색 심도: 1,670만 색상

1000:1(일반)

178°/178°

5ms 고속 모드(GtG)

8ms 일반 모드(GtG)

IPS(In-Plane Switching) 기술

눈부심 방지

백색 LED 가장자리 조명 시스템

지원

지원

지원, Dell Command | 모니터 사용

지원

SB521A

HDMI 포트 버전 1.4(HDCP 1.4) 1개

DisplayPort 버전 1.2(HDCP 1.4) 1개

DisplayPort(출력), MST 지원(HDCP 1.4) 1개

USB Type-C® 업스트림 포트 1개(DisplayPort 1.2, 최대 65W의 PD(Power Delivery)를 지원하는 Alt 모드)**

초고속 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1) 다운스트림 포트 4개

RJ45 포트 1개

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

높이 조절 스탠드(150mm), 기울기 조절(-5°~21°), 회전(-45°~45°), 피벗(-90°~90°)

보안 잠금 슬롯(케이블 잠금장치 별매)

VESA(100mm x 100mm)

100~240VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/1.70A(일반)

0.2W(꺼짐 모드)⁹

0.2W(대기 모드)⁹

17.1W(켜짐 모드)⁹

132W(최대)¹⁰

0.3W 미만

534.15mm(21.03")

609.90mm(24.01")

190.10mm(7.48")

4.92kg(10.85lb)

7.14kg(15.74lb)

9.62kg(21.21lb)

프리미엄 패널 교환 서비스, 3년 Advanced Exchange 서비스⁷ 및 제한적 하드웨어 보증⁸

Dell ProSupport⁸

ENERGY STAR® 인증 모니터, EPEAT® Gold 등록(지역별로 다름)¹⁾, RoHS 준수, TCO Edge 인증 디스플레이, BFR/PVC 미포함 모니터(외부 케이블 제외), 무비스 유리 및 무수은(패널만)

제품 구성

구성 요소

- 모니터(스탠드 포함)

케이블

- 전원 케이블
- DisplayPort - DisplayPort 케이블(1.8m)
- USB Type-C 케이블(1.8m)
- 케이블 타이

설명서

- 빠른 설치 가이드
- 안전 및 규정 정보

조절 및 연결 기능

DELL 27 USB-C HUB 모니터 | P2722HE

패널을 원하는 각도로 자유롭게 조절 가능합니다.



연결 기능



- | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 보안 잠금 슬롯 | 4 스탠드 잠금 | 7 USB Type-C 업스트림 포트 |
| 2 전원 커넥터 | 5 DisplayPort(입력) | 8 초고속 USB 5Gbps(USB3.2 Gen 1) |
| 3 HDMI 포트 | 6 DisplayPort(출력) | Type-A 다운스트림 포트(4) |
| | | 9 RJ45 포트 |

권장 액세서리



DELL 듀얼 모니터
암 | MDA20

포괄적인 모니터 및 시스템 마운팅 솔루션을 위한 Dell 듀얼 모니터 암 MDA20을 빠르게 설치할 수 있습니다. 사실상 공구 없이 간단하게 설치할 수 있습니다.



DELL PRO 무선 키보드 및 마우스
콤보 | KM5221W

3년 배터리 지속 시간을 자랑하는 이 양손 집이용 마우스와 무선 풀사이즈 슬림 베젤 키보드 콤보로 생산성을 높여보십시오.



DELL 슬림 사운드바 |
SB521A

가장 얇고 가벼운 사운드바¹²가 탁월한 오디오 선명도를 보장하며 Dell 모니터¹³에 자석으로 부착할 수 있어 업무 환경을 깔끔하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

* Dell 모니터는 7년 연속(2013 Q2-2020 Q4) 세계 1위를 차지했습니다. 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2020년 4분기.

** Dell은 표준 USB-C 사양 및 프로토콜을 준수하며 이 모니터의 최대 출력은 65W입니다. 타사 USB-C 시스템을 사용하는 경우 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

1 TÜV 인증 - 청색광 저감 하드웨어 솔루션 및 깜박임 방지(ID 1111230975). 자세한 내용은 www.tuv.com을 참조하십시오.

2 MAC 주소 패스 스루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템에서 작동을 테스트했습니다. 타사 시스템에서는 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

3 멀티 밴드 시스템과의 호환성과 함께 사용할 때의 성능은 달라질 수 있습니다.

4 출처: Dell의 의뢰로 작성된 Principled Technologies 보고서 기준, 2018년 11월. 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 보고서 전문: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 연책: 이 Dell USB-C 모니터의 전원 동기화 기능은 노트북 커버가 닫혀 있어도 PC를 시작합니다. 일부 Dell PC만 호환됩니다. 이 기능이 지원되는지 여부는 사용하는 Dell PC를 확인하세요.

6 제한적 하드웨어 보증서가 필요하면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 dell.com/warranty를 참조하십시오.

7 Advanced Exchange: 전화/온라인 진단 후 모니터를 교체해야 할 경우 보통 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 있는 제품을 반환하지 않으면 추가 수수료가 부과됩니다. dell.com/servicecontracts/global을 참조하십시오.

8 제품 공급 여부는 상황에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support를 참조하십시오.

9 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 바와 같음.

10 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.

11 미국 EPEAT에 등록된 EPEAT는 국가에 따라 다를 수 있습니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net에서 확인할 수 있습니다.

12 경쟁업체의 연결 가능한 모니터 사운드바에 관한 공개된 사양 정보를 Dell에서 분석한 결과, 2020년 7월.

13 일부 Dell 모니터만 호환됩니다. dell.com에서 Dell 슬림 사운드바 - SB521A 호환성 목록을 참조하시기 바랍니다.

Dell.com/monitors

제품 공급 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의하십시오.

© 2021 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 회사의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

