DELL Technologies

ADAPTADOR DELL USB-C 7 EM 1 PARA VÁRIAS PORTAS — DA310

Conectividade abrangente. Design compacto.

CONECTIVIDADE ABRANGENTE

O único adaptador com uma porta USB-C® multifuncional com suporte a dados, vídeo e até 90 W de pass-through de energia*, permitindo a conexão perfeita com praticamente qualquer dispositivo. Assista tudo em resolução 4K a 60 Hz por meio de HDMI ou DisplayPort e tenha transferências de dados com supervelocidade de 10 Gbps através das duas portas USB-A e uma porta USB-C para downstream.

DESIGN INOVADOR PATENTEADO

O design de gerenciamento de cabos patenteado permite que você estenda e retraia o cabo USB-C e mantenha-o oculto e protegido quando não estiver em uso. O menor e mais compacto adaptador 7 em 1*, que oferece a mais completa variedade de portas* e cabe facilmente no bolso ou na bolsa.

ALTAMENTE CONFIÁVEL

O recurso de troca rápida de funções garante que a conectividade de vídeo e LAN seja ininterrupta, mesmo que você desconecte a fonte de energia USB-C do adaptador. Ele oferece suporte a recursos de nível empresarial abrangentes, como pass-through de endereço MAC, inicialização PXE, Wake-on-LAN quando usado com PCs da Dell.

Features & Technical Specifications

Adaptador Dell USB-C 7 em 1 para várias portas — DA310	
Dimensões (diâmetro x altura)	69,8 mm x 24,5 mm (2,75 polegadas x 0,96 polegada)
Peso	80 g (2,28 oz/0,18 lb)
Conexão com host	USB-C
Tipo de cabo; comprimento	Coaxial redondo; 120 mm
Portas e conectores	
Cabo USB-C (dados/energia/vídeo)	1 cabo USB-C multifuncional que oferece suporte a transferência de dados, pass-through de energia e vídeo/áudio
Total de portas	1 USB-C, 2 USB-A, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA, 1 RJ45
Portas de dados[1]	2 USB-A 3.1 de 2ª geração 1 USB-C 3.1 de 2ª geração que oferece suporte a transferência de dados de até 10 Gbps
Porta pass-through de energia[2]	1 USB-C que oferece suporte a pass-through de energia de até 90 W
Portas de vídeo[3]	1 USB-C: 4K (3840 x 2160) a 30 Hz (suporte a HDR) 1 DisplayPort: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz[4] (suporte a HDR) 1 HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz[4] (suporte a HDR) 1 VGA: Full HD (1920 x 1080) a 60 Hz máx.
Rede	Gigabit Ethernet (RJ45)
Com suporte para troca rápida de funções[8]	Sim, conectividade de LAN e de vídeo ininterrupta mesmo se a fonte de energia estiver desconectada/conectada
Compatível com Plug and Play	Sim (sem instalação de drivers)
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 10 de 64 bits, MAC, Ubuntu, Chrome, RHEL
Recursos de nível empresarial da Dell	Inicialização PXE[5] Pass-through de endereço MAC[6] Wake-on LAN[7]
Conteúdo da embalagem	Adaptador Dell USB-C 7 em 1 para várias portas — DA310 Documentação
Garantia	3 anos

A disponibilidade do produto varia de acordo com o país. Entre em contato com um representante da Dell ou acesse Dell.com para saber mais.

*Com base em análise da Dell de informações disponíveis publicamente de produtos de concorrentes, de dezembro de 2020.

1 Quando o adaptador se alimenta da energia do notebook:
(a) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (3 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C compatível com determinados dispositivos.
(b) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (1,5 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C podem aceitar dispositivos com baixo consumo de energia, como mouse, teclado, dongle Bluetooth/RF, determinados pendrives.
Ou quando o adaptador está conectado ao adaptador de energia USB-C ou ao monitor USB-C: e o cabo USB-C está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook – 2 portas USB-A downstream oferecem suporte a determinados dispositivos

2 Até 90 W podem ser usadas para carregar o notebook USB-C de uma fonte de energia externa conectada ao DA310. A energia real depende da fonte de energia/política de alimentação da plataforma. Adaptador de energia não incluído.

3 Suporte apenas a uma saída de vídeo por vez.

4 Disponível em determinados modelos de PC (com suporte à DisplayPort 1.4, HBR3) e quando conectado a monitores que oferecem resolução 4K a 60 Hz com suporte a HDR. HDR dinâmica como HDR10/HDR10 +/DolbyVision está excluída.

5 Inicialização PXE: o boot do ambiente de pré-execução permite que um computador faça boot da mídia remota quando conectado à rede com o servidor PXE apropriado e a imagem do sistema operacional.

6 Pass-through do endereço MAC: reconhece apenas um endereço MAC exclusivo inserido no BIOS (Basic Input/Output System, Sistema básico de entrada/saída) do sistema, substituindo o endereço MAC do adaptador sempre que o notebook é conectado à rede. Isso garante que o endereço MAC do PC permaneça o mesmo, seja qual for o adaptador USB-C usado.

7 Wake-On-LAN: inicia o PC remotamente usando o sinal na sua rede.

8 Com BIOS de sistemas que oferecem suporte à troca rápida de funções.

ID#G21000003

v2 04/2022