

Dell EMC PowerScale

PowerScale 是 OneFS 的进阶版，而 OneFS 是为业界卓越的横向扩展 NAS 平台提供支持的操作系统。PowerScale 系列包括 Dell EMC PowerScale 平台以及配置了 PowerScale OneFS 操作系统的 Dell EMC Isilon 平台。OneFS 在高度可扩展的高性能模块化存储解决方案背后提供了智能，使其能够随着您的业务增长而扩展。由 OneFS 提供支持的群集包含可以灵活选择的存储平台，包括全闪存、混合和归档节点。当您在群集中存储大量非结构化数据时，这些解决方案可以为您提供效率、灵活性、可扩展性、安全性和保护。新的 PowerScale 全闪存平台与现有 Isilon 节点无缝并存在同一群集中，以便同时支持传统应用程序和现代应用程序。

全闪存节点



PowerScale F200



PowerScale F600



Isilon F800 和 F810

全新 PowerScale 全闪存存储平台采用 OneFS 操作系统，提供功能强大而简单的横向扩展存储体系结构，可加快大量非结构化数据的访问速度，同时大幅降低成本和复杂性。它们为要求比较严苛的非结构化数据应用程序和工作负载提供了卓越的性能和效率。这一全闪存平台采用全新 OneFS 9.0 操作系统，可在四条产品线中使用：

- PowerScale F200:** 以经济高效的外形规格提供闪存存储的性能，以满足各种工作负载的需求。在每个节点上，您可以将原始存储容量从 3.84 TB 扩展到 15.36 TB，将每群集的原始容量扩展至最高 3.8 PB。F200 包括线内压缩和重复数据消除。每个群集的最小 PowerScale 节点数是 3 个，最大是 252 个。F200 十分适合远程办公室、小型媒体和娱乐工作负载、小型医院、零售门店、物联网、工厂车间以及其他类似的部署场景。

- **PowerScale F600:** F600 采用全新的 NVMe 驱动器，能够以经济高效的紧凑外形规格提供更大容量和更高性能，以满足要求比较严苛的工作负载的需求。在每个节点上，您可以将原始存储容量从 15.36 TB 扩展到 61.4 TB，将每群集的原始存储容量扩展至最高 15.48 PB。F600 包括线内软件数据压缩和重复数据消除。每个群集的最小节点数是 3 个，最大是 252 个。F600 十分适合需要性能和容量来满足苛刻工作负载要求的媒体和娱乐工作室、医院和金融机构。
- **Isilon F800:** 提供高性能和大容量。在单个机箱配置中提供高达 250,000 IOPS 和 15 GB/s 的总吞吐量，在 252 节点群集中提供高达 1575 万 IOPS 和 945 GB/s 的总吞吐量。每个机箱内含 60 个 SSD，每个驱动器的容量选项有 1.6 TB、3.2 TB、3.84 TB、7.68 TB 或 15.36 TB。这让您可以将单个 4U 机箱中的原始存储容量从 96 TB 扩展到 924 TB，并将单个群集中的原始存储容量扩展到多达 58 PB。
- **Isilon F810:** 提供高性能和大容量，以及线内数据压缩和重复数据消除功能，可实现卓越的效率。F810 在单个机箱配置中提供高达 250,000 IOPS 和 15 GB/s 的总吞吐量，在 252 节点群集中提供高达 1575 万 IOPS 和 945 GB/s 的总吞吐量。每个 F810 机箱内含 60 个 SSD，可选择的单个驱动器容量有 3.84 TB、7.68 TB 或 15.36 TB。这让您可以将单个 4U 机箱中的原始存储容量从 230 TB 扩展到 924 TB，并将单个群集的原始存储容量扩展到多达 58 PB。

PowerScale F200 全闪存规格

F200 属性和选项	960 GB SSD	1.92 TB SSD	3.84 TB SSD
原始节点容量	3.84 TB	7.68 TB	15.36 TB
每个节点的 SSD 驱动器 (2.5") 数量	4		
自加密驱动器 (SED SSD) 选项	无		
操作系统	PowerScale OneFS 9.0		
CPU 类型 (每个节点)	单路英特尔® 处理器		
ECC 内存 (每个节点)	48 GB 或 96 GB		
前端网络 (每个节点)	2 个 10 GbE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28)		
基础架构网络 (每个节点)	2 个 10 GbE 或 2 个 25 GbE (SFP28)		
240 V 下的典型功耗 (每个节点)	239 瓦 (@25°C)		
240 V 下的最大功耗 (每个节点)	394.6 瓦		
典型热功率	815.5 BTU/小时		

PowerScale F600 全闪存规格

F600 属性和选项	1.92 TB SSD	3.84 TB SSD	7.68 TB SSD
原始节点容量	15.36 TB	30.72 TB	61.44 TB
每个节点的 NVMe SSD 驱动器 (2.5") 数量	8		
自加密驱动器 (SSD SED) 选项	无		

操作系统	PowerScale OneFS 9.0
CPU 类型 (每个节点)	双路英特尔® 处理器
ECC 内存 (每个节点)	128、192 或 384 GB
前端网络 (每个节点)	2 个 10 GbE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28) 或 2 个 100 GbE (QSFP28+)
基础架构网络 (每个节点)	2 个 100 GbE (QSFP28+)
典型热功率	1593.5 BTU/小时
240 V 下的典型功耗 (每个节点)	467 瓦 (@25°C)
240 V 下的最大功耗 (每个节点)	718 瓦

群集属性	F200	F600
节点数量	3 至 252 个	3 至 252 个
原始群集容量	11.4 TB 至 3.8 PB	46 TB 至 15 PB
机架单元	3 至 252 个	3 至 252 个

Isilon F800 全闪存规格

F800 属性和选项	1.6 TB SSD	3.2 TB SSD	3.84 TB SSD	7.68 TB SSD	15.36 TB SSD
原始机箱容量	96 TB	192 TB	230 TB	460 TB	924 TB
每个机箱的 SSD 驱动器 (2.5") 数量	60				
符合 FIPS 140-2 要求的自加密驱动器 (SED SSD) 选项	是				
操作系统	OneFS 8.1 或更高版本没有自加密驱动器选项, OneFS 8.1.0.1 或更高版本才有该选项				
每个机箱的节点数量	4				
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 至强® 处理器 E5-2697A v4				
ECC 内存 (每个节点)	256 GB				
前端网络 (每个节点)	2 个 10GbE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28) 或 2 个 40 GbE (QSFP+)				
基础架构网络 (每个节点)	2 个 InfiniBand 连接, 支持 QDR 链路或 2 x 40GbE (QSFP+)				
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1300 瓦 (@25°C)				

240 V 时的最大功耗 (每个机箱)

1800 瓦

典型热功率

4,440 BTU/小时

Isilon F810 全闪存规格

F810 属性和选项	3.84 TB SSD	7.68 TB SSD	15.36 TB SSD
原始机箱容量	230 TB	460 TB	924 TB
每个机箱的 SSD 驱动器 (2.5") 数量	60		
符合 FIPS 140-2 要求的自加密驱动器 (SED SSD) 选项	是		
操作系统	OneFS 8.1.3 或更高版本		
每个机箱的节点数量	4		
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 至强® 处理器 E5-2697A v4		
ECC 内存 (每个节点)	256 GB		
前端网络 (每个节点)	2 个 10GbE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28) 或 2 个 40 GbE (QSFP+)		
基础架构网络 (每个节点)	2 个 40GbE (QSFP+)		
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1300 瓦 (@25°C)		
240 V 时的最大功耗 (每个机箱)	1800 瓦		
典型热功率	4,440 BTU/小时		

群集属性	F800	F810
机箱数量	1 至 63 个	
节点数量	4 至 252 个	
原始群集容量	96 TB 至 58 PB	230 TB 至 58 PB

Isilon 混合节点



Isilon H400、H500、H5600 和 H600

采用 OneFS 操作系统的 Isilon 混合存储平台使用简单的多用途横向扩展体系结构来加快对海量数据的访问。该混合平台非常灵活，可在大容量和高性能存储之间实现平衡，为各种企业文件工作负载提供支持。混合存储平台在四个产品线中提供：

- **Isilon H400**：可在性能、容量和价值之间实现平衡，为各种文件工作负载提供支持。H400 提供每个机箱最高 3 GB/s 的带宽和每个机箱 120 TB 至 720 TB 的容量选项。
- **Isilon H500**：这款功能丰富的混合平台提供每个机箱最高 5 GB/s 的带宽和每个机箱 120 TB 至 720 TB 的容量。H500 非常适用于希望在单个平台上整合和支持广泛文件工作负载的组织。
- **Isilon H5600**：将卓越的可扩展性（每个机箱 960 TB 原始容量）与高达 8 GB/s 的带宽组合在一个高效、高密度的深 4U 机箱中。H5600 也具有线内压缩和重复数据消除功能。H5600 的设计目的是支持广泛的要求严苛的大型文件应用程序和工作负载。
- **Isilon H600**：旨在提供高性价比，最高为每个机箱提供 120,000 IOPS 和 12 GB/s 的带宽。H600 十分适用于不需要全闪存的极高性能的 HPC 工作负载。

Isilon H400 混合格格

H400 属性和选项	2 TB 硬盘	4 TB 硬盘	8 TB 硬盘	12 TB 硬盘
机箱容量	120 TB	240 TB	480 TB	720 TB
每个机箱的硬盘驱动器 (3.5" 4kn SATA) 数量	60			
符合 FIPS140-2 要求的自加密驱动器 (SED 硬盘) 选项	是			
操作系统	OneFS 8.1 或更高版本没有自加密驱动器选项，OneFS 8.1.0.1 或更高版本才有该选项。			
每个机箱的节点数量	4			
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 至强® 处理器 D-1527			
ECC 内存 (每个节点)	64 GB			

高速缓存 (每个节点) 固态硬盘 (SSD) (800 GB、1.6 TB 或 3.2 TB)	1 或 2 个
自加密驱动器 (SED SSD) 选项	是
前端网络 (每个节点)	2 个 10 GE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28)
基础架构 (后端) 网络 (每个节点)	2 个 InfiniBand 连接, 支持 QDR 链路或 2 个 10 GbE (SFP+)
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1120 瓦 (@25°C)
240 V 时的最大功耗 (每个机箱)	1560 瓦
典型热功率	3800 BTU/小时

Isilon H500 混合格格

H500 属性和选项	2 TB 硬盘	4 TB 硬盘	8 TB 硬盘	12 TB 硬盘
机箱容量	120 TB	240 TB	480 TB	720 TB
每个机箱的硬盘驱动器 (3.5" 4kn SATA) 数量	60			
符合 FIPS 140-2 要求的自加密驱动器 (SED 硬盘) 选项	是			
操作系统	OneFS 8.1 或更高版本没有自加密驱动器选项, OneFS 8.1.0.1 或更高版本才有该选项。			
每个机箱的节点数量	4			
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 v4			
ECC 内存 (每个节点)	128 GB			
高速缓存 (每个节点) 固态硬盘 (SSD) (1.6 TB 或 3.2 TB)	1 或 2 个			
自加密驱动器 (SED SSD) 选项	是			

前端网络 (每个节点)	2 个 10 GE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28) 或 2 个 40 GbE (QSFP+)
基础架构 (后端) 网络 (每个节点)	2 个 InfiniBand 连接, 支持 QDR 链路或 2 个 40 GbE (QSFP+)
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1330 瓦 (@25°C)
240 V 时的最大功耗 (每个机箱)	1910 瓦
典型热功率	4,540 BTU/小时

Isilon H5600 混合格格

H5600 属性和选项	10 TB 硬盘	12 TB 硬盘
原始机箱容量	800 TB	960 TB
每个机箱的硬盘驱动器 (3.5" 4kn SATA) 数量	80	
符合 FIPS 140-2 要求的自加密驱动器 (SED 硬盘) 选项	是	
操作系统	OneFS 8.2.2 或更高版本	
每个机箱的节点数量	4	
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 至强® 处理器 E5-2680 v4	
ECC 内存 (每个节点)	256 GB	
高速缓存 (每个节点) 固态硬盘 (SSD) (仅 3.2 TB)	1 或 2 个	2
自加密驱动器 (SED SSD) 选项	是	无
前端网络 (每个节点)	2 个 10 GE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28) 或 2 个 40 GbE (QSFP+)	
基础架构 (后端) 网络 (每个节点)	2 个 InfiniBand 连接, 支持 QDR 链路或 2 个 40 GbE (QSFP+)	
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1668 瓦 (@25°C)	
240 V 时的最大功耗 (每个机箱)	1948 瓦	
典型热功率	5628 BTU/小时	

Isilon H600 混合格格

H600 属性和选项	600 GB SAS	1.2 TB SAS
机箱容量	72 TB	144 TB
每个机箱的 SAS 驱动器 (2.5" 512n) 数量	120	
符合 FIPS 140-2 要求的自加密驱动器 (SED SAS) 选项	是	
操作系统	OneFS 8.1 或更高版本没有自加密驱动器选项, OneFS 8.1.0.1 或更高版本才有该选项	
每个机箱的节点数量	4	
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 至强® 处理器 E5-2680 v4	
ECC 内存 (每个节点)	256 GB	
高速缓存 (每个节点) 固态硬盘 (SSD) (1.6 TB 或 3.2 TB)	1 或 2 个	
自加密驱动器 (SED SSD) 选项	是	
前端网络 (每个节点)	2 个 10 GE (SFP+) 或 2 个 25 GbE (SFP28) 或 2 个 40 GbE (QSFP+)	
基础架构 (后端) 网络 (每个节点)	2 个 InfiniBand 连接, 支持 QDR 链路或 2 个 40 GbE (QSFP+)	
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1700 瓦 (@25°C)	
240 V 时的最大功耗 (每个机箱)	1990 瓦	
典型热功率	5840 BTU/小时	

群集属性	H400	H500	H5600	H600
机箱数量	1 至 63 个			
节点数量	4 至 252 个			
原始群集容量	120 TB 至 45.3 PB	120 TB 至 45.3 PB	800 TB 至 60.4 PB	72 TB 至 9.0 PB
机架单元	4 至 252 个			

Isilon 归档节点



Isilon A200 和 A2000

Isilon 提供了两种高效、可大规模扩展的归档存储解决方案。两个节点都使用模块化体系结构，同时大大降低了成本和复杂性，且两个平台都采用密集的硬件设计，可在单个 4U 机箱内提供四个节点

- **Isilon A200:** 是一种理想的活跃归档存储解决方案，集接近主存储的可访问性、价值和易用性于一体。A200 提供每个机箱 120 TB 至 720 TB 的容量，单个群集的容量可扩展至 45 PB。
- **Isilon A2000:** A2000 是高密度深层归档存储的理想解决方案，可有效保护数据以实现长期保留。A2000 的每个机箱最多可存储 960 TB，单个群集的容量可扩展到 60 PB 以上。

Isilon A200 归档规格

A200 属性和选项	2 TB 硬盘	4 TB 硬盘	8 TB 硬盘	12 TB 硬盘
机箱容量	120 TB	240 TB	480 TB	720 TB
每个机箱的硬盘驱动器 (3.5" SATA) 数量	60			

符合 FIPS 140-2 要求的自加密驱动器 (SED 硬盘) 选项

是

A200 属性和选项	2 TB 硬盘	4 TB 硬盘	8 TB 硬盘	12 TB 硬盘
操作系统	OneFS 8.1 或更高版本没有自加密驱动器选项，OneFS 8.1.0.1 或更高版本才有该选项。			
每个机箱的节点数量	4			
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 奔腾® 处理器 D1508			
ECC 内存 (每个节点)	16 GB 或 64 GB			
高速缓存 (每个节点) 固态硬盘 (400 GB SSD, 支持 2、4 和 8 TB 硬盘; 800 GB SSD, 支持 12 TB 硬盘)	1 或 2 个			
自加密驱动器 (SED 硬盘) 选项	是			
前端网络 (每个节点)	2 个 10 GbE (SFP) 或 2 个 25 GbE (SFP28)			
基础架构网络 (每个节点)	2 个 InfiniBand 连接, 支持 QDR 链路或 2 个 10 GbE (SFP)			
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1060 瓦 (@25°C)			
240 V 时的最大功耗 (每个机箱)	1460 瓦			
典型热功率	3600 BTU/小时			

Isilon A2000 归档规格

A2000 属性和选项	10 TB 硬盘	12 TB 硬盘
机箱容量	800 TB	960
每个机箱的硬盘驱动器 (3.5" SATA) 数量	80	
符合 FIPS 140-2 要求的自加密驱动器 (SED 硬盘) 选项	是	
操作系统	OneFS 8.1 或更高版本没有自加密驱动器选项，OneFS 8.1.0.1 或更高版本才有该选项。	

A2000 属性和选项	10 TB 硬盘	12 TB 硬盘
每个机箱的节点数量	4	
CPU 类型 (每个节点)	英特尔® 奔腾® 处理器 D1508	
ECC 内存 (每个节点)	16 GB 或 64 GB	
高速缓存 (每个节点) 固态硬盘 (400 GB SSD, 支持 2、4 和 8 TB 硬盘; 800 GB SSD, 支持 12 TB 硬盘)	1 或 2 个	
自加密驱动器 (SED SSD) 选项	是	
前端网络 (每个节点)	2 个 10 GbE (SFP+) 或 2 个 25GbE (SFP28)	
基础架构网络 (每个节点)	2 个 InfiniBand 连接, 支持 QDR 链路或 2 个 10 GbE (SFP+)	
240 V 时的典型功耗 (每个机箱)	1120 瓦 (@25°C)	
240 V 时的最大功耗 (每个机箱)	1520 瓦	
典型热功率	3800 BTU/小时	

群集属性	A200	A2000
机箱数量	1 至 63 个	
节点数量	4 至 252 个	
群集容量	120 TB 至 45.3 PB	800 TB 至 60.4 PB
机架单元	4 至 252 个	

PowerScale 属性

产品属性

横向扩展体系结构	完全对称的分布式群集体系结构，在单个卷、单个命名空间和单个文件系统中将模块化存储与 OneFS 操作系统结合在一起
模块化设计	四个独立的 Isilon 节点，在一个 4U 机架式机箱中包含服务器、软件、硬盘和 SSD。1U 机架式 PowerScale 节点，可通过后端以太网连接集成到现有的 PowerScale 和 Isilon 群集中
操作系统	PowerScale OneFS 分布式文件系统：创建具有单个文件系统和单个全局命名空间的群集。它是完全记录且完全分布式的，具有全局一致的写/读缓存
高可用性	无单点故障。自我修复设计可防止磁盘或节点发生故障；包括后端群集内故障切换
可扩展性	群集可扩展到最多 252 个 Isilon 节点。每个群集的最小 Isilon 节点数为 4，每个群集的最小 PowerScale 节点数为 3。添加节点可扩展性能和容量
数据保护	FlexProtect 文件级条带化，支持 N+1 至 N+4 和镜像数据保护方案
双向 NDMP	支持允许双向 NDMP 连接的光纤通道 (8 G) 的两个端口和标准 10 GbE 连接的两个端口
数据保留	SmartLock 以策略为基准的保留和保护，可防止意外删除
安全性	文件系统审核功能，可提高存储基础架构的安全和控制并满足法规遵从性要求
效率	SmartDedupe 重复数据消除选项，可将存储需求降低高达 35%。在 F200、F600、F810 和 H5600 上提供线内数据缩减和压缩功能
自动化存储分层	基于策略的自动分层选项，包括 SmartPools 和 CloudPools 软件，可优化存储资源和降低成本
网络协议支持	NFSv3、NFSv4、NFS Kerberized 会话 (UDP 或 TCP)、SMB1 (CIFS)、SMB2、SMB3、SMB3-CA、多通道、HTTP、FTP、NDMP、SNMP、LDAP、HDFS、S3、ADS、NIS 读/写
数据复制	SyncIQ 快速灵活的异步复制功能，可在群集之间进行一对多文件异步复制

环境规格 — 功率

功率因数是衡量用电效率的一项指标。交流电源系统的功率因数指的是负载吸收的真实功率与电路中的视在功率之比率，是一个位于闭区间 -1 到 1 中的无因次数。小于 1 的功率因数表示电压和电流不在相位中，减小了二者的瞬时乘积。

电源：**F200** 和 **F600** 的主要规格和效率：

特性	价值
80 PLUS	白金
功率因数校正	主动
FCC 分类	A 类
最大输出电流	61.47 安, 104.5 安 (峰值)
输入电压范围	90 - 264 伏交流电, 47 - 63 Hz
实现安全标签上的额定值的输入电流 (100-240 VAC)	10.0 安 - 5.0 安
初始起动电流	25 安 (峰值)
次级起动电流	25 安 (峰值)

操作环境： -40°C 到 65°C (-40°F 到 149°F)

有关特定系统配置的环境测量数据的详情，请参见 Dell.com/environmental_datasheets

电源：**F800** 和 **F810**：双冗余、热插拔 1450 W 电源，带功率因数修正 (PFC)；额定输入电压为 180 – 265 VAC (90-130 VAC 输入区域可选择机架安装升压变压器)

F800 和 **F810** PSU 的功率因数和效率

系统负载	效率	PF
10%	89.74%	0.933
20%	94.28%	0.982
30%	95.02%	0.990
40%	95.19%	0.994
50%	95.11%	0.996
60%	94.77%	0.997
70%	94.50%	0.998
80%	94.13%	0.998
90%	93.66%	0.998
100%	92.93%	0.998

CFM - 气流量；立方英尺/分钟

F800 和 **F810**：每个节点 70 CFM，机箱总量 280 CFM (最大值)

H400 和 **H500**：双冗余、热插拔 1050 W (低压线路) 1100 W (高压线路) 电源，带功率因数修正 (PFC)；额定输入电压为 90 - 130 VAC (低压线路) 和 180-264 VAC (高压线路)

H400 和 **H500** 的功率因数和效率

系统负载	效率	PF
10%	86.00%	0.918
20%	92.95%	0.967
30%	93.93%	0.970
40%	94.41%	0.972
50%	94.49%	0.981
60%	94.11%	0.986
70%	94.04%	0.990
80%	93.86%	0.992
90%	93.63%	0.995
100%	93.25	0.996

H5600 和 **H600**：双冗余、热插拔 1450 W 电源，带功率因数修正 (PFC)；额定输入电压为 180 – 265 VA (90-130 VAC 输入区域可选择机架安装升压变压器)

H5600 和 **H600** 的功率因数和效率

系统负载	效率	PF
10%	89.74%	0.933
20%	94.28%	0.982
30%	95.02%	0.990
40%	95.19%	0.994
50%	95.11%	0.996
60%	94.77%	0.997

70%	94.50%	0.998
80%	94.13%	0.998
90%	93.66%	0.998
100%	92.93%	0.998

CFM - 气流量; 立方英尺/分钟

H5600: 每个节点 60 CFM, 机箱总量 240 CFM (最大值)

H400、H500、H600: 每个节点 70 CFM, 机箱总量 280 CFM (最大值)

A200 和 A2000: 双冗余、热插拔 1050 W (低压线路) 1100 W (高压线路) 电源, 带功率因数修正 (PFC); 额定输入电压为 90 - 130 VAC (低压线路) 和 180-264 VAC (高压线路)

A200 和 A2000 的功率因数和效率

系统负载	效率	PF
10%	86.00%	0.918
20%	92.95%	0.967
30%	93.93%	0.970
40%	94.41%	0.972
50%	94.49%	0.981
60%	94.11%	0.986
70%	94.04%	0.990
80%	93.86%	0.992
90%	93.63%	0.995
100%	93.25	0.996

CFM - 气流量; 立方英尺/分钟

A2000: 每个节点 60 CFM, 机箱总量 240 CFM (最大值)

A200: 每个节点 70 CFM, 机箱总量 280 CFM (最大值)

操作环境

符合 ASHRAE A3 数据中心环境指导准则

尺寸/重量:

以下规格适用于 **F200** 和 **F600**:

- 高: 42.8 mm (1.68")
- 宽: 434 mm (17.08")
- 深: Pioneer x8 为 704.75 mm (27.579"), Pioneer x4/x10 为 55.52 mm (29.729")

以下规格适用于 **F800** 和 **F810**:

- 高: 17.8 cm (7")
- 宽: 44.8 cm (17.6");
- 深 (前 NEMA 导轨到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 91.0 cm (35.8");
- 深 (挡板前面到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 95.5 cm (37.6")

以下规格适用于 **H400**、**H500**、**H5600**、**H600**:

- H400、H500、H600: 高: 17.8 cm (7"); 宽: 44.8 cm (17.6");
- 深 (前 NEMA 导轨到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 91.0 cm (35.8");
- 深 (挡板前面到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 95.5 cm (37.6")
- H5600: 高: 7.8 cm (7"); 宽: 44.8 cm (17.6");
- 深 (前 NEMA 导轨到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 102.6 cm (40.4");
- 深 (挡板前面到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 107.1 cm (42.2");

以下规格适用于 A200 和 A2000:

- A200: 高: 17.8 cm (7"); 宽: 44.8 cm (17.6");
- 深 (前 NEMA 导轨到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 91.0 cm (35.8");
- 深 (挡板前面到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 95.5 cm (37.6");
- A2000: 高: 17.8 cm (7"); 宽: 44.8 cm (17.6");
- 深 (前 NEMA 导轨到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 102.6 cm (40.4");
- 深 (挡板前面到背面 2.5" SSD 封盖弹出装置) : 107.1 cm (42.2");

以下重量适用:

- F800、F810: 77.1 kg(170 lbs)
- H400: 重量: 111.1 kg(245 lbs)
- H500: 重量: 113.4 kg(250 lbs)
- H5600: 重量: 29.3 kg(285 lbs)
- H600: 重量: 97.5 kg(215 lbs)
- A200: 重量: 108.9 kg(240 lbs)
- A2000: 重量: 129.3 kg(285 lbs)
- R640 4x3.5" 21.1 Kg
- R640 8x2.5" 19.5 Kg

最小维修空间

前面: 88.9 cm (40"), 背面: 106.7 cm (42")

安全与 EMI 合规性

合规性说明

本信息技术设备符合出售本产品的国家/地区对电磁兼容性 (EMC) 和产品安全法规/标准的要求。EMC 的法规遵从性基于 FCC 第 15 部分的 CISPR22/CISPR24 和 EN55022/EN55024 标准, 包括适用的国际变化。符合 EMC 标准的 A 类产品面向业务、工业和商务环境。产品安全法规遵从性基于 IEC 60950-1 和 EN 60951-1 标准, 包括适用的国家差异。

本信息技术设备遵从 EU RoHS 指令 (2011/65/EU)。

本产品中使用的各个设备均根据对应设备额定值标签上的唯一监管型号标识符予以批准, 可能不同于本产品介绍中的市场名称或产品系列名称。

有关更多信息, 请参阅 <http://support.dellemc.com> 的“安全与 EMI 合规性信息”选项卡。

下一步行动

请联系您的 Dell EMC 销售代表或授权经销商, 进一步了解 Isilon 横向扩展 NAS 存储能为您的组织带来哪些好处。



[详细了解](#) Dell EMC 存储



[联系](#) Dell EMC 专家



[查看更多资源](#)



[加入](#) #DellEMCStorage 对话